

ДИРЕКТИВА (91/441/ЕИО) НА СЪВЕТА

от 26 юни 1991 година

за изменение на Директива 70/220/ЕИО за сближаване на законодателството на държавите-членки относно мерките, които следва да се предприемат срещу замърсяването на въздуха от емисии от моторните превозни средства

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 100а от него,

като взе предвид предложението на Комисията ¹,

в сътрудничество с Европейския парламент ²,

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет ³,

като има предвид, че е от значение да се приемат мерки, целящи постепенното изграждане на вътрешния пазар за период, който завършва на 31 декември 1992 г.; като има предвид, че вътрешният пазар представлява пространство без вътрешни граници, в което е гарантирано свободното движение на стоки, лица, услуги и капитали;

като има предвид, че Първата програма за действие на Европейските общности за защита на околната среда, одобрена от Съвета на 22 ноември 1973 г., призовава да се отчитат най-новите научни постижения в борбата срещу замърсяването на атмосферата, причинявано от изпусканията от моторните превозни средства газове, и съответно да се внесат изменения към вече приетите директиви;

като има предвид, че Третата програма за действие предвижда да се положат допълнителни усилия значително намаляване на сегашното ниво на емисии на замърсители от моторните превозни средства;

като има предвид, че Директива 70/220/ЕИО⁴, последно изменена с Директива 89/491/ЕИО⁵, определя пределните стойности за емисиите на въглероден окис и

¹ ОВ С 81, 30.3.1990 г. стр.1 и
ОВ, С281, 9.11. 1990 г., стр.9.

² ОВ С 260, 15.10.1990 г., стр.93 и
ОВ С 183, 15.7.1991 г.

³ ОВ С 225, 19.9.1990 г., стр.7.

неизгорял въглеродород от двигателите на тези превозни средства; като има предвид, че тези пределни стойности са понижени за първи път с Директива 74/290/ЕИО ⁶ и изменени с Директива 77/102/ЕИО ⁷, с пределни стойности за допустимите емисии на азотни окиси; като има предвид, че пределните стойности на тези три замърсителя са последователно са понижавани с Директиви 78/665/ЕИО ⁸, 83/351/ЕИО ⁹ и 88/76/ЕИО ¹⁰, че с Директива 88/436/ЕИО ¹¹ са въведени пределни стойности за емисиите на механични замърсители от дизеловите двигатели, а с Директива 89/458/ЕИО ¹² са въведени по-строги европейски стандарти за автомобилите до 1400 см³;

като има предвид, че работата, извършена от Комисията в тази област, показва, че Общността разполага или понастоящем усъвършенства технологии, които позволяват драстично намаление на въпросните пределни стойности за всички класове двигатели;

като има предвид, че след като с Директива 89/458/ЕИО бяха определени по-строги стандарти за емисиите за автомобили до 1400 см³, сега е необходимо, съгласно член 5 от настоящата директива, пределните стойности на емисиите от автомобили с обем на двигателя, равен или по-голям от 1400 см³, да се приравни към тези стандарти на същите дати на прилагане, въз основа на подобрена европейска процедура за изпитване, като се включи извънградски цикъл на управление;

като има предвид, че същевременно е подходящо да се установят изисквания за изпарителните емисии и за устойчивостта на части от превозното средство, свързани с емисиите, и в съответствие с член 4 от Директива 88/436/ЕИО да се въведе вторият етап от стандартите за емисии на механични замърсители за автомобили, оборудвани с дизелови двигатели, като по този начин се консолидират изискванията на Европейската общност по отношение на емисиите на замърсители на въздуха от леки автомобили; като има предвид, че изпитването за устойчивост следва да се основава на изминати 80 000 километри и следва да се проведе, като се прилага процедура, включваща превозни средства, които в действителност се управляват на изпитвателна писта или на динамометричен стенд;

като има предвид, че с оглед максимално благоприятното отражение на тези разпоредби върху европейската околна среда и с оглед същевременно да се осигури

⁽⁴⁾ ОВ, L 76, 6.4.1970 г., стр.1.

⁽⁵⁾ ОВ L 238, 15.8.1989 г., стр. 43.

⁽⁶⁾ ОВ L 159, 15.6.1974 г., стр. 61.

⁽⁷⁾ ОВ L 32, 3.2.1977 г., стр.32.

⁽⁸⁾ ОВ L 223, 14.8.1978 г., стр. 48.

⁽⁹⁾ ОВ L 197, 20.7.1983 г., стр.1.

⁽¹⁰⁾ ОВ L 36, 9.2.1988 г., стр.1.

⁽¹¹⁾ ОВ L 214, 6.8.1998 г., стр.1.

⁽¹²⁾ ОВ L 226, 3.8.1989 г., стр.1.

единство на пазара, е необходимо е да се прилагат по-строги европейски стандарти, основани на пълна хармонизация;

като има предвид, че новите стандарти и процедурата за изпитвания следва да се установят в зависимост от бъдещото развитие на движението по пътищата в Европейската общност; като има предвид, че изграждането на вътрешния пазар вероятно ще доведе до нарастване на регистрираните превозни средства, в резултат на което ще се увеличат емисиите на замърсители;

като има предвид, с оглед на основната роля на емисиите на замърсители от моторните превозни средства и техния принос към газовете, отговорни за парниковия ефект, емисиите на CO₂ от тях, в частност, трябва да бъдат стабилизирани и впоследствие намалени съобразно решението на Управителния съвет на Програмата на ООН за околната среда (ЮНЕП) от 24 май 1989 г. и по-специално точка 11, буква „г“;

като има предвид, че Комисията следва да представи предложение за директива относно мерките за намаляване на загубите от изпарения на всеки етап от процеса на съхранение и дистрибуция на горива за двигатели;

като има предвид, че е наложително да се подобри значително качеството на горивото в бензиностанциите;

като има предвид, че въвеждането на по-строги стандарти също може да бъде ускорено, ако държавите-членки въведат система, с която на купувачите на нови превозни средства да бъдат насърчавани да предават старите си превозни средства за скрап или, доколкото е възможно, да бъдат рециклирани;

като има предвид, че е желателно държавите-членки да предприемат мерки да се осигури, доколкото е възможно, старите превозни средства да бъдат снабдени с пречиствателни устройства за отработените газове;

като има предвид, че въздействието на по-строгите стандарти върху околната среда би могло значително да се увеличи и ускори, ако държавите-членки предоставят, след 31 декември 1992 г., данъчни облекчения при покупката и инсталирането върху превозни средства, които вече са в движение, на оборудване, което да осигурява спазването на стандартите, установени в настоящата директива;

като има предвид, че постоянното влошаване на околната среда, причинено от бързото увеличаване на движението по пътищата в Общността, изисква не само да се приемат пределни стойности и по-строги стандарти, но също така да се разработят алтернативни системи за задвижване и концепции за транспорт; като има предвид, че Общността трябва да предприеме стъпки за осигуряване на

финансова подкрепа за изследване и развитие на алтернативни концепции за транспорт, системи за задвижване и горива, като се вземат под внимание изискванията за съвместимост с околната среда;

като има предвид, поради това, че с оглед да се постигне максимално въздействие на стандартите, установени в настоящата директива, Съветът по предложение на Комисията взема решение с квалифицирано мнозинство, преди 31 декември 1992 г., за мерките, имащи за цел:

- да се ограничат емисиите на CO₂,
- да се адаптират стандартите за емисии (и свързаните с това изпитвания) за превозни средства, които не са обхванати от настоящата директива, включително всички товарни автомобили,
- да се провеждат периодични проверки и процедури за подмяна, ремонт или поддръжка на монтираното оборудване, за да се спазват определените стойности,
- да се прилага програма за изследване и развитие, за да се насърчава търговията с чисти превозни средства и горива,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА

Член 1

Приложенията към Директива 70/220/ЕИО се заменят с приложенията към настоящата директива.

Член 2

1. Считано от 1 януари 1992 г., никоя държава-членка не може на основания замърсяване на въздуха от емисиите им:

- да отказва да издава типово одобрение на ЕИО, да издава документа, посочен в член 10, параграф 1, последно тире от Директива 70/156/ЕИО¹³, последно изменена с Директива 87/403/ЕИО¹⁴, или да издава национално типово одобрение на тип моторно превозно средство,

или

- да забранява първоначалното въвеждане в експлоатация на моторни превозни средства,

ако емисиите от този тип моторно превозно средство или от тези превозни средства отговарят на разпоредбите на Директива 70/220/ЕИО, изменена с настоящата директива.

2. Считано от 1 юли 1992 г., държавите-членки:

- не могат да издават типово одобрение на ЕИО или да издават документа, посочен в член 10, параграф 1, последно тире от Директива 70/156/ЕИО за тип моторно превозно средство;

- отказват национално типово одобрение за тип моторно превозно средство,

чиито емисии не отговарят на изискванията от приложенията към Директива 70/220/ЕИО, изменени с настоящата директива.

3. Считано от 31 декември 1992 г., държавите-членки забраняват първоначалното въвеждане в експлоатация на превозни средства, чиито емисии не отговарят на изискванията на приложенията към Директива 70/220/ЕИО, изменена с настоящата директива.

Член 3

Държавите-членки могат да предвиждат данъчни облекчения за превозните средства, обхванати от настоящата директива. Тези облекчения трябва да отговарят на разпоредбите на Договора, както и на следните условия:

- да важат за всички автомобили местно производство и за превозните средства, внесени за продажба в държава-членка и снабдени с оборудване, което предварително отговаря на европейските стандарти, които ще трябва да се спазват през 1992 г.,

- техният срок изтича на датите, посочени в член 2, параграф 3, за задължителното прилагане на емисионните стойности за новите превозни средства,

- тяхната стойност, за всеки тип превозно средство, е значително по-ниска от действителните разходи за оборудването, монтирано с оглед да съответства на определените стойности, и от разходите за неговото монтиране върху превозното средство.

Комисията се уведомява своевременно за плановете за въвеждане или за промяна на данъчните облекчения, посочени в първа алинея, за да може да представи своите възражения.

Член 4

Съветът, като действа в съответствие с условията, предвидени в Договора, решава преди 31 декември 1993 г., по предложение на Комисията, което тя ще представи преди 31 декември 1992 г., като отчита техническия прогрес, за по-нататъшното намаляване на пределните стойности-

Намалените пределни стойности не се прилагат преди 1 януари 1996 г. за нови типови одобрения; те могат да послужат като база за данъчни облекчения след приемането на новата директива.

Член 5

Съветът по предложение на Комисията, което взема предвид резултатите от извършваната работа по парниковия ефект, взема решение с квалифицирано мнозинство за мерките за ограничаване на емисиите на CO₂ от моторните превозни средства.

Член 6

Комисията потвърждава в допълнителен технически доклад в началото на 1991 г. валидността на алтернативното европейско изпитване за устойчивост¹⁵, което следва да е толкова строго, колкото изпитването за устойчивост, посочено в приложение VII, и следва да е по-представително по отношение на условията за кормуване в Европа. Ако е необходимо, изпитването за ускорено стареене¹⁵ може да бъде изменено преди края на 1991 г., по предложение на Комисията, в съответствие с процедурата на Комитета за привеждане в съответствие с техническия прогрес.

Член 7

1. Държавите-членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби за спазването на настоящата директива най-късно до 1 януари 1992 г. Те незабавно уведомяват за това Комисията.
2. Когато държавите-членки приемат разпоредбите, посочени в параграф 1, последните съдържат позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им обнародване. Условията и редът на това позоваване се определят от държавите-членки.

Член 8

Държавите-членки са адресати на настоящата директива.

Съставено в Люксембург на 26 юни 1991 година

За Съвета:
Председател
R. STEICHEN

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕИО, ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕИО, ИЗИСКВАНИЯ И ИЗПИТВАНИЯ, РАЗШИРЯВАНЕ НА ТИПОВОТО ОДОБРЕНИЕ НА ЕИО, СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Област на приложение

Настоящата директива се прилага за емисиите от ауспуха, изпаряемите емисии, емисиите на картерни газове и устойчивостта на устройствата против замърсяване за всички моторни превозни средства, оборудвани с двигатели с принудително запалване и емисиите от ауспуха и устойчивостта на устройствата против замърсяване на превозни средства от категория M_1 , и N_1 ¹, оборудвани с двигатели със запалване на горивото от сгъстяване, обхванати от член 1 от Директива 70/220/ЕИО във варианта на Директива 83/351/ЕИО², с изключение на тези превозни средства от категория N_1 , за които е било издадено типово одобрение съгласно Директива 88/77/ЕИО³.

По искане на производителите, типовото одобрение съгласно настоящата директива може да бъде разширено от M_1 или N_1 превозни средства, оборудвани с двигатели със запалване на горивото от сгъстяване, които вече имат типово одобрение, до M_2 и N_2 превозни средства с еталонна маса непревишаваща 2 840 kg и отговарят на условията на точка 6 от настоящото приложение (разширяване на типовото одобрение на ЕИО).

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

¹ Както е определено в точка 0.4 от приложение I към Директива 70/156/ЕИО (ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр.1)

¹ Както е определено в точка 0.4 от приложение I към Директива 70/156/ЕИО (ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр.1)

² ОВ L 197, 20.7.1983 г., стр.1.

³ ОВ L 36,9.2.1988, стр.33.

¹ Както е определено в точка 0.4 от приложение I към Директива 70/156/ЕИО (ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр.1)

По смисъла на настоящата директива:

2.1 „Тип превозно средство” по отношение на емисиите от двигателя през ауспуха, е категория силово задвижвани превозни средства, които не се различават съществено по отношение на:

2.1.1 еквивалентната инерция, определена по отношение на еталонната маса, посочена в точка 5.1 от приложение III; и

2.1.2 характеристиките на двигателя и на превозното средство, определени в приложение II.

2.2 „Еталонна маса” е масата на превозното средство в работно състояние, намалена с постоянна маса на водача 75 kg и увеличена с постоянна маса 100 kg. 2.2.1 „Маса на превозното средство в работно състояние” е масата, определена в точка 2.6 от приложение I към Директива 70/156/ЕИО.

2.3 „Максимална маса” е масата, определена в точка 2.7 от приложение I към Директива 70/156/ЕИО.

2.4 „Газообразни замърсители” са емисиите на отработени газове от въглероден окис, въгледороди (приема се съотношението $C_1H_{1.85}$) и азотни окиси, изразени в азотен двуокис (NO_2).

2.5 „Механични замърсители” са компоненти на отработените газове, които се отстраняват от разредените отработени газове при максимална температура 325K ($52^{\circ}C$) посредством филтрите, описани в приложение III.

2.6 „Емисии от ауспуха” са:

-за двигатели с принудително запалване, емисиите на газообразни замърсители,

-за двигатели със запалване на горивото от сгъстяване, емисията на газове и механични замърсители.

2.7 „Емисии от изпарения” са загубите от въгледородните изпарения от горивната система на моторното превозно средство, различни от емисиите от ауспуха.

2.7.1 „Загуби от изпускане на газове от резервоара” са въгледородните емисии, предизвикани от температурни промени на резервоара за гориво (приема се съотношение $C_1H_{2.33}$).

2.7.2 „Загуби от горещо всмукване” са въгледородните емисии, от горивната система на спряло превозно средство след като е било в движение (приемасе съотношение $C_1H_{2.20}$).

2.8 „Картер на двигателя” са пространствата в или извън двигателя, които са свързани с картера посредством вътрешни или външни канали, през които газовете и парите могат да се изпускат.

2.9 „Устройство за пускане в ход на студен двигател.” е устройство, което временно обогатява въздушно-горивната смес на двигателя, за да улесни задвижването на двигателя.

2.10 „Спомагателно устройство за привеждане в движение” е устройство, което улеснява задвижването на двигателя без обогатяване на въздушногоривната смес на

двигателя, например подгриващи свещи или модификации на момента на впръскване.

2.11 „Работен обем на двигателя“:

2.11.1 за бутален двигател, номиналният работен обем на двигателя,

2.11.2 за роторно-бутален двигател (тип Ванкел), двойният номинален обем на двигателя,

.

2.12 „Устройство против замърсяване“ са тези компоненти от превозното средство, които контролират и/или ограничават емисиите от ауспуха и емисиите на изпарения

3. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕИО

3.1 Заявлението за типово одобрение на превозно средство по отношение на емисии от ауспуха, емисии на изпарения и издръжливостна устройствата против замърсяване се подава от производителя на превозното средство или от негов упълномощен представител.

3.2 То се придружава от информация, изисквана от приложение II заедно с:

3.2.1 описание на системата за контрол на изпаренията ,монтирана на превозното средство;

3.2.2 при превозни средства, оборудвани с двигател с принудително запалване, да се посочи дали се прилага точка 5.1.2.1 (ограничител на отвората за зареждане) или точка 5.1.2.2 (маркировка) и в последния случай описание на маркировката;

3.2.3 при необходимост, копия от други типови одобрения със съответни данни, които да позволят разширение на одобренията и установяване на коефициенти навлошаване.

3.3 За изпитванията, описани в точка 5 от настоящото приложение, превозно средство, представително за типа, което ще се одобрява трябва, да се предостави на техническата служба, която отговоря за изпитванията за типово одобрение.

4. ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕИО

4.1 Сертификат, съгласно образеца, посочен в приложение IX, трябва да се издаде като сертификат за типово одобрение на ЕИО.

5. ИЗИСКВАНИЯ И ИЗПИТВАНИЯ

Забележка:

Като алтернатива на изискванията от настоящата точка, производителите на превозни средства, чиито годишно световно производство е по-малко от 10 000 броя, могат да получат типово одобрение на базата на съответните технически изисквания в:

-сборника с федерални нормативни актове, Дял 40, Част 86, подчасти А и Б, приложим към лекотоварни превозни средства, модел 1987 година, преразгледан на 1 юли 1989 г. и публикуван от издателската служба на правителството на САЩ, или

-”Основен документ” в окончателната му редакция от 25 септември 1987 г., изготвен на международната среща в Стокхолм за замърсяване на въздуха от моторни превозни средства озаглавен „Контрол на замърсяването на въздуха от моторни превозни средства-Общи разпоредби към регламентите за емисии от лекотоварни автомобили”.

Органът за типово одобрение трябва да уведоми Комисията за обстоятелствата, свързани с всяко типово одобрение, издадено съгласно тази разпоредба.

5.1. Общи положения

5.1.1. Компонентите, които могат да окажат влияние върху емисиите от ауспуха и емисиите на изпарения трябва да бъдат по такъв начин проектирани, изработени и монтирани, че да позволяват на превозното средство, при нормални условия на използване, да отговаря на изискванията на настоящата директива, въпреки вибрациите на които могат да бъдат подложени.

Предприетите технически мерки от производителя трябва да бъдат такива, че да осигурят емисиите от ауспуха и емисиите на изпарения да бъдат ефективно ограничени съгласно настоящата директива, по време на нормалния живот на пътното превозно средство и при нормални условия на използване. За емисии от ауспуха, тези условия се смятат за изпълнени, ако се спазят съответно разпоредбите на точки 5.3.1.4 и 7.1.1.1.

Ако се използва кислороден датчик в системата на каталитичния преобразувател, трябва да се предприемат стъпки, за да се осигури стехиометричното съотношението въздух-гориво (лямбда) да се поддържа, при преминаване на определена скорост или при ускоряване.

От друга страна, допустими са временни отклонения в това съотношение, ако те също настъпят по време на изпитването, определено в точки 5.3.1 и 7.1.1 съответно, или ако тези отклонения са необходими за безопасното управление на превозното средство и за правилната работа на двигателя и на компонентите, които засягат емисията на замърсители или, ако тези отклонения са необходими за пускане в ход на студен двигател.

5.1.2. Превозно средство, оборудвано с двигател с принудително запалване, трябва да бъде проектирано така, че да може да се движи с безоловен бензин, както е определено в Директива 85/210/ЕИО¹.

5.1.2.1. Под резерва на на точка 5.1.2.2, отворът за зареждане на резервоара за гориво трябва да е проектиран така, че да не може зареждането на резервоара да се извършва от пистолет на бензинова помпа с накрайникс външен диаметър равен или по-голям от 23.6 mm.

5.1.2.2. Точка 5.1.2.1 не се прилага за превозно средство, по отношение на което са удовлетворени следните две условия, т.е.:

5.1.2.2.1. превозното средство е проектирано и конструирано по такъв начин, че нито едно устройство, предназначено да контролира емисията на газообразни замърсители, да не е засегнато неблагоприятно от оловен бензин, и

5.1.2.2.2. превозното средство ясно, четливо и незаличимо е маркирано със символа за безоловен бензин съгласно ISO 2575-1982, на място, което е непосредствено видимо от лицето, зареждащо резервоара за гориво. Допускат се допълнителни маркировки.

5.2. Провеждане на изпитвания

Таблица 1.5.2 илюстрира различните възможности за типово одобрение на превозно средство.

5.2.1. С изключение на превозните средства, упоменати в точка 8.1, превозните средства с двигатели с принудително запалване, трябва да се подложат на следните изпитвания:

- тип I (симулиране на средни емисии от ауспуха след пускане в ход на студен двигател),
- тип III (емисии на картерни газове).
- тип IV (емисии на изпарения),
- тип V (устойчивост на устройства против замърсяване).

5.2.2. Превозни средства с двигател с принудително запалване, посочени в точка 8.1, трябва да бъдат подложени на следните изпитвания:

- тип I (симулиране на средни емисии от изпускателната тръба след пускане в ход на студен двигател),
- тип II (емисии на въглероден окис при скорост при празен ход),
- тип III (емисии на картерни газове).

¹ ОВ L96, 3.4.1985 г., стр.25.

5.2.3. С изключение на превозните средства, упоменати в точка 8.1, превозните средства с двигател със запалване на горивото от сгъстяване трябва да се подложат на следните изпитвания:

-тип I (симулиране на средно ниво на емисии от ауспуха след пускане в ход на студен двигател.),

-тип V (устойчивост на устройствата против замърсяване).

5.2.4. Превозните средства с двигател със запалване на горивото от сгъстяване, упоменати в точка 8.1,

трябва да се подложат на следните изпитвания:

-тип I (симулиране на средни емисии от ауспуха след пускане в ход на студен двигател -само за газообразни замърсители.)

5.3. Описание на изпитванията

5.3.1. Изпитване от тип I (симулиране на средни емисии от ауспуха след пускане в ход на студен двигател).

5.3.1.1. Фигура 1.5.3 илюстрира различните възможности за изпитване от тип I. Това изпитване трябва да се проведе на всички превозни средства, упоменати в точка 1 с максимална маса не по-голяма от 3,5 тона.

5.3.1.2. Превозното средство се поставя върху динамометричен стенд, оборудван със система за симулиране на натоварването и инерцията.

5.3.1.2.1. С изключение на превозните средства, упоменати в точка 8.1, изпитване с обща продължителност от 19 минути и 40 секунди, състоящо се от две части, Едно и Две, се провежда без прекъсване. Периодът на празен ход между последното забавяне на последния първоначален градски цикъл (част Едно) и първото ускоряване на извънградския цикъл (част Две) може, след съгласието на производителя, да бъде удължен с 20 секунди най-много, през които не се провежда изпитване, за да се улесни регулирането на оборудването за изпитване.

5.3.1.2.2. Част Едно от изпитването се състои от четири първоначални градски цикли. Всеки първоначален градски цикъл обхваща петнадесет фази (на празен ход, ускорение, постоянна скорост, забавяне и т.н).

5.3.1.2.3. Част две от изпитването се състои от един допълнителен градски цикъл. Допълнителният градски цикъл обхваща 13 фази (на празен ход, ускорение, постоянна скорост, забавяне и т.н).

Таблица 1.5.2

Различни възможности за типово одобрение и за разширяване (на одобрението)

Изпитване за типово одобрение	Двигатели с принудително запалване		Двигател със запалване на горивото от сгъстяване	
	М ₁ превозни средства -маса ≤ 2,5 тона -максимум шест места	превозни средства, отговарящи на точка 8.1	М ₁ превозни средства -маса ≤ 2,5 тона -максимум шест места	превозни средства отговарящи на точка 8.1
Тип I	Да Част едно + Част две	Да (m маса ≤ 3,5 тона) Част едно	Да Част едно + Част две	Да (m маса ≤ 3,5 тона) Част едно
Тип II	-	Да	-	-
Тип III	Да	Да	-	-
Тип IV	Да	-	-	-
Тип V	Да	-	Да	-
Разширяване	Точка 6	Точка 6	Точка 6	-M ₂ N ₂ -Еталонна маса не повече от 2 840 килограма -Точка 6

5.3.1.2.4. За превозни средства, упоменати в точка 8.1 се провежда изпитване без прекъсване, обхващащо само четири първоначални градски цикли (Част едно), което продължава общо 13 минути.

5.3.1.2.5. По време на изпитването отработените газове се разреждат и се събира пропорционална проба в една или повече торбички. Отработените газове от изпитваното превозно средство се разтварят, взимат се проби и се анализират, като се следва процедурата, описана по-долу и се измерва общия обем на разтворените отработени газове. Документират се не само емисиите на въглероден окис, въгледород и азотен окис, но също емисиите на механичните замърсители от превозни средства, оборудвани с двигател със запалване на гориво от сгъстяване.

5.3.1.3. Изпитването се провежда, като се използва процедурата, описана в приложение III. Използваните методи за събиране и анализ на газовете и за отстраняване и претегляне на механичните замърсители трябва да бъдат както е предписано.

5.3.1.4. Под резерва на изискванията по точки 5.3.1.4.2 и 5.3.1.5, изпитването трябва да се проведе три пъти. С изключение на превозните средства, посочени в точка 8.1, за всяко изпитване резултатите се умножават със съответните коефициенти на влошаване, получени от точка 5.3.5. Получените маси на емисии на газове и в случай на превозни средства, оборудвани с двигател със запалване на горивото от сгъстяване, масата на механичните замърсители, получена при всяко изпитване, трябва да бъде по-малка от граничните стойности, показани в таблицата по-долу:

Маса на въглеродния окис	Комбинирана маса на въглеводороди и азотни окиси	Маса на механични замърсители ⁽¹⁾
L ₁ (g/km)	L ₂ (g/km)	L ₃ (g/km)
2,72	0,97	0,14

⁽¹⁾ За двигатели със запалване на горивото от сгъстяване,.

5.3.1.4.1. Въпреки изискванията на точка 5.3.1.4, за всеки замърсител или комбинация от замърсители, една от трите получени маси може да превишава с не повече от 10% определените гранични стойности, при условие, че средното аритметично на трите резултата е под определените гранични стойности. Когато определените гранични стойности са превишени за повече от един замърсител, не е съществено дали това се получава при същото изпитване или при различни изпитвания¹.

5.3.1.4.2. Броят на изпитванията, предписани в точка 5.3.1.4, може да бъде увеличен до 10 по искане на производителя, при условие, че средното аритметично (X_i) на първите три резултата, получени за всеки замърсител или комбинация от общо два замърсителя, предмет на ограничаване, попадне между 100 и 110% от граничната стойност. В този случай изискването е само средно аритметичната стойност на всички десет резултата, получени за всеки замърсител или комбинация

¹ Когато един от трите резултата, отговарящ на всеки замърсител или комбинация, надвишава определените гранични стойности в точка 5.3.1.4 с повече от 10%, изпитването за въпросните превозни средства може да продължи, както е определено в точка 5.3.1.4.2.

от общо от два замърсителя, предмет на ограничаване, трябва да бъде по-малка от граничната стойност ($X < L$).

5.3.1.5. Броят на изпитванията, предписани в точка 5.3.1.4, се намалява при условията, определени по-нататък където V_1 е резултатът от първото изпитване и V_2 е резултатът от второто изпитване за всеки замърсител или комбинирана емисия от два замърсителя, предмет на ограничаване.

5.3.1.5.1. Провежда се само едно изпитване, ако резултатът, получен за всеки замърсител или комбинирана емисия от два замърсителя предмет на ограничаване, е по-малък или равен на 0,70L (т.е $V_1 \leq 0,70L$).

5.3.1.5.2 Ако не е изпълнено изискването от точка 5.3.1.5.1, се провеждат само две изпитвания, ако за всеки замърсител или за комбинираната емисия от два замърсителя, предмет на ограничаване, са удовлетворени следните изисквания:

$$V_1 \leq 0,85L \text{ и } V_1 + V_2 \leq 1,70L \text{ и } V_1 \leq L.$$

5.3.2. *Изпитване от тип II (изпитване на емисията на въглероден окис при обороти на празен ход)*

5.3.2.1. Това изпитване се провежда на всички превозни средства, упоменати в точка 8.1, задвижвани от двигател с принудително запалване.

5.3.2.2. По време на изпитването при условията, съгласно приложение IV, обемното съдържание на въглероден окис в отработените газове, отделяни при работа на двигателя на празен ход, не трябва да превишава 3,5% при настройките, използвани за изпитване от тип I и не трябва да надвишават 4,5% в обхвата на настройките, определен в настоящото приложение.

5.3.3. Изпитване от тип III (проверка на емисиите на картерни газове)

5.3.3.1. Това изпитване трябва да се проведе на всички превозни средства, упоменати в точка 1, с изключение на онези с двигател със запалване на горивото от съгъстяване.

Фигура 1.5.3
Схема за изпитване от тип I за типово одобрение
(виж точка 5.3.1)

Текст към фиг. 1.5.3 : едно изпитване; типово одобрение на ЕИО; издава се; две изпитвания; три изпитвания; да; не; отказва се; Възможности: да се увеличи броя на изпитванията до 10

5.3.3.2. Когато се изпитва в съответствие с приложение V, вентилационната системата на картера на двигателя не трябва да позволява емисия на каквито и да е газове от картера в атмосферата.

5.3.4. Изпитване от тип IV (определяне на емисиите на изпарения)

5.3.4.1. Това изпитване трябва да се проведе на всички превозни средства, упоменати в раздел I, с изключение на онези превозни средства, които имат двигатели със запалване на горивото от сгъстяване и превозните средства, упоменати в точка 8.1.

5.3.4.2. Когато се провежда изпитване съгласно приложение VI, емисиите от изпарения трябва да бъдат по-малко от 2 g/изпитване.

5.3.5. Изпитване от тип V (издръжливост на устройствата против замърсяване)

5.3.5.1. Това изпитване трябва да се проведе на всички превозни средства, упоменати в раздел I, с изключение на превозните средства упоменати в точка 8.1. Изпитването представлява изпитване на стареене при 80 000 километри, изминати в съответствие с програмата, описана в приложение VII, на изпитвателна писта, път или динамометричен стенд.

5.3.5.2. Въпреки изискванията на точка 5.3.5.1, производителят може да избере да използва коефициенти на влошаване от следната таблица, използвана като алтернатива на изпитването от точка 5.3.5.1.1.

Категория на двигателя	коефициенти на влошаване		
	CO	HC + NOx	Механични замърсители ⁽¹⁾
Двигател с принудително запалване	1,2	1,2	-
Двигател с компресионно запалване	1,1	1,0	1,2

⁽¹⁾ За превозни средства с двигател със запалване на горивото от сгъстяване

По искане на производителя, техническата служба може да проведе изпитване от тип I преди изпитването от тип V да е било приключило, като се използват коефициенти на влошаване от горната таблица. При приключване на изпитванията от тип V, техническата служба може да измени резултатите от изпитване за типово одобрение, документирани в приложение IX, като замени коефициентите на влошаване в горната таблица с тези, измерени при изпитване от тип V.

5.3.5.3. Коефициентите на влошаване се определят, като се използва процедурата от точка 5.3.5.1 или като се използват стойностите от таблицата в точка 5.3.5.2. Коефициентите се използвани, за да се установи съответствие с изискванията на точка 5.3.1.4 и точка 7.1.1.1.

6 РАЗШИРЯВАНЕ НА ТИПОВОТО ОДОБРЕНИЕ НА ЕИО

6.1 Разширения за емисии от ауспуха

(Изпитвания от тип I и тип II).

6.1.1. Типове превозни средства с различни контролни маси

Одобрение, издадено за тип превозно средство при следните условия може да бъде разширено за типове превозни средства, които се различават от одобрения тип само по отношение на тяхната еталонна маса:

6.1.1.1. Превозни средства, други освен упоменатите в точка 8.1.

6.1.1.1.1. Одобрението може да бъде разширено само спрямо типовете превозни средства с еталонна маса, изискваща използването на следващата по-висока еквивалентна инерция или всяка по-ниска еквивалентна инерция.

6.1.1.2. Превозни средства, упоменати в точка 8.1.

6.1.1.2.1. Одобрението може да бъде разширено само спрямо типовете превозни средства с еталонна маса, изискваща използването само на следващата по-висока или следващата по-ниска еквивалентна инерция.

6.1.1.2.2. Ако еталонната маса на типа превозно средство, за което се иска разширение на одобрението, изисква използването на маховик с еквивалентна инерция по-висока от тази, използвана за типа превозно средство, което е вече одобрено, се издава разширяване на одобрението.

6.1.1.2.3. Ако еталонната маса на типа превозно средство, за което се иска разширяване на одобрението, изисква използването на маховик с еквивалентна инерция по-ниска от тази, използвана за типа превозно средство, което е вече одобрено, се дава разширяване на одобрението, ако масите на замърсителите, получени от превозното средство, което е вече одобрено, са в определените граници за превозното средство, за което се иска разширяване на одобрението.

6.1.2. Превозни средства с различни общи предавателни отношения

Одобрение, издадено на превозно средство при следните условия, може да бъде разширено за типове превозни средства, които се различават от одобрения тип само по отношение на предавателното им отношение:

6.1.2.1. За всяко от предавателните числа, използвани в изпитване от тип I, е необходимо да се определи съотношението,

$E = \frac{V_1}{V_2} \times \frac{K}{1000}$ Където, при обороти на двигателя 1 000 rpm, V_1 е скоростта на одобрения тип превозно средство и V_2 е скоростта на типа превозно средство, за което се иска разширяване на одобрението.

6.1.2.2. Ако за всяко предавателно отношение, $E \leq 8\%$, се издава разширяване, без да се повтарят изпитванията от тип I.

6.1.2.3. Ако за поне едно предавателно отношение $E > 8\%$ и за всяко предавателно отношение $E \leq 13\%$, изпитването от тип I трябва да се повтори, но може да се проведе в лаборатория, избрана от производителя, която се одобрява от органите, издаващи типово одобрение. Протоколът от изпитванията трябва да се изпрати на техническата служба, която отговаря за изпитванията за типово одобрение.

6.1.3. Типове превозни средства с различна еталонна маса и различни общи предавателни отношения

Одобрение, издадено на тип превозно средство може, да бъде разширено за типове превозни средства, различаващи се от одобрения тип само по отношение на тяхната еталонна маса и техните общи предавателни отношения при условие, че са изпълнени всички условия, определени в точка 6.1.1 и точка 6.1.2.

6.1.4. Забележка:

Когато тип превозно средство е било одобрено в съответствие с точка 6.1.1 до точка 6.1.3, такова одобрение не може да бъде разширено за други типове превозни средства.

6.2. Емисии на изпарения (изпитване от тип IV)

6.2.1. Одобрение, издадено на тип превозно средство, оборудвано със система за контрол на емисиите на изпарения, може да бъде разширено при следните условия:

6.2.1.1. Основният принцип на дозировка на гориво/въздух (напр. впръскване от едно място, карбуратор) трябва да е същия.

6.2.1.2. Формата на резервоара за гориво и материала на резервоара за гориво и маркучите за течно гориво трябва да са еднакви. Напречното сечение и приблизителната дължина на маркучите трябва да е еднаква при най-неблагоприятния случай за изпитвано семейство. Техническата служба, която отговаря за изпитванията за типово одобрение, решава дали са приемливи неидентични сепаратори за пара/течност. Обемът на резервоара за гориво трябва да бъде в границите на $\pm 10\%$. Регулирането на предпазния вентил на резервоара трябва да бъде еднакво.

6.2.1.3. Методът за съхранение на изпаренията от горивото трябва да бъде еднакъв, напр. формата на уловителя и обема, среда за съхранение, въздушен филтър (ако се използва за контрол на емисиите от изпарения) и др.

6.2.1.4. Обемът на резервоара за гориво на карбуратора трябва да бъде в обхвата на 10 милилитра.

6.2.1.5. Методът за почистване на натрупаните изпарения трябва да бъде еднакъв (напр. Въздушен поток, начална точка или продухване на обема по време на цикъла на управление на превозното средство).

6.2.1.6. Методът на херметизиране и вентилиране на системата за измерване разхода на гориво трябва да бъде еднакъв.

6.2.2. Допълнителни забележки:

- (i) разрешават се двигатели с различен работен обем на цилиндъра;
- (ii) разрешават се двигатели с различна мощност;
- (iii) разрешават се предавателни кутии с автоматично и ръчно управление, трансмисии на две и четири колела;
- (iv) разрешават се различни видове каросерии;
- (v) разрешават се различни по размери колела и гуми.

6.3. Устойчивост на устройствата против замърсяване
(изпитване от тип V)

6.3.1 Издаденото одобрение за типа превозно средство, може да бъде разширено за различни типове превозни средства, при условие, че комбинацията двигател/система за контрол на замърсяването е идентична с тази на вече одобреното превозно средство. За тази цел, онези типове превозни средства, чиито параметри са описани по-долу, са идентични или остават в определените гранични стойности, се считат, че принадлежат към същата комбинация двигател/система за контрол на замърсяването.

6.3.1.1. Двигател

- брой на цилиндрите
- обем на двигателя ($\pm 15\%$),
- конфигурация на цилиндровия блок,
- брой на клапаните,
- горивна система,
- вид на охладителната система,
- процес на изгаряне.

6.3.1.2. Система за контрол на замърсяването

- Каталитични преобразуватели:
 - брой на каталитичните преобразуватели и елементи,
 - размер и форма на каталитичните преобразуватели (обем $\pm 10\%$),
 - вид на катализаторната активност (окисяване, трипътен,...),
 - зареждане с благороден метал (идентично или по-високо),
 - съотношение на благородния метал ($\pm 15\%$),
 - субстрат (структура и материал),
 - плътност на клетките,
 - вид на обвивката за каталитичния преобразувател(и),
 - разположение на каталитичните преобразуватели (местоположение и размер в системата за отработени газове, така че да не създава температурни промени по-големи от 50К на входа на каталитичния преобразувател).
- Впръскване на въздух:
 - с или без
 - тип (въздух на импулси, въздушни помпи,...).
- EGR:
 - с или без.

6.3.1.3. Инерционна категория: непосредствено по-високата инерционна категория и всяка по-ниска еквивалентна инерционна категория.

6.3.1.4. Изпитването на издръжливост може да се реализира, като се използва превозно средство, на което вида на каросерията, предавателната кутия (с автоматично или ръчно управление) и размерите на колелата или гумите са различни от типа превозно средство, за което е иска одобрение.

7. СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

7.1. Като общо правило, съответствието на производството по отношение на ограничаване на емисии от ауспуха и на изпарения от превозно средство, се

проверява на база на описанието в сертификата за типово одобрение, посочено в приложение IX и при необходимост, при всички или някои от изпитванията от типове I, II, III и IV, описани в точка 5.2.

7.1.1. Съответствие на превозно средство за изпитване от тип I се проверява както следва:

7.1.1.1. Превозно средство се взема от серията и се подлага на изпитване, описано в точка 5.3.1. Коефициентите на влошаване се прилагат по същия начин. От друга страна, граничните стойности, посочени в точка 5.3.1.4 се заместват от следните:

Маса на въглеродния окис	Комбинирана маса на въглеродороди и окиси на азота	Маса на механични замърсители ⁽¹⁾
L ₁ (g/km)	L ₂ (g/km)	L ₃ (g/km)
3,16	1,13	0,18

⁽¹⁾ За превозни средства с двигател със запалване на горивото от сгъстяване

7.1.1.2. Ако превозното средство, взето от серията, не отговаря на изискванията от точка 7.1.1.1, производителят може да поиска да се проведат измервания на извадка от превозни средства, взети от серията, като се включва първоначално взетото превозно средство. Производителят определя размера "n" на извадката. Превозни средства, освен първоначално взетите превозни средства, се подлагат на еднократно изпитване от тип I. Резултатът, който следва да се вземе под внимание за първоначално изпитваното превозно средство, е средно аритметичното от резултатите, получени от три изпитвания от тип I, проведени на това превозно средство. Средно аритметичната стойност (X) на получените резултати от произволната извадка и стандартното отклонение S¹ след това се изобразяват графично за емисиите на въглероден окис, комбинираните емисии от въглеродород и азотен окис и емисиите на механични замърсители. Модели от производството се считат, че съответстват, ако отговарят на следното условие:

$$x+k.S \leq L$$

където:

L е граничната стойност, установена в точка 7.1.1.1.

k е статистическия коефициент, зависещ от „n” и е посочен в следната таблица:

¹ Стандартно отклонение е ФОРМУЛА, където x е един от n отделните получени резултати

ТАБЛИЦА
ако ФОРМУЛА

7.1.2. При изпитванията от тип II или от тип III, проведени върху превозно средство, взето от серията, трябва да саспазени условията, установени в точка 5.3.2.2 и точка 5.3.3.2.7.1.3. Въпреки изискванията на точка 3.1.1 от приложение III, техническата служба, отговоряща за проверка на съответствието на производството, може, със съгласието на производителя, да проведе изпитвания от типове I, II, III и IV на превозни средства, които са изминали по-малко от 3 000 километра.

7.1.4. Когато се провежда изпитване в съответствие с приложение VI, средната стойност на емисиите на изпарения на всички превозни средства в производство от одобрения тип трябва да бъде по-малка от граничните стойности в точка 5.3.4.2.

7.1.5. За рутинно изпитване при излизане от производствената линия, притежателят на одобрението може да докаже съответствие с извадка, като се подберат превозни средства, които отговарят на изискванията по точка 7 от приложение VI.

8. ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. За типовото одобрение и проверка на съответствието на:

- превозни средства, други освен тези от категория M₁,
- превозни средства за пътници от категория M₁, предназначени да превозват повече от шест пътника включително водача или чиито максимална маса надвишава 2 500 килограма;
- превозни средства с голяма проходимост, определени в приложение I към Директива 70/156/ЕИО, изменена с Директива 87/403/ЕИО ¹, изпитването се състои от изпитване Част едно. Граничните стойности, посочени в таблиците в точка 5.3.1.4 (типово одобрение) и точка 7.1.1.1 (проверка на съответствието) се заместват от следните:

За типово одобрение на превозно средство:

Еталонна маса RW (kg)	Въглероден окис L ₁ (g/изпитване)	Комбинирана емисия на въглеводороди и азотни окси (g/изпитване)
-----------------------------	--	--

¹ ОВ L 220, 8.8.1987 г., стр.44

За съответствие на производството се проверява:

Еталонна маса RW (kg)	Въглероден окис L ₁ (g/изпитване)	Комбинирана емисия на въглеводороди и азотни окиси (g/изпитване)
-----------------------------	--	---

8.2. Следните условия остават приложими до 31 декември 1994 г. за превозни средства неодавна въведени в експлоатация и с типово одобрение преди 1 юли 1993 г.:

- преходните разпоредби, установени в точка 8.3 (с изключение на точка 8.3.1.3) от приложение I към Директива 70/220/ЕИО, изменена с Директива 88/436/ЕИО,
- условията, установени за категория M₁ превозни средства, други освен тези, упоменати в точка 8.1 от това приложение, оборудвани с двигатели с принудително запалване с обем повече от два литра, и в приложение I към Директива 70/220/ЕИО, изменена с Директива 88/76/ЕИО,
- условията, установени за превозни средства с обем на двигателя по-малко от 1,4 литра в Директива 70/220/ЕИО, изменена с Директива 89/458/ЕИО.

По искане на производителя изпитванията, проведени в съответствие с тези изисквания, могат да бъдат одобрени за типа, вместо изпитването, упоменато в точки 5.3.1, 5.3.5 и 7.1.1 от приложение I към Директива 70/220/ЕИО, изменена с Директива 91/441/ЕИО.

8.3. До 1 юли 1994 г. за типово одобрение и до 31 декември 1994 г. за първоначално въвеждане в експлоатация, граничните стойности за комбинираната маса от

въглеродороди и азотни окиси и за масата на механичните замърсители на превозни средства, оборудвани с двигатели със запалване на горивото от съгъстяване с директно впръскване, с изключение на превозни средства, упоменати в точка 8.1, са, получените чрез умножение на стойностите L_2 и L_3 в таблиците в точка 5.3.1.4 (типово одобрение) и точка 7.1.1.1 (проверка на съответствието) с коефициент 1,4.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ №

в съответствие с приложение I към Директива 70/156/ЕИО на Съвета относно типово одобрение на ЕИО и мерките, които следва да се вземат срещу замърсяването на въздуха от емисии от моторни превозни средства

(Директива 70/220/ЕИО, изменена с Директива 91/441/ЕИО)

Ако е приложимо, следната информация трябва да се предостави в три екземпляра, като включва списък със съдържание. Чертежи, ако има такива, трябва да се предоставят в подходящ мащаб и с достатъчни подробности, във формат А4 или сгънати в този формат. В случай на управление на функции с микропроцесор се предоставя подходяща информация относно техническите данни.

0. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

0.1. Марка (наименование на предприятието):

0.2. Тип и търговско описание (да се упоменат всички варианти):

0.3. Начини за идентификация на типа, ако са маркирани върху превозното средство:

0.3.1. Място на маркировката:

0.4. Категория на превозното средство:

0.5. Име и адрес на производителя:

0.6. Име и адрес на упълномощения представител на производителя, при необходимост:

1. ОБЩИ КОНСТРУКТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

1.1. Снимки и/или чертежи на представителното превозно средство:

1.2. Задвижвани оси (брой, местоположение, взаимовръзка):

2. МАСИ (килограми) (позоваване на чертеж, където е приложимо)

2.1. Маса на превозното средство с каросерия в работно състояние, или маса на шасито с кабината, ако производителят не е оборудвал каросерията (включително охлаждащ агент, масла, гориво, инструменти, резервно колело и водача):

2.2. Технически допустима максимална маса на превозното средство внатоварено състояние, обявена от производителя:

3. ДВИГАТЕЛ

3.1. Производител:

3.1.1. Код на производителя на двигателя: (както е маркиран върху двигателя или други средства за идентификация).

3.2. Двигател с вътрешно горене

3.2.1. Специфична информация за двигателя

3.2.1.1. Принцип на работа: принудително запалване/ запалване на горивото от съгъстяванечетири тактов/ двутактов

3.2.1.2. Брой, разположение и ред на запалване на цилиндрите:

3.2.1.2.1. Отвор:.....mm⁽³⁾

3.2.1.2.2.Ход:mm⁽³⁾

3.2.1.3. Обем на двигателя:.....cm³⁽⁴⁾

3.2.1.4. Степен на волуметрично съгъстяване²:

3.2.1.5. Чертежи на горивната камера, челото на буталото и сегменти на буталото:

3.2.1.6. Обороти на празен ход²:.....min⁻¹

3.2.1.7. Обемно съдържание на въглероден окис в отработените газове от двигател на празен ход² % както е обявено от производителя.

³ Стойността трябва да бъде закръглена до най близката десета част от милиметъра.

⁴ Стойността трябва да бъде изчислена при $\pi=3,1416$ и закръглена до най близкия cm³.

3.2.1.8. Максимална нетна мощност:.....kW при min⁻¹ (съгласно метода, описан в приложение I към Директива 80/1269/ЕИО и последващите изменения).

3.2.2. Гориво: Дизелово гориво/Бензин ¹

3.2.3. RON безоловен:

3.2.4. Захранване с гориво

3.2.4.1. от карбуратор(и): да ¹

3.2.4.1.1. Марка(и):

3.2.4.1.2. Тип(ове):

3.2.4.1.3. Брой на монтираните:

3.2.4.1.4. Настройки ² :

3.2.4.1.4.1. Жигльори:

3.2.4.1.4.2. Тръба на Вентури:

3.2.4.1.4.3. Ниво на поплашковата камера:

3.2.4.1.4.4. Маса на поплавката:

3.2.4.1.4.5. Игла на поплавката:

3.2.4.1.5. Система за пускане в ход на студен двигател: ръчно/автоматично¹

¹ Ненужното се зачерква.

² Определя се допуск.

¹ Ненужното се зачерква.

3.2.4.1.5.1. Принцип(и) на работа:

3.2.4.1.5.2. Работни граници /найстройки² :

3.2.4.2. чрез впръскване на гориво (само запалване на горивото от сгъстяване):да/не¹

3.2.4.2.1. Описание на системата:

3.2.4.2.2. Принцип на работа: директно впръскване/предкамера/вихрова горивна камера¹

3.2.4.2.3. Инжекционна помпа

3.2.4.2.3.1. Марка(и):

3.2.4.2.3.2. Тип(ове):

3.2.4.2.3.3. Максимално подавано гориво^{(1), (2)}mm³ /на ход или цикъл при скорост на въртене на помпатаmin⁻¹ или алтернативно, характеристична диаграма

3.2.4.2.3.4. Регулиране на впръскването² :

3.2.4.2.3.5. Крива на изпреварване на впръскването² :

3.2.4.2.3.6. Процедура по калибрирането: стенд/двигател за изпитване¹

3.2.4.2.4. Регулатор

3.2.4.2.4.1. Тип:

3.2.4.2.4.2. Точка на прекъсване:

3.2.4.2.4.2.1. Точка на прекъсване под товар:.....min⁻¹

3.2.4.2.4.2.2. Точка на прекъсване без товар:.....min⁻¹

3.2.4.2.4.3. Обороти при празен ход min⁻¹

² Определя се допуск.

¹ Ненужното се зачерква.

3.2.4.2.6. Инжектор(и):

3.2.4.2.6.1. Марка(и):

3.2.4.2.6.2. Тип(ове):

3.2.4.2.6.3. Налягане при отваряне²кРа или характеристична диаграма ²

3.2.4.2.7. Система за пускане в ход на студен двигател

3.2.4.2.7.1. Марка(и):

3.2.4.2.7.2. Тип(ове):

3.2.4.2.7.3. Описание:

3.2.4.2.8. Спомагателно устройство за привеждане в движение

3.2.4.2.8.1. Марка(и):

3.2.4.2.8.2. Тип(ове):

3.2.4.2.8.3. Описание на системата:

3.2.4.3. чрез впръскване на гориво (принудително запалване само):да/не ¹

3.2.4.3.1. Описание на системата:

3.2.4.3.2. Принцип на работа: смукателен колектор
(единичен/многоточков)/директно впръскване/друго (да се определи)¹

контролен прибор - тип (или няма):

¹ Ненужното се зачерква.

регулатор на горивото - тип:
датчик за въздушния поток - тип:
дистрибутор на гориво - тип
регулатор на налягане тип :
микропревключвател - тип:
регулиращ винт за празен ход-тип:
корпус на дросела - тип:
датчик за температура на водата - тип:
датчик за температура на въздуха - тип: ...
защита срещу електромагнитни смущения.
Описание и/или чертеж

Информация да се даде в случай
на продължително впръскване;
в случай на други системи
еквивалентни подробности

3.2.4.3.3. Марка(и):

3.2.4.3.4. Тип(ове):

3.2.4.3.5. Инжектори: налягане на отваряне ²:..... кРа или диаграма с
характеристика ²

3.2.4.3.6. Регулиране на впръскване:

3.2.4.3.7. Система за пускане в ход на студен двигател:

3.2.4.3.7.1. Принцип(и) на работа ^{(1), (2)}:

3.2.4.3.7.2. Работни граници/настройки:

3.2.4.4. Горивоподаваща помпа

3.2.4.4.1. Налягане ²: кРа или характеристична диаграма ² :

3.2.5. Запалване

3.2.5.1. Марка:

3.2.5.2. Тип:

² Определя се допуска.

3.2.5.3. Принцип на работа:

3.2.5.4. Крива на изпреварване на запалването²:

3.2.5.5. Статично регулиране на изпреварване на запалване²: ° преди ГМТ
(б.пр. горна мъртва точка)

3.2.5.6. Луфт в мястото на контакт²: mm

3.2.5.7. Ъгъл на цилиндричната част на гърбицата²: °

3.2.5.8. Запалителни свещи

3.2.5.8.1. Марка:

3.2.5.8.2. Тип:

3.2.5.8.3. Регулиране на разстоянието между електродите на запалителната свещ: mm

3.2.5.9. Индукционна бобина

3.2.5.9.1. Марка:

3.2.5.9.2. Тип:

3.2.5.10. Кондензатор на запалването

3.2.5.10.1. Марка:

3.2.10.2. Тип:

3.2.6. Охладителна система (течност/въздух)¹

¹ Ненужното се зачерква.

3.2.7. Смукателна уредба

3.2.7.1.Компресор: да/не ¹

3.2.7.1.1. Марка(и):

3.2.7.1.2. Тип(ове):

3.2.7.1.3. Описание на системата (напр. максимално налягане на компресора.....кРа, изпускателен клапан, ако е приложимо)

3.2.7.2. Междинен охладител: да/не¹

3.2.7.3. Описание и чертежи на входните тръби и техните приспособления (камера с повишено налягане, подгряващо устройство, допълнително смукване на въздух, др.):

3.2.7.3.1. Описание на смукателния колектор (включително чертежи и/или снимки):

3.2.7.3.2. Чертежи на въздушния филтър:.....,или

3.2.7.3.2.1. Марка(и):

3.2.7.3.2.2. Тип(ове):

3.2.7.3.3. Шумозаглушител при засмукването, чертежи:.....,или

3.2.7.3.3.1. Марка(и):

3.2.7.3.3.2. Тип(ове):

3.2.8. Система за отработени газове

3.2.8.1.Описание и чертежи на системата за отработени газове:

3.2.9. Регулиране на клапаните или еквивалентни данни

3.2.9.1. Максимално повдигане на клапаните, ъгли на отваряне и затваряне или подробности за регулирането на алтернативни разпределителни системи, по отношение на мъртвите точки:

3.2.9.2. Базов обхват или обхвт на настройките¹ :

3.2.10. Използвана смазка

3.2.10.1. Марка:

3.2.10.2. Тип:

3.2.11. Предприети мерки срещу замърсяването на въздуха:

3.2.11.1. Устройство за рецикулация

на картерните газове (описание и чертежи):

.....

3.2.11.2. Допълнителни устройства срещу замърсяване на въздуха (ако има такива и ако не се разглеждат в друга точка):

3.2.11.2.1. Каталитичен преобразувател: да/не¹

3.2.11.2.1.1. Брой на каталитичните преобразуватели и елементи:

3.2.11.2.1.2. Размери и форма на каталитичните преобразуватели (обем,...):

3.2.11.2.1.3. Тип на катализаторното действие:

3.2.11.2.1.4. Общо зареждане благородни метали:

3.2.11.2.1.5. Относителна концентрация:

.....

¹ Ненужното се зачерква.

3.2.11.2.1.6. Субстрат (структура и материал):

.....

3.2.11.2.1.7. Плътност на клетките:

.....

3.2.11.2.1.8. Вид на обвивката за каталитичния преобразувател.(и):

3.2.11.2.1.9. Местоположение на каталитичния преобразувател(и) (място и ориентировъчни разстояния от кривата на изпускане на отработени газове):

3.2.11.2.1.10. Кислороден датчик: тип

3.2.11.2.1.10.1 Местоположение на кислородния датчик

3.2.11.2.1.10.2.Обхват на контрола на кислородния датчик:

3.2.11.2.2. Впръскване на въздух: да/не¹

3.2.11.2.2.1. Тип (въздух на импулси, въздушна помпа,...):

3.2.11.2.3. EGR: да/не¹

3.2.11.2.3.1. Характеристики (дебит,.....):

3.2.11.2.4. Системи за контрол на изпаренията:

Цялостно подробно описание на устройствата и тяхното състояние при настройване:

Чертеж на системата за контрол на изпаренията

Чертеж на кугията за въглена

Чертеж на резервоара за гориво с указания за капацитета и материала му

3.2.11.2.5. Уловител за механични замърсители: да/не¹

¹ Ненужното се зачерква.

3.2.11..2.5.1. Размери и форма на уловителя за механични замърсители (капацитет)

3.2.11..2.5.2. Тип на уловителя за механични замърсители и конструкция

3.2.11.2.5.3. Местоположение на уловителя за механични замърсители (базови разстояния в системата за отработени газове)

3.2.11.2.5.4. Система/метод за регенерация. Описание и чертеж.

3.2.11.2.6. Други системи (описание и действие):

4. ТРАНСМИСИЯ

4.1. Съединител (тип):

4.1.1. Преобразуване на максимален въртящ момент:

4.2. Предавателна кутия:

4.2.1. Тип:

4.2.2. Местоположение спрямо двигателя:

4.2.3. Метод за контрол:

4.3. Предавателни отношения:

Показател	Съотношения на предавателната кутия	съотношения на главната предавка	Общи предавателни отношения
Максимум за ППТ (*)			
1			
2			
3			
4,5, други			
Минимум за ППТ (*)			
Обратна			
(*) Продължително променлива трансмисия			

5. ОКАЧВАНЕ

5.1. Гуми и колела нормално закрепени

5.1.1. Разпределение на гумите по оси и разрешени комбинации на гумите:

5.1.2. Диапазон на размера на гумите:

5.1.3. Горна и долна граници на обиколката на гумите при търкаляне:

5.1.4. Налягане на гума(и), както е препоръчано от производителя:.....кРа

6. КАРОСЕРИЯ

6.1. Брой на местата:

ПРИЛОЖЕНИЕ III

(Проверка на средните емисии от ауспуха след пускане в ход на студен двигател)

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящото приложение описва процедурата за изпитване от тип I, посочено в точка 5.3.1 от приложение I.

2. РАБОТЕН ЦИКЪЛ НА ДИНАМОМЕТРИЧНИЯ СТЕНД

2.1. Описание на цикъла

Работен цикъл на динамометричния стенд е описан в допълнение I към настоящото приложение.

2.2. Общи условия, при които се провежда цикъла

Трябва да се проведат предварителни изпитвателни цикли, ако е необходимо да се определи най-добрият метод за задействане на управлението на горивонагнетателната помпа и спирачката така, че да се постигне цикъл, приближаващ се до теоретичния цикъл в определените граници.

2.3. Използване на предавателна кутия

2.3.1. Ако максималната скорост, която може да се постигне на първа предавка, е под 15 km/h, втората, третата и четвърта предавки се използват за първоначалните градски цикли (Част едно) и втора, трета, четвърта и пета предавки за извънградски цикъл (Част две). Втора трета и четвърта предавки могат също да се използват за градски цикъл (Част едно) и втора, трета, четвърта и пета предавки за извънградски цикъл (Част две), когато инструкциите за привеждане в движение препоръчват тръгване на втора предавка на равен терен, или когато първа предавка е определена като предавка за шофиране през пресечена местност, гъсеничен ход, или за теглене.

За превозни средства с максимална мощност на двигателя до 30 kw и максимална скорост не по-голяма от 130 km/h, максималната скорост на извънградския цикъл (Част две) е ограничена до 90 km/h до 1 юли 1994. След тази дата превозни средства, които не достигат ускорението и стойностите за максимална скорост, изисквани в работния цикъл, трябва да се задействат с педала за газта, натиснат до край, докато достигнат отново посочената работна крива. Отклонения от работния цикъл трябва да се документират в протокола от изпитването.

2.3.2. Превозни средства, оборудвани с предавателни кутии с полуавтоматично управление, се изпитват, като се използват предавки, обикновено използвани за

движения по пътищата и предавката се използва в съответствие с инструкциите на производителя.

2.3.3. Превозни средства, оборудвани с предавателни кутии с автоматично управление, се изпитват при най висока предавка. Педалът за газта трябва да се използва по такъв начин, че да се получи възможно най-равномерно ускорение, за да се даде възможност на предавателната кутия да се превключва в нормалния ред. Освен това, местата за превключване на предавки, показани в допълнение I към настоящото приложение не се прилагат; ускорението трябва да продължи по време на периода, показан с права линия, свързваща края на всеки период на празен ход, със започването на следващия последващ период на равномерна скорост. Прилагат се толерансите, посочени в точка 2.4.

2.3.4. Превозни средства, оборудвани с ускоряваща предавка, която водачът може да задейства, се изпитват с изключена ускоряваща предавка за градския цикъл (Част едно) и с включена ускоряваща предавка за извънградския цикъл (Част две).

2.4. Толеранси

2.4.1. Допуска се толеранс от ± 2 km/h между посочената скорост и теоретичната скорост по време на ускорението, по време на постоянната скорост и по време на забавянето, когато са използвани спирачките на превозното средство. Ако забавянето на превозното средство е по-бързо без да се използват спирачки, се прилага само изискването на точка 6.5.3. Толеранси на скоростта, по-големи от определените, се приемат по време на промени във фазите, при условие, че толерансите никога не се превишават с повече от 0,5 за всеки един случай.

2.4.2. Толерансите за време са ± 1.0 s. Горните толеранси се прилагат както в началото, така и в края на всеки период ¹ с промяна на предавка за градски цикъл (Част едно) и за операциите № 3, 5 и 7 от извънградски цикъл (Част две).

2.4.3. Толерансите за скорост и време се комбинират както е показано в допълнение I.

3. ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И ГОРИВО

3.1. Изпитване на превозно средство

¹ Трябва да бъде отбелязано, че позволеното време от две секунди, включва времето за смяна на предавката и ако е необходимо и известно количество свобода да се побере в цикъла.

3.1.1. Превозното средство трябва да се предостави в добро механично състояние. То трябва да е било разработено и да е изминало най-малко 3000 километра преди изпитването.

3.1.2. Устройството за отработени газове не трябва да показва изтичане, което да намали количеството на събирания газ, което количество трябва да бъде това отделено от двигателя.

3.1.3. Херметичността на всмукателната система трябва да бъде проверена, за да се избегне образуването на горивната смес да се повлияе от случайно всмукан въздух.

3.1.4. Регулирането на двигателя и на управлението на превозното средство трябва да са както е предписано от производителя. Това изискване се прилага също, по-специално, към регулиране при празен ход (скорост на въртене и съдържание на въглероден окис в отработените газове), за устройството за пускане в ход на студен двигател и за системата за контрол на емисии на замърсители в отработените газове.

3.1.5. Превозното средство, което следва да се изпитва или еквивалентно превозно средство, трябва да бъде оборудвано, ако е необходимо, с устройство, позволяващо измерването на характерни параметри, необходими за регулиране на динамометричния стенд, в съответствие с точка 4.1.1.

3.1.6. Техническата служба може да удостовери, че работните параметри на превозното средство съответстват на обявените от производителя, че може да се използва за нормално управление, и по-специално, че е в състояние да потегли при студен и топъл двигател.

3.2. Гориво

За изпитване трябва да се използва подходящо еталонно гориво, чийто характеристики са посочени в приложение VIII.

4. ИЗПИТВАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

4.1 Динамометричен стенд

4.1.1. Динамометърът трябва да може да симулира натоварването от пътя в рамките на една от следните класификации:

- динамометър с фиксирана крива на натоварване, т.е. динамометър, чиито физически характеристики дават по форма фиксирана крива на натоварване,

-динамометър с регулируема крива на натоварване, т.е. динамометър с най-малко два параметъра за натоварване от пътя, които могат да бъдат регулирани към формата на кривата от натоварването от пътя.

4.1.2. Регулирането на динамометъра трябва да остане стабилно в течение от времето. Той не трябва да създава никакви вибрации, осезаеми върху превозното средство, които могат да увредят нормалното му функциониране.

4.1.3. Той трябва да бъде оборудван със средства, които да симулират инерция и натоварване. Тези симулатори са свързани към предния барабан в случай на динамометър с два барабана.

4.1.4. Точност

4.1.4.1.Трябва да е възможно да се измери и отчете показаното натоварване с точност от $\pm 5\%$.

4.1.4.2. В случай на динамометър с фиксирана крива на натоварване, точността на регулиране при 80 km/h трябва да бъде $\pm 5\%$. В случай на динамометър с регулируема крива на натоварване, точността на натоварването на съгласувания динамометър към натоварването от пътя трябва да бъде $\pm 5\%$ при 100, 80, 60 и 40, и 10% при 20 km/h. Под тези скорости абсорбцията на динамометъра трябва да бъде положителна.

4.1.4.3. Общата инерция на въртящите се части (включително симулираната инерция, където е приложимо) трябва да бъде известна и да бъде в границите на ± 20 килограма от инерционния клас за изпитването.

4.1.4.4. Скоростта на превозното средство трябва да бъде измерена посредством скоростта на въртене на барабана (предният барабан в случай на динамометър с два барабана). Тя трябва да се измери с точност от ± 1 km/h при скорост над 10 km/h.

4.1.5. Регулиране на натоварването и на инерцията

4.1.5.1. Динамометър с фиксирана крива на натоварването: симулаторът на натоварването трябва да бъде настроен да поема силата, упражнявана върху задвижващите колела при равномерна скорост от 80 km/h и трябва да се отчете използваната мощност при 50 km/h. Средствата, чрез които това натоварване е определено и фиксирано са описани в допълнение 3.

4.1.5.2. Динамометър с регулируема крива на натоварването: симулаторът на натоварването трябва да бъде настроен да поема силата упражнявана върху задвижващите колела при равномерни скорости от 100, 80, 60, 40 и 20 km/h.

Средствата, чрез които натоварванията са определени и фиксирани, са описани в допълнение 3.

4.1.5.3. Инерция

За динамометри с електрическо симулиране на инерцията трябва да се докаже, че дават резултати, еквивалентни на механичните системи за инерция. Средствата, чрез които се установява еквивалентността, са описани в допълнение 4.

4.2. Система за взимане на проби от отработените газове

4.2.1. Системата за взимане на проби от отработените газове трябва да може да измерва действителните количества замърсители, изпускани в отработените газове, които следва да се измерват. Използваната система е от вида пробовземател с постоянен обем (ППО). Това изисква, отработените газове от превозното средство да бъдат непрекъснато разреждани с въздух от околната среда при контролирани условия. При пробовземателя с постоянен обем трябва да са удовлетворени две условия: трябва да бъде измерен общият обем на сместа от отработени газове и въздуха за разтваряне и трябва да се събира непрекъсната пропорционална проба от обема за анализи.

Количествата на изпусканите замърсители се определят съгласно концентрациите в пробите, като се отчита концентрацията на тези газове в околния въздух и общия поток по време на периода на изпитване.

Степента на емисията механични замърсители се определя като се използват подходящи филтри за събиране на механичните замърсители от пропорционална част от потока по време на изпитването и определяне на тегловно количеството от това в съответствие с точка 4.3.2.

4.2.2. Потокът през системата трябва да бъде достатъчен, за да се елиминира кондензацията на вода при всички състояния, които могат да се получат по време на изпитване, както е определено в допълнение 5.

4.2.3. Фигура III. 4.2.3. представя схема на общата концепция. Допълнение 5 дава примери за три типа система пробовземател с постоянен обем, които удовлетворяват изискванията, установени в настоящото приложение.

4.2.4. Сместа от газ и въздух трябва да бъде хомогенна в точка S_2 , от сондата за взимане на проби.

4.2.5. Сондата трябва да извлече представителна проба от разтворените отработени газове.

4.2.6. Системата не трябва да има изтичане на газ. Конструкцията и материалите трябва да бъдат такива, че системата да не се влияе от концентрацията на замърсители в разтворения отработен газ. Ако някой компонент (топлообменник, вентилатор и др.) промени концентрацията на който и да е замърсяващ газ в разтворения газ, взимането на проби за този замърсител трябва да се проведе преди този компонент, ако проблемът не може да се поправи.

Фигура III.4.2.3

Диаграма на системата за вземане на проби от отработени газове

Текстове към диаграмата: Филтър (опционен); Вход на въздуха за разтваряне; Вход за отработените газове на превозното средство; Смесителна камера; Система за извличане от газта и оборудване за измерване на обем; Към атмосферата;

4.2.7. Ако превозното средство, което се изпитва, е оборудвано със система за отработените газове, състояща се от няколко изхода, свързващите тръби трябва да бъдат свързани, колкото е възможно по-близо, до превозното средство.

4.2.8. Отклоненията на статичното налягане при изпускателната(ните) тръба(и) на превозното средство трябва да остават в границите на $\pm 1,25$ кРа от отклоненията на статичното налягане, измерени по време цикъла на задвижване с динамометър без свързки към изпускателната(ните) тръба(и). Използват се системи за взимане на проби, които могат да поддържат статично налягане в границите на $\pm 0,25$ кРа, ако писмено искане от производителя до компетентните органи, издаващи одобрението, докаже необходимостта от по-тесен толеранс. Обратното налягане трябва да бъде измерено при тръбата за отработени газове, колкото е възможно по-близо до края ѝ или в едно продължение със същия диаметър.

4.2.9. Различните клапани, използвани да направляват отработените газове, трябва да могат бързо да се регулират и да са с бързо действие.

4.2.10. Газовите проби се събират в торбички за проби със съответен капацитет. Тези торбички трябва да бъдат изработени от такива материали, които не променят замърсяващия газ с повече от $\pm 2\%$ след съхранение от 20 минути.

4.3. Аналитично оборудване

4.3.1. Изисквания

4.3.1.1. Замърсяващите газове трябва да се анализират със следните апарати:

Анализ на въглероден окис (CO) и въглероден двуокис (CO₂):

Анализаторите на въглероден окис и въглероден двуокис, трябва да бъдат от тип недисперсна инфрачервена (НДИЧ) абсорбция.

Анализ на въглеводороди (НС) - двигатели с искрово запалване:

Анализаторът на въглеводороди трябва да бъде от типа пламъков-йонизационен детектор (ПЙД), калибриран с газ пропан, изразено в еквивалент на атомите на въглерод (C₁).

Анализ на въглеводороди (НС) - двигатели със запалване на горивото от съгъстяване:

Анализаторът на въглеводороди трябва да бъде от типа пламъков- йонизационен детектор с клапани, тръбопроводи и др, загрят до 463К (190° С) ± 10 К (ЗПЙД) Той трябва да бъде калибриран с газ пропан, изразено в еквивалент на атомите на въглерод (C₁).

Анализ на азотен окис (NO_x):

Анализаторът на азотен окис трябва да бъде или от тип химилуминесцентна ХЛА или от тип недисперсна ултравиолетова резонансна абсорбция (НРУВР) и двата с преобразувател. NO_x - NO

Механични замърсители:

Гравиметрично определяне на събраните механични замърсители. Тези механични замърсители са събрани от две серии монтирани филтри в потока от газ на пробата. Количеството на събраните механични замърсители за всяка двойка филтри трябва да бъде както следва:

-V_{ep}: поток през филтрите

-V_{mix}: поток през тунела

-M маса на механичните замърсители (g/km)

-M_{limit}: пределна маса на механичните замърсители (пределната маса в сила g/km)

-m: маса на механичните замърсители, събрани от филтрите (g)

-d: действително разстояние, съответстващо на работния цикъл (km)

ФОРМУЛА

Скоростта на пробата механични замърсители (V_{ep}/ V_{mix}) ще бъде регулирана така, че за

$M = M_{\text{limit}}, 1 \leq m \leq 5 \text{ mg}$ (когато се използват филтри с диаметър филтри е 47 mm).

Повърхността на филтъра се състои от хидрофобен материал и инертен към компонентите на отработените газове (филтри със стъклени нишки, покрити с флуоровъглерод или еквивалент).

4.3.1.2. Точност

Анализаторите трябва да имат обхват на измерване, съвместим с изискваната точност за измерване на концентрациите на замърсители в пробата от отработения газ.

Грешката при измерване не трябва да е по-голяма от $\pm 3\%$, като се пренебрегне действителната стойност за калибриращите газове.

За концентрации по-малки от 100 ppm, измерената грешка не трябва да е по-голяма от ± 3 ppm. Пробата от околния въздух трябва да бъде измерена на същия анализатор и обхват както съответстващата проба от разтворените газове.

Измерването на събраните механични замърсители трябва да бъде с гарантирана точност 1 μg .

Микрограмажната везна, използвана за определяне на теглото от всички филтри трябва да има точност (стандартно отклонение) и да може да отчита от 1 μg .

4.3.1.3. Уловител на лед

Не трябва да се използва изсушително устройство преди анализаторите, освен ако е показало, че няма въздействие върху съдържанието на замърсители в газовия поток.

4.3.2. Специални изисквания към двигателите със запалване на горивото от сгъстяване

Трябва да се инсталира нагривана тръба за проби за непрекъснат анализ на въгледороди с със загрят пламъков-йонизационен детектор (ЗПЙД), като включително трябва да се използва рекордер (R). Средната концентрация на измерените въгледороди трябва да се определи чрез интегриране. По време на изпитването, температурата на нагриваната тръба за проби трябва да бъде контролирана при 463 K (190° C) ± 10 K. Нагриваната тръба за проби трябва да бъде оборудвана с нагриван филтър Нф 99% ефикасен при механични замърсители $\geq 0,3 \mu\text{m}$, за да извлече всякакви твърди механични замърсители от непрекъснатия газов поток, необходим за анализа. Времето за реакция на системата за взимане на проби (от сондата до входа на анализатора) не трябва да бъде повече от 4 секунди.

ЗПЙД, трябва да се използва със система с постоянен поток (топлообменник), за да осигури представителна проба, освен ако е направена компенсация за отклонението на потоците на ТВКП или СФО.

Устройството за взимане на проби от механични замърсители се състои от тунел за разтваряне, сонда за взимане на проба, филтър, помпа за част от потока и регулатор за скоростта на потока и измервателно устройство. Частта от потока с пробата с механични замърсители се прекарва през два последователно монтирани филтри. Сондата за взимане на проба за изпитвания газов поток за механични замърсители трябва да бъде така разположена спрямо системата за разтваряне, че представителна проба от газовия поток да може да се вземе от хомогенна въздух/отработени газове смес и да не се превишава температурата от 325K (52⁰) за сместа въздух/отработени газове в мястото на взимане на проба. Температурата на газовия поток при разходомера за газ не трябва да варира повече от ± 3 K, нито пък масата на дебита с повече от $\pm 5\%$. Ако обемът на потока се промени неприемливо в резултат на прекалено натоварване на филтър, изпитването трябва да се прекрати. Когато се повтаря изпитването, трябва да се намали скоростта на потока и/или да се използва по-широк филтър. Филтрите трябва да се извадят от камерата не по-рано от един час преди започването на изпитванията.

Необходимите филтри за механични замърсители трябва да се кондиционират (по отношение на температура и влажност) и отворена чаша, която е била защитена от проникването на прах в продължение на най-малко осем и на не повече от 56 часа, преди изпитването в климатизирана камера. След това кондициониране незамърсените филтри се претеглят и съхраняват до тяхното използване.

Ако филтрите не се използват до един час от тяхното изваждане от камерата за претегляне, те трябва да бъдат претеглени отново.

Ограничението от един час може да се замени от осем часа, ако едно или двете от следните условия са изпълнени:

- стабилизираният филтър се поставя и съхранява в запечатан държач за филтъра със затворени краища, или
- стабилизираният филтър се поставя и съхранява в запечатан държач за филтъра, който тогава незабавно се поставя в тръба за проби, в която няма поток.

4.3.3. Калибриране

Всеки анализатор трябва да бъде калибриран толкова често, колкото е необходимо и при всеки случай, месец преди изпитването за типово одобрение и най-малко

веднъж на шест месеца за проверка на съответствието на производството. Методът за калибриране, който трябва да се използва, е описан в допълнение 6 за анализаторите, упоменати в точка 4.3.1.

4.4. Измерване на обема

4.4.1. Методът за измерване на общия обем на разтворени отработени газове в уреда за взимане на проби с постоянен обем трябва да бъде такъв, че измерването да е с точност $\pm 2\%$.

4.4.2. Калибриране на уреда за взимане на проби с постоянен обем

Устройството за измерване на обема в системата за взимане на проби с постоянен обем трябва да бъде калибрирано чрез метод, гарантиращ постигането на предписаната точност и при честота, достатъчна да поддържа такава точност.

Пример за процедура на калибриране, която дава изискваната точност, е посочен в допълнение 6. Методът използва устройство за измерване на потока, което е динамично и подходящо за високата скорост на потока, срещан при изпитване на уреда за взимане на проби при постоянен обем. Устройството трябва да бъде с удостоверена точност в съответствие с одобрен национален или международен стандарт.

4.5. Газове

4.5.1. Чисти газове

Следните чисти газове трябва да са на разположение, ако е необходимо за калибриране и използване на устройството :

- пречистен азот

(чистота $\leq 1 \text{ ppm C}$, $\leq 1 \text{ ppm CO}$, $\leq 400 \text{ ppm CO}_2$ $\leq 0,1 \text{ ppm NO}$),

- пречистен синтетичен въздух

(чистота $\leq 1 \text{ ppm C}$, $\leq 1 \text{ ppm CO}$, $\leq 400 \text{ ppm CO}_2$ $\leq 0,1 \text{ ppm NO}$); съдържание на кислород между 18 и 21 %vol.

- пречистен кислород (чистота $\leq 99,5 \text{ \%vol O}_2$),

- пречистен водород (и смес, съдържаща водород)

(чистота $\leq 1 \text{ ppm C}$, $\leq 400 \text{ ppm CO}_2$).

4.5.2. Калибриращи газове

Трябва да са на разположение газове със следния химически състав: смеси от:

- C₃H₈ и пречистен синтетичен въздух (4.5.1),

-CO и пречистен азот,

- CO₂ и пречистен азот,

- NO и пречистен азот.

(Съдържанието на NO₂, съдържащ се в този газ за калибриране, не трябва да е по-голямо от 5% от съдържанието на NO).

Действителната концентрация на калибриращия газ трябва да бъде в рамките на $\pm 2\%$ от обявената стойност.

Концентрациите, посочени в допълнение 6, могат също да бъдат получени чрез газов сепаратор, разтвяране с пречистен N₂ или с пречистен синтетичен въздух. Точността на смесителното устройство трябва да бъде такава, че концентрацията на разтворените калибриращи газове да може да бъде определена в рамките на $\pm 2\%$.

4.6. Допълнително оборудване

4.6.1. Температури

Температурите, посочени в допълнение 8, се измерват с точност $\pm 1,5$ K.

4.6.2. Налягане

Атмосферното налягане трябва да се измерва в границите на $\pm 0,1$ kPa.

4.6.3. Абсолютна влажност

Абсолютната влажност (H) трябва да може да се измерва в границите на $\pm 5\%$.

4.7. Системата за вземане на проби от отработени газове трябва да бъде проверена по метода, описан в точка 3 от допълнение 7. Максималното допустимо отклонение между количеството влязъл газ и измереното количество газ е 5%.

5. ПОДГОТОВКА НА ИЗПИТВАНЕТО

5.1. Настройване на симулаторите на инерция към преобразувателя на инерция на превозното средство

Използва се симулатор на инерция, позволяващ да се получи общаинерция от въртящите се маси, пропорционална на еталонната маса в следните граници:

Еталонна маса на превозно средство КМПС (kg)	Еквивалентна инерция I (kg)
--	-----------------------------------

5.2.Настройка на динамометър

Натоварването се настройва съгласно методите, описани в точка 4.1.4.

Използваният метод и получените стойности (еквивалентна инерция - характерен параметър за настройка) трябва да бъдат документирани в протокол за изпитване.

5.3 Подготовка на превозното средство

5.3.1. За превозни средства с двигател със запалване на горивото от сгъстяване за целите на измерване на механични замърсители най-много 36 часа и най -малко 6 часа преди изпитване, трябва да се проведе втората част от цикъла от изпитването, описана в допълнение I. Трябва да се проведат три последователни цикъла. Настройването на динамометъра е съгласно точки 5.1 и 5.2.

След тази подготовка,, характерна за двигатели със запалване на горивото от сгъстяване и преди изпитване, превозни средства с двигател със запалване на горивото от сгъстяване и с двигател с принудително запалване трябва да се държат в помещение, в което температурата остава относително постоянна между 293 и 303 K (20° C и 30° C). Това кондициониране трябва да трае най-малко 6 часа и продължи, докато температурата на маслото на двигателя и на охлаждащия агент, ако има такава, са в границите на ± 2 Кот температурата на помещението.

Ако производителят поиска, изпитването може да се проведе не по-късно от 30 часа след като превозното средство е било в движение при неговата нормална температура.

5.3.2. Налягането на гумите трябва да бъде същото както е определено от производителя и използвано за предварително изпитване на път за регулиране на спирачката. Налягането на гумите може да бъде увеличено до 50% от препоръчаното от производителя регулиране в случаи на динамометър с два барабана. Действително използваното налягане трябва да бъде документирано в протокола от изпитването.

6. ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА СТЕНД

6.1. Специални условия за провеждане на цикъла

6.1.1. По време на изпитването температурата на клетката за изпитване трябва да бъде между 293 и 303 K (20° C и 30° C). Абсолютната влажност (Н) на въздуха в клетката за изпитване или на всмуквания въздух от двигателя трябва да бъде такава, че:

$$5,5 \leq H \leq 12,2 \text{ g H}_2\text{O/kg сух въздух}$$

6.1.2. Превозното средство трябва да бъде приблизително хоризонтално по време на изпитването, за да се избегне всяко ненормално разпределение на горивото.

6.1.3. Изпитването трябва да се проведе с вдигнат капак, освен, ако това е технически невъзможно. Може да се използва спомагателно вентилаторно устройство, въздействащо върху радиатора (водно охлаждане) или при всмукването на въздух (въздушно охлаждане), ако е необходимо да се запази температурата на двигателя нормална.

6.1.4. По време на изпитването се записва скоростта спрямо време, така че да може да се оцени коректността на изпълнените цикли.

6.2. Пускане в ход на двигателя

6.2.1. Двигателят трябва да бъде пуснат в ход посредством устройства, предвидени за тази цел съгласно инструкциите на производителя, както са включени в ръководството за водача на произведените превозни средства.

6.2.2. Двигателят трябва да се задържи на празен ход за период от 40 секунди. Първият цикъл трябва да започне в края на упоменатия по-горе период от 40 секунди на празен ход.

6.3. Празен ход

6.3.1. Предавателна кутия с ръчно или полуавтоматично управление.

6.3.1.1. По време на периодите на празен ход съединителят трябва да бъде включен, а предавките - в нулево положение.

6.3.1.2. За да се позволи ускоренията да бъдат изпълнени съгласно нормалния цикъл, превозното средство трябва да бъде поставено на първа предавка, с изключен съединител, пет секунди преди ускорението след периода на празен ход от първоначалния градски цикъл (Част едно).

6.3.1.3. Първият период на празен ход в началото на градския цикъл (Част едно) се състои от период от шест секунди на празен ход в нулево положение с включен съединител и пет секунди на първа предавка с изключен съединител.

Двата периода на празен ход, посочени по-горе, трябва да бъдат последователни.

Периодът на празен ход в началото на извънградския цикъл (Част две) се състои от двадесет секунди на празен ход на първа предавка с изключен съединител.

6.3.1.4. За периодите на празен ход по време на всеки градски цикъл (Част едно) съответните времена са 16 секунди в нулево положение и пет секунди на първа предавка при изключен съединител.

6.3.1.5. Периодът на празен ход между два последователни първоначални градски цикъла (Част едно) се състои от 13 секунди в нулево положение с включен съединител.

6.3.1.6. В края на периода на забавяне (спиране на превозното средство на барабаните) (Част две) периодът на празен ход се състои от двадесет секунди в нулево положение с включен съединител.

6.3.2. Предавателна кутия с автоматично управление

След първоначално включване лостът за превключване не трябва да бъде задействан по време на изпитването с изключение на случая, определен в точка 6.4.3. или лостът за превключване може да задейства ускоряващата предавка, ако има такава.

6.4. Ускорения

6.4.1. Ускоренията трябва да бъдат така извършени, че степента на ускорението да е колкото е възможно постоянна по време на фазата.

6.4.2. Ако ускорението не може да бъде извършено в посоченото време, допълнително необходимото време, ако е възможно, се приспада от времето, разрешено за превключване на предавка, в противен случай от следващия период на постоянна скорост.

6.4.3. Предавателна кутия с автоматично управление

Ако ускорението не може да се извърши в предписаното време, лостът за превключване на предавки се задейства в съответствие с изискванията за предавателни кутии с ръчно управление.

6.5. Забавяне

6.5.1. Всички забавяния на първоначалния градски цикъл (Част едно) се осъществяват чрез пълно отпускане на педала за газта, съединителят остава включен. Съединителят се изключва без да се използва лоста за скорост при скорост от 10 km/h.

Всички забавяния на извънградския цикъл (Част две) се осъществяват чрез пълно отпускане на педала за газта, съединителят остава включен. Съединителят се изключва без да се използва лоста за скорост при скорост от 50 km/h за последното забавяне.

6.5.2. Ако периодът на забавяне е по-дълъг от определения за съответната фаза, се използват спирачките на превозното средство, за да се спази цикъла

6.5.3. Ако периодът на забавяне е по-кратък от определения за съответната фаза, съгласуването по време на теоретичния цикъл се възстановява посредством постоянна скорост или период на празен ход, като се свързва със следващата операция.

6.5.4. В края на периода на забавяне (спиране на превозното средство върху барабаните) на първоначалния градски цикъл (Част едно) предавките са поставени в нулево положение, а съединителят е включен.

6.6. Постоянни скорости

6.6.1. Трябва да се избягва помпането или затварянето на гърловината, когато се преминава от ускорение към следващата постоянна скорост.

6.6.2. Периодите на постоянна скорост се постигат чрез запазване във фиксирано положение на педала за газта.

7. ВЗИМАНЕ НА ПРОБИ И АНАЛИЗ НА ГАЗОВЕ И МЕХАНИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ

7.1. Взимане на проби

Взимането на проби започва в началото на първия първоначален градски цикъл, както е определено в точка 6.2.2 и завършва при приключването на крайния период на празен ход в извънградския цикъл (Част две) или в крайния период на празен ход на последния първоначален градски цикъл (Част едно), зависейки от типа на провежданото изпитване.

7.2. Анализ

7.2.1. Отработените газове, съдържащи се в торбичката, трябва да бъдат анализирани колкото е възможно по-бързо и във всеки случай не по-късно от 20 минути след края на изпитвателния цикъл. Изразходваните филтри за механични замърсители трябва да бъдат поставени в камерата не по-късно от един час след приключване на изпитването на отработените газове и трябва там да бъдат кондиционирани между два и 36 часа и след това претеглени.

7.2.2. Преди всеки анализ на проба, обхватът на анализатора, който следва да се използва за всеки замърсител, трябва да бъде регулиран на нула с подходящ нулев газ.

7.2.3. След това анализаторите се регулират към калибрировъчни криви посредством измерителни газове с номинална концентрация от 70 до 100% от обхвата.

7.2.4. След това се проверяват отново нулите на анализаторите. Ако показанията се различават с повече от 2% от обхвата, установен в точка 7.2.2., процедурата се повтаря.

7.2.5. След това пробите се анализират.

7.2.6. След анализа нулевата и крайните точки от обхвата се проверяват отново, като се използват същите газове. Ако тези проверени отново стойности са в рамките на 2% от онези в точка 7.2.3., анализът се счита за приемлив.

7.2.7. При всички точки от настоящия раздел скоростите на потока и налягания на различните газове трябва да бъдат същите както онези, използвани по време на калибрирането на анализаторите.

7.2.8. Възприетата стойност за концентрацията на всеки замърсител, измерена в газовете, е тази отчетена след стабилизиране на измервателното устройство. Масата на въглеродорода в емисиите на двигатели със запалване на горивото от съгъстване се изчислява от интегрираните отчитания на ЗПЙД , коригирани за вариращ поток, ако е необходимо, както е показано в допълнение 5.

8. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПУСНАТОТОКОЛИЧЕСТВО ГАЗОВЕ И МЕХАНИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ

8.1.Обемът, който се взема предвид

Обемът, който се взема предвид, трябва да бъде коригиран, за да отговаря на условията от 101,33 кРа и 273,2 К.

8.2. Обща маса на изпуснатите газове и механични замърсители

Масата „m” на всеки газзамърсител, изпускан от превозното средство по време на изпитването, е определена посредством получаване на продукт с обемна концентрация и обем от въпросния газ с отчитане на следните плътности при горе упоменатите еталонни условия:

- в случай на въглероден окис (CO): $d = 1,25 \text{ g/l}$,

в случай на въглеводороди (CH_{1,85}): $d = 0,619 \text{ g/l}$,

в случай на азотни окиси (NO₂): $d = 2,05 \text{ g/l}$.

Масата „m” на емисии механични замърсители от превозното средство по време на изпитването е определена чрез измерване масата на събраните механични замърсители от двата филтъра, „m₁” от първия филтър, „m₂” от втория филтър.

- ако $0,95 (m_1 + m_2) \leq m_1$, $m = m_1$

- ако $0,95 (m_1 + m_2) > m_1$, $m = m_1 + m_2$,

- ако $m_2 > m_1$ изпитването се анулира.

Допълнение 8 показва изчисленията с примери, използвани при определяне масата на емисиите от газове и механични замърсители.

Допълнение 1

КЛАСИФИКАЦИЯ НА РАБОТНИЯ ЦИКЪЛ, ИЗПОЛЗВАН ЗА ИЗПИТВАНЕ ОТ ТИП 1

1. РАБОТЕН ЦИКЪЛ

1.1. Работният цикъл, състоящ се от Част едно (градски цикъл) и Част две (извънградски цикъл), е илюстриран на фигура III.1.1.

2. ПЪРВОНАЧАЛЕН ГРАДСКИ ЦИКЪЛ (ЧАСТ ЕДНО)

Виж фигура III.1.2. и таблица III.1.2.

2.1 Класификация по фази

	Време (s)	%
Празен ход Празен ход, превозното средство се движи, съединител, включен на една комбинация Превключване на предавка Ускорения Периоди на постоянна скорост Закъснения		

2.2.Класификация според използваните предавки

	Време (s)	%
Празен ход Празен ход, превозното средство се движи, съединител, включен на една комбинация Превключване на предавка Първа предавка Втора предавка Трета предавка		

2.3. Обща информация

Средна скорост по време на изпитване: 19 km/h.

Ефективно време на движение: 195 секунди.

Теоретично изминато разстояние за цикъл: 1,013 km.
Еквивалентно разстояние за четири цикъла: 4,052 km.

Фигура III.1.1
Работен цикъл за изпитване от тип I

Текст към фигурата: Скорост km/h; Част едно; Част две; първоначален градски цикъл; НВП (BS англ.) Начало на взимане на проба; КВП (ES англ.) Край на взимане на проба; НМППС (LP англ.) Превозни средства с ниска мощност.

Таблица Ш.1.2

Работен цикъл на динамометричния стенд (Част едно)

№ на операцията	Операция	Фаза	Ускорение (m/s ²)	Скорост (km/h)	Продължителност на всяка		Натрупано време (s)	Предавка, която следва да се използва в случай на предавателна кутия с ръчно у-ние
					Операция (s)	Фаза (s)		
1	Празен ход							
2	Ускорение							
3	Постоянна скорост							
4	Забавяне							
5	Забавяне, съединител изключен							
6	Празен ход							
7	Ускорение							
8	Смяна на предавка							
9	Ускорение							
10	Постоянна скорост							
11	Забавяне							
12	Забавяне, съединител изключен							

- 13 Празен ход
- 14 Ускорение
- 15 Смяна на предавка
- 16 Ускорение
- 17 Смяна на предавка
- 18 Ускорение
- 19 Постоянна скорост
- 20 Забавяне
- 21 Постоянна скорост
- 22 Смяна на предавка
- 23 Забавяне
- 24 Забавяне, съединител изключен
- 25 Празен ход

(*) РМ = предавателна кутия в нулево положение.

K_1, K_2 = първа или втора предавка включена, съединител изключен.

Фигура III.1.2

Първоначален градски цикъл за изпитване от тип I

Текстове към фигурата: К = изключване на съединител; 1 = първа предавка; РМ = нулево положение; К₁ К₂ = изключване на съединител, първа или втора предавка включени; 2 = втора предавка; R = празен ход; 3 = трета предавка; промяна на предавка; скорост (± 2 km/h) и време (± 1.0 секунди) толеранси са комбинирани геометрично за всяка точка, както е показано на малката фигура; край на цикъл: 195 секунди; Секунди; Последователност на времена; последователност от числа; частична фаза от времена

3. ИЗВЪНГРАДСКИ ЦИКЪЛ (Част две)

Виж фигура III.1.3

3.1 Класификация по фази

	Време (s)	%
Празен ход Празен ход, превозното средство се движи, съединител, включен на една комбинация Превключване на предавка Ускорения Периоди на постоянна скорост Закъснения		

3.2. Класификация според използваните предавки

	Време (s)	%
Празен ход Празен ход, превозно средство се движи, съединител включен на една комбинация Превключване на предавка Първа предавка Втора предавка Трета предавка Четвърта предавка		

Пета предавка		
---------------	--	--

3.3. Обща информация

Средна скорост по време на изпитване: 62,6 km/h.

Ефективно време на движение: 400 секунди.

Теоретично изминато разстояние за цикъл: 6,955 km.

Максимална скорост: 120 km/h.

Максимално ускорение: 0,833 m/s²

Максимално забавяне: -1,389 m/s².

Таблица Ш.1.3
Извънградски цикъл (Част две) за изпитване от тип I

№ на операцията	Операция	Фаза	Ускорение (m/s ²)	Скорост (km/h)	Продължителност на всяка		Натрупано време(s)	Предавка, която следва да се използва в случай на предавателна кутия с ръчно у-ние
					Операция (s)	Фаза (s)		
1	Празен ход							
2	Ускорение							
3	Смяна на предавка							
4	Ускорение							
5	Смяна на предавка							
6	Ускорение							
7	Смяна на предавка							
8	Ускорение							
9	Постоянна скорост							
10	Забавяне							
11	Постоянна скорост							
12	Ускорение							
13	Постоянна							

14	скорост						
15	Ускорение						
16	Постоянна						
17	скорост						
18	Ускорение						
19	Постоянна						
20	скорост						
21	Забавяне						
	Забавяне						
	Забавяне, съе						
	динител						
	изключен						
	Празен ход						

(*) РМ = предавателна кутия в нулево положение, съединител включен.

Първа или пета предавка включена, съединител изключен.

(**) Могат да се използват допълнителни предавки съгласно препоръките на производителя, ако превозното средство е оборудвано с трансмисия с повече от пет предавки

Фигура III.1.3

Извънградски цикъл (Част две) за изпитване от тип I

Текст към фигурата: Скорост km/h; номер на операция; Време (s)

4. ИЗВЪНГРАДСКИ ЦИКЪЛ (ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С НИСКА МОЩНОСТ)

Виж фигура III.1.4 и таблица III.1.4

4.1. Разбивка по фази

	Време (s)	%
Празен ход Празен ход, превозното средство се движи, съединител включен на една комбинация Превключване на предавка Ускорения Периоди с постоянна скорост Закъснения		

4.2. Разбивка според използвани предавки

	Време (s)	%
Празен ход Празен ход, превозното средство се движи, съединител включен на една комбинация Превключване на предавка Първа предавка Втора предавка Трета предавка Четвърта предавка Пета предавка		

4.3. Обща информация

Средна скорост по време на изпитване: 59,3 km/h.

Ефективно време на движение: 400 секунди.

Теоретично изминато разстояние за цикъл: 6,594 km.

Максимална скорост: 90 km/h.

Максимално ускорение: 0,833 m/s²

Максимално забавяне -1,389 m/s²

Таблица III.1.4

Извънградски цикъл (превозни средства с ниска мощност) за изпитване
тип I

№ на операцията	Операция	Фаза	Ускорение (m/s ²)	Скорост (km/h)	Продължителност на всяка		Натрупано време(s)	Предавка, която следва да се използва в случай на предавателна кутия с ръчно у-ние
					Операция (s)	Фаза (s)		
1	Празен ход							
2	Ускорение							
3	Превключване на предавка							
4	Ускорение							
5	Превключване на предавка							
6	Ускорение							
7	Превключване на предавка							
8	Ускорение							
9	Постоянна скорост							
10	Забавяне							
11	Постоянна скорост							

12	Ускорение						
13	Постоянна скорост						
14	Ускорение						
15	Постоянна скорост						
16	Забавяне						
17	Забавяне						
18	Забавяне						
19	Празен ход						

(*) РМ = предавателна кутия в нулево положение, съединител включен.

К₁,К₂: първа или пета предавка включена, съединител изключен.

Фигура III.1.4

Извънградски цикъл (Част две) за изпитване от тип I
(превозни средства с недостатъчна мощност)

Текст към фигурата: Скорост (km/h); Време (s);

Допълнение 2
ДИНАМОМЕТРИЧЕН СТЕНД

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИНАМОМЕТРИЧЕН СТЕНД С ФИКСИРАНА КРИВА НА НАТОВАРВАНЕ

1.1 Въведение

В случай, че общото съпротивление при движение напред по пътя не се възпроизвежда на динамометричния стенд при скорости между 10 и 100 km/h, се препоръчва да се използва динамометричен стенд, с характеристики, определени по-долу.

1.2. Определение

1.2.1. Динамометричен стенд може да има един или два барабани.

Предният барабан задвижва, директно или индиректно, инерционните маси и устройството за абсорбиране на мощността.

1.2.2. След като натоварването е регулирано при 80 km/h по един от методите описани в точка 3, К може да бъде определен от $P = KV^3$

Абсорбираната мощност (P_a) от спирачката и от вътрешното триене на стенда от еталонното регулиране на превозното средство на скорост 80 km/h е както следва:

Ако $V > 12$ km/h:

$$P_a = KV^3 \pm 5\% KV^3 \pm 5\% PV_{80}$$

(без да бъде отрицателна)

Ако $V \leq 12$ km/h

P_a ще бъде между 0 и $P_a = KV_{12}^3 \pm 5\% KV_{12}^3 \pm 5\% PV_{80}$, където К е характеристиката на динамометричния стенд и PV_{80} е абсорбираната мощност при 80 km/h.

2. МЕТОД ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА ДИНАМОМЕТЪРА

2.1. Въведение

Настоящото допълнение описва метода, който следва да се използва, за да се определи абсорбираната мощност от динамометрична спирачка.

Абсорбираната мощност се състои от мощност, абсорбирана вследствие на триенето и от мощност, абсорбирана от спирачката. Динамометърът се привежда в движение при по-висока скорост от максималната скорост на изпитването. Тогава

използваното устройство за привеждане в движение на динамометъра се изключва: скоростта на въртене на задвижвания барабан намалява.

Кинетичната енергия на барабаните се разсейва от спирачката и от триенето. Този метод не отчита отклоненията във вътрешното триене на барабаните между натовареното и ненатоварено състояние. Не се отчита също така триенето на задния барабан когато е свободен.

2.2. Калибриране на индикатора за мощност на 80 km/h като функция от абсорбираната мощност

Използва се следната процедура (виж също фигура III.2.2.2).

2.2.1. Измерва се скоростта на въртене на барабана, ако това не е извършено вече. Може да се използва пето колело, оборотомер или друг метод.

2.2.2. Поставя се превозното средство на динамометъра или се разработва някакъв друг метод за привеждане в движение на динамометъра.

2.2.3. Използва се маховик или някаква друга система за симулиране на инерция за специфичния клас на инерция, който се използва.

Фигура III.2.2.2.2

Диаграма, илюстрираща мощността на динамометричния стенд

Текст към диаграмата: Абсорбирана мощност (P_a) в kw: Скорост (V) в km/h

2.2.4. Привежда се динамометъра в действие до достигане на скорост 80 km/h.

2.2.5. Отбелязва се показаната мощност (P_1).

2.2.6. Привежда се динамометъра в действие до достигане на скорост 90 km/h.

2.2.7. Изключва се устройството за привеждане в движение на динамометъра.

2.2.8. Записва се времето на забавяне на динамометъра при преминаване от скорост 85 km/h на скорост 75 km/h.

2.2.9. Регулира се спирачката на различна стойност.

2.2.10. Повторят се операциите, посочени в точки 2.2.4 до 2.2.9 достатъчно често, за да покрият обхвата на мощностите, използваните на пътя.

2.2.11. Изчислява се абсорбираната мощност, като се използва формулата:

ФОРМУЛА

където:

P_a = абсорбирана мощност в kw,

M_i = еквивалентната инерция в килограми (изключва се инерционното влияние на задния свободен барабан),

V_1 = начална скорост в m/s (84 km/h = 23,61 m/s),

V_2 = крайна скорост в m/s (75 km/h = 20,83 m/s).

t = време необходимо на барабана, за да премине от 85 на 75 km/h.

2.2.12. Фигура III.2.2.2.12 показва отчетената мощност при 80 km/h по отношение на абсорбираната мощност при 80 km/h.

Фигура III.2.2.2.12

Отчетена мощност при 80 km/h спрямо абсорбираната мощност при 80 km/h
ТЕКСТ КЪМ ФИГУРАТА: Отчетена мощност (P_i) в kw; в kw; абсорбирана мощност (P_a)

2.2.13. Операциите, описани в точка 2.2.3 до точка 2.2.12 трябва да бъдат повторени за всички инерционни класове, които следва да се вземат под внимание.

2.3. Калибриране на индикатора за мощност, като функция от абсорбираната мощност за други скорости.

Процедурите, описани в точка 2.2, трябва да бъдат повторени толкова често колкото е необходимо за избраните скорости.

2.4. Проверка на кривата за абсорбиране на мощност на динамометър от точка на регулиране на скорост 80 km/h.

2.4.1. Поставя се превозното средство върху динамометъра или се разработва друг метод за пускане в действие на динамометъра.

2.4.2. Настройва се динамометъра на абсорбирана мощност (P_a) на 80km/h.

2.4.3. Записва се абсорбираната мощност при 80, 60, 40 и 20 km/h.

2.4.4. Начертава се кривата $P_a(V)$ и се проверява, че отговаря на изискванията на точка 1.2.2.

2.4.5. Повтаря се процедурата, установена в точка 2.4.1 до точка 2.4.4 за други стойности на мощността P_a при 80 km/h и за други стойности на инерция.

2.5. Същата процедура се използва при калибриране на сила или въртящ момент.

3. РЕГУЛИРАНЕ НА ДИНАМОМЕТЪРА

3.1. Метод чрез вакуум

3.1.1. Въведение

Този метод не е предпочитан метод и трябва да се прилага само при динамометри с фиксирана по форма крива за определяне регулирането на погълнатата мощност при 80 km/h и не може да бъде използвано за превозни средства с двигател със запалване на горивото от сгъстяване.

3.1.2. Апаратура за изпитване

Вакуумът (или абсолютното налягане) в превозни средства с всмукателен колектор се измерва с точност $\pm 0,25$ kPa. Трябва да е възможно да се регистрират показанията непрекъснато или на интервали от не повече от една секунда. Скоростта трябва да се регистрира непрекъснато с точност от $\pm 0,4$ km/h.

3.1.3. Изпитване на писта

3.1.3.1. Проверява се изпълнението на изискванията на точка 4 от допълнение 3.

3.1.3.2. Превозното средство е в движение при постоянна скорост от 80 km/h, като се отчитат скоростта и вакуума (или абсолютно налягане) в съответствие с изискванията на точка 3.1.2.

3.1.3.3. Провежда се процедурата, установена в точка 3.1.3.2, три пъти във всяка посока. Всичките шест цикъла трябва да се приключат в рамките на четири часа.

3.1.4. Намаляване на данните и критерии за приемане

3.1.4.1. Преглеждат се получените резултати в съответствие с точка 3.1.3.2 и точка 3.1.3.3 (скоростта не трябва да бъде по-ниска от 79,5 km/h или по-голяма от 80,5 km/h за повече от една секунда). За всеки цикъл се отчита нивото на вакуума на

интервал от една секунда, изчислява се средния вакуум (V) и стандартното отклонение(я). Това изчисление трябва да съдържа не по-малко от 10 отчитания на вакуум.

3.1.4.2. Стандартното отклонение не трябва да бъде по-голямо от 10% от средното (V) за всеки цикъл.

3.1.4.3. Изчислява се средно аритметичната стойност (V) за шестте цикъла (три цикъла във всяка посока).

3.1.5. Регулиране на динамометър

3.1.5.1. Подготовка

Изпълняват се операциите, определени в точка 5.1.2.2.1 до точка 5.1.2.2.4 от допълнение 3.

3.1.5.2. Регулиране

След загряване, се привежда в движение превозното средство при постоянна скорост от 80 km/h и се настройва натоварването на динамометъра да възпроизвежда показанията за вакуум (V), получени в съответствие с точка 3.1.4.3. Отклонението от това отчитане не трябва да бъде по-голямо от 0,25 kPa. За тази задача се използват същите уреди, както използваните при изпитването на пътя.

3.2. Други методи за регулиране

Регулирането на динамометъра може да се проведе при постоянна скорост от 80 km/h в съответствие с изискванията на допълнение 3.

3.3. Алтернативен метод

Със съгласието на производителя може да се използва следния метод:

3.1.3. Спирачката се настройва така, че да абсорбира мощността, упражнявана върху задвижващите колела при постоянна скорост от 80 km/h в съответствие със следната таблица:

Еталонна маса на превозно средство КМППС (kg)	Мощност абсорбирана от динамометъра P _a (kw)

3.3.2. В случай на превозни средства, освен леки автомобили, с еталонна маса повече от 1700 kg или превозни средства с постоянно задвижвани всички колела, стойностите за мощността, посочени в таблицата към 3.3.1 се умножават с коефициента 1,3.

Допълнение 3

СЪПРОТИВЛЕНИЕ ПРИ ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО - МЕТОД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПИСТА- СИМУЛИРАНЕ ВЪРХУ ДИНАМОМЕТРИЧЕН СТЕНД

1. ЦЕЛ НА МЕТОДИТЕ

Целта на методите, определени по-долу, е да се измери съпротивлението при движение напред на превозно средство при стабилизирана скорост върху пътя и да симулира това съпротивление на динамометър в съответствие с точка 4.1.5 от приложение III.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПИСТАТА

Пистата трябва да бъде хоризонтална и достатъчно дълга, за да позволи да се извършат измерванията, посочени по-долу. Наклонът трябва да бъде постоянен в рамките на $\pm 0,1\%$ и не трябва да е по-голям от $1,5\%$.

3. АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ

3.1. Вятър

По време на изпитването средната скорост на вятъра не трябва да превишава 3 m/s , с пикови стойности по-малки от 5 m/s . Освен това, векторната компонента, перпендикулярна на пистата трябва да бъде по-малка от 2 m/s . Скоростта на вятъра трябва да се измерва на $0,7 \text{ m}$ над настилната на пистата.

3.2. Влажност

Пътят трябва да бъде сух.

3.3. Налягане - Температура

Плътноста на въздуха по време на изпитването не трябва да се отклонява с повече от $\pm 7,5\%$ от еталонните условия $p = 100 \text{ kPa}$ и $T = 293,2 \text{ K}$.

4. ПОДГОТОВКА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

4.1. Разработване

Превозното средство трябва да бъде в нормално работно състояние и настроено след като е изминало най-малко $3\,000 \text{ km}$. Гумите трябва да бъдат разработени по същото време както превозното средство или да имат дълбочина на протектора в рамките на 90 и 50% от първоначалната дълбочина на протектора.

4.2. Проверки

Трябва да се направят следните проверки в съответствие със спецификациите на производителя за предвиденото изпитване:

- колела, тасове на колелата, гуми (марка, тип, налягане),
- геометрия на предната ос,
- регулиране на спирачка (премахване на вредното съпротивление),
- смазване на предната и задни оси,
- настройка на окачването и на основата на превозното средство, др.

4.3. Подготовка за изпитване

4.3.1. Превозното средство се натоварва до неговата еталонна маса. Основата на превозното средство трябва да бъде тази, която се получава когато центърът на тежестта на товара е разположен в средата между точките 'R' на предните външни седалки и на правата линия минаваща през тези точки.

4.3.2. При изпитвания на писта, прозорците т на превозното средство трябва да бъдат затворени. Всички отвори на климатичните системи с въздух, предни фарове и др. трябва да бъдат в неработещо положение.

4.3.3. Превозното средство трябва да бъде чисто.

4.3.4. Непосредствено преди изпитването, превозното средство се привежда до нормална температура за движение по подходящ начин.

5. МЕТОДИ

5.1. Метод на изменение на енергията по време на спускане по инерция

5.1.1. На пистата

5.1.1.1. Оборудване за изпитване и допустима грешка:

- времето трябва да бъде измерено с грешка по-малка от 0,1 секунди,
- скоростта трябва да бъде измерена с грешка по-малка от 2%.

5.1.1.2. Процедура за изпитване

5.1.1.2.1. Ускорява се превозното средство до скорост 10 km/h по-голяма от избраната за изпитване за скорост V.

5.1.1.2.2. Постава се предавателната кутия в нулево положение.

5.1.1.2.3. Измерва се времето (t_1), необходимо на превозното средство да намали скоростта от

$V_2 = V + V$ km/h на $V_1 = V - V$ km/h при $V \leq 5$ km/h

5.1.1.2.4. Същото изпитване се провежда в обратна посока: t_2

5.1.1.2.5. Взема се средното аритметично T от двете времена t_1 и t_2 .

5.1.1.2.6. Повтарят се тези изпитвания няколко пъти, така че статистическата точност (p) на средно аритметичното

ФОРМУЛА да не е повече от 2% ($p \leq 2\%$)

Статистическата точност (p) се определя чрез :

ФОРМУЛА

където:

t = коефициент, посочен в таблицата по-долу

s = стандартно отклонение, ФОРМУЛА

n = брой изпитвания,

ТАБЛИЦА

5.1.1.2.7. Изчислете мощността по формулата:

ФОРМУЛА

където: P = е изразена в kW,

V = скорост при изпитването в m/s,

ΔV = отклонение на скоростта от скорост V , в m/s²

M = еталонна маса в kg,

T = време в секунди.

5.1.2. На динамометъра

5.1.2.1. Измервателно оборудване и точност

Оборудването трябва да бъде идентично на това използвано на писта.

5.1.2.2. Процедура за изпитване

5.1.2.2.1. Монтира се превозното средство на изпитвателния динамометър.

5.1.2.2.2. Регулира се на изискваната стойност налягането на гумите (студени) на задвижващите колела от динамометъра.

5.1.2.2.3. Настройва се еквивалентната инерция на динамометъра.

5.1.2.2.4. Довежда се превозното средство и динамометъра до работна температура по подходящ начин.

5.1.2.2.5. Провеждат се операциите, посочени в точка 5.1.1.2 с изключение на точка 5.1.1.2.4 и точка 5.1.1.2.5 и като се замества „ M ” с „ I ” във формулата, установена в точка 5.1.1.2.7.

5.1.2.2.6. Регулира се спирачката да отговаря на изискванията на точка 4.1.4.1 от приложение III.

5.2. Метод за измерване на въртящия момент при постоянна скорост

5.2.1. На пистата

5.2.1.1. Оборудване за изпитване и допустима грешка

Измерването на въртящия момент трябва да се проведе с подходящо устройство за измерване с точност в границите на 2%.

Измерването на скоростта трябва да бъде с точност в границите на 2%

5.2.1.2. Процедура за изпитване

5.2.1.2.1. Довежда се превозното средство до избраната стабилизирана скорост „V”.

5.2.1.2.2. Записва се въртящият момент $C_{(t)}$ и скоростта за период от най-малко 10 секунди посредством измервателна апаратура от клас 1 000, отговаряща на стандарта ISO № 970.

5.2.1.2.3. Разликите във въртящия момент $C_{(t)}$ и скоростта спрямо времето не трябва да е по-голяма от 5% за всяка секунда от измервания период.

5.2.1.2.4. Въртящият момент „C” е средно аритметичният въртящ момент, получен от следната формула:

ФОРМУЛА

5.2.1.2.5. Провежда се изпитването в обратна посока т.е C_{12}

5.2.1.2.6. Определя се средно аритметичната стойност от тези два въртящи момента C_{11} и C_{12} , т.е C_t .

5.2.2. На динамометъра

5.2.2.1. Измервателно оборудване и допустима грешка

Оборудването трябва да бъде идентично с това, използвано на пистата

5.2.2.2. Процедура за изпитване

5.2.2.2.1. Изпълняват се операциите, определени в точка 5.1.2.2.1 до точка 5.1.2.2.4.

5.2.2.2.2. Изпълняват се операциите, определени в точка 5.2.1.2 до точка 5.2.1.2.4.

5.2.2.2.3. Настройва се регулирането на спирачката да отговаря на изискванията на точка 4.1.4.1 от приложение III.

5.3. Интегриран въртящ момент по време на променлив работен цикъл

5.3.1. Настоящият метод не е задължително допълнение към метода при постоянна скорост, описан в точка 5.2.

5.3.2. В тази динамична процедура се определя средната стойност на въртящия момент „М”. Това се постига чрез интегриране на действителните стойности на въртящия момент спрямо времето по време на работа на изпитваното превозно средство при определен цикъл на управление. След това интегрираният въртящ момент се разделя на разликата във времето.

Резултатът е:

ФОРМУЛА

М е изчислено от шест серии резултати.

Препоръчва се честотата на взимане на проби на М да не е по-малка от две проби за секунда.

5.3.3. Настройване на динамометър

Натоварването на динамометъра се регулира по метода, описан в точка 5.2. Ако $M_{\text{динамометър}}$ не е, тогава се съгласува $M_{\text{път}}$, като регулирането на спирачката се извършва, докато стойностите се изравнят в рамките на $\pm 5\%$.

Забележка:

Настоящият метод може да се използва само за динамометри с електрическо симулиране на инерцията или с възможност за фино настройване.

5.3.4. Критерий за приемане

Стандартното отклонение от шест измервания трябва да бъде не повече от 2% от средната стойност.

5.4. Метод за измерване на забавянето посредством жirosкопична платформа

5.4.1. На писта

5.4.1.1. Измервателно оборудване и допустима грешка

- скоростта трябва да бъде измерена с грешка по-малка от 2%,

- забавянето трябва да бъде измерено с грешка по-малка от 1%,
- наклонът на пистата трябва да бъде измерен с грешка по-малка от 1%,
- времето трябва да бъде измерено с грешка по-малка от 0,1 секунда.

Основата на превозното средство се измерва по отношение на ориентиронъчна (еталонна) хоризонтална площадка; като алтернатива, възможно е да се коригира за наклона на пътя (α_1).

5.4.1.2. Процедура на изпитване

5.4.1.2.1. Превозното средство се ускорява до скорост с 5 km/h по-висока от избраната скорост на изпитване: V.

5.4.1.2.2. Записва се забавянето между V +0,5 km/h и V-0,5 km/h.

5.4.1.2.3. Изчислява се средното забавяне, съответстващо на скоростта „V”, чрез формулата:

ФОРМУЛА

където:

γ = стойност на средно забавяне при скорост V в една посока на пистата,

t = време между V + 0,5 km/h и V - 0,5 km/h,

$\gamma_1(t)$ = записано забавяне по време,

$g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$.

5.4.1.2.4. Провежда се същото изпитване в другата посока: γ_2 .

5.4.1.2.5. Изчислява се средната стойност от

ФОРМУЛА за изпитване I.

5.4.1.2.6. Провеждат се достатъчен брой изпитвания, както е определено в точка 5.1.1.2.6, като се замести T с Г където:

ФОРМУЛА

5.4.1.2.7. Изчислява се средната абсорбирана сила $F = M \cdot \Gamma$

където:

M = еталонната маса на превозното средство в килограми,

Γ = средно забавяне, е изчислено предварително.

5.4.2. Метод върху динамометъра

5.4.2.1. Измервателно оборудване и допустима грешка

Контролно-измервателната апаратура за измерване на самия динамометър трябва да се използва както е определено в точка 2 от допълнение 2 към настоящото приложение.

5.4.2.2. Процедура на изпитване

5.4.2.2.1. Регулиране на силата на джантата при постоянна скорост. Общото съпротивление на динамометричния стенд е от типа:

$(F_{\text{общо}}) = (F_{\text{измерено}}) + (F_{\text{въртене на задвижващия мост}})$, при

$(F_{\text{общо}}) = (F_{\text{път}})$,

$(F_{\text{измерено}}) = (F_{\text{път}}) - (F_{\text{въртене на задвижващ мост}})$,

където:

$(F_{\text{измерено}})$ е силата отчетена на устройството, регистриращо сила, на динамометричния стенд,

$(F_{\text{път}})$ е известно,

$(F_{\text{въртене на задвижващ мост}})$ може да бъде:

- измерено на динамометричния стенд, който може да работи като мотор.

Изпитваното превозно средство, предавателна кутия в нулево положение се привежда в движение от динамометричния стенд при скоростта на изпитване; тогава се измерва съпротивлението на въртене на задвижващия мост от устройството, отчитащо силата, на динамометричния стенд

- определено на динамометричен стенд, който не може да работи като мотор.

При динамометричен стенд с два барабана, стойността R_r е тази, определена предварително на пътя.

При динамометричен стенд с един барабан, стойността R_r е тази, определена на път, умножена с коефициент (R), който е равен на съотношението между масата на задвижващия мост и общата маса на превозното средство.

Забележка:

R_r е получено от кривата : $F = f(V)$.

Допълнение 4

ПРОВЕРКА НА ДРУГИ ИНЕРЦИИ ОСВЕН МЕХАНИЧНИТЕ

1. ЦЕЛ

Методът, описан в настоящото допълнение, дава възможност да се провери, че симулираната обща инерция на динамометъра се изпълнява задоволително във фазите на движение от работния цикъл.

2. ПРИНЦИП

2.1. Съставяне на работни уравнения

Тъй като динамометърът е подложен на изменения в скоростта на въртене на барабана(ите), силата върху повърхността на барабана(ите) може да бъде изразена чрез формулата:

$$F = I \cdot \gamma = I_M \cdot \gamma + F_1$$

където:

F = сила на повърхността на барабана(ите),

I = обща инерция на динамометъра (еквивалентна инерция на превозното средство: виж таблица в приложение III, точка 5.1),

I_M = инерция на механичните маси на динамометъра,

γ = тангенциално ускорение при повърхността на барабана,

F_1 = инерционна сила.

Забележка: Добавено е обяснение на тази формула във връзка с динамометри с механично симулиране на инерции.

Така общата инерция се изразява както следва:

ФОРМУЛА

където:

I_M може да бъде изчислено или измерено по традиционни методи.

F_1 може да бъде измерено на динамометъра, но може също да бъде изчислено от периферната скорост на барабаните .

γ може да бъде изчислено от периферната скорост на барабаните.

Общата инерция (I) се определя по време на изпитване на ускорение или забавяне със стойности по-високи или равни на онези, получени по време на работния цикъл.

2.2. Допустима грешка при изчисление на общата инерция

Изпитването и методите за изчисление трябва да дават възможност да се определи общата инерция с относителна грешка (Δ/I) по-малка от 2%.

3. СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ)

3.1. Масата на симулираната обща инерция I трябва да остане същата както теоретичната стойност на еквивалентната инерция (виж точка 5.1 от приложение III) в следните граници:

3.1.1. $\pm 5\%$ от теоретичната стойност за всяка моментна стойност;

3.1.2. $\pm 2\%$ от теоретичната стойност за средната стойност, изчислена за всяка поредица от цикли

3.2. Границата, посочена в точка 3.1.1 е доведена до $\pm 50\%$ за една секунда, при привеждане в движение и за превозни средства с ръчна трансмисия- на две секунди при смяна на предавки.

4. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕРКА

4.1 Проверка се осъществява при всяко изпитване по време на цикъла, определен в точка 2.1 от приложение III.

4.2. От друга страна, ако се отговори на изискванията на точка 3 с моментни ускорения, които са най-малко три пъти по-големи или по-малки, отколкото стойностите, получени в поредиците от теоретични цикли, описаната по-горе проверка не е необходима.

5. ТЕХНИЧЕСКА ЗАБЕЛЕЖКА

Обяснение на съставянето на работни уравнения.

5.1. Равновесие на силите на пътя

ФОРМУЛА

5.2. Равновесие на силите на динамометър с механично симулиране на инерции:

ФОРМУЛИ

5.3. Равновесие на силите на динамометър с немеханично симулиране на инерции:

ФОРМУЛИ

в тези формули:

C_R = въртящ момент на двигателя на пътя'

C_m = въртящ момент на динамометъра с механично симулиране на инерции,

C_e = въртящ момент на динамометъра с електрическо симулиране на инерции,

J_{r1} = инерционен момент на трансмисията на превозното средство, върнат на задвижващите колела,

J_{r2} = инерционен момент на неподвижващите колела,

J_{Rm} = инерционен момент на динамометър с механично симулиране на инерции,

J_{Re} = механичен инерционен момент на динамометър с електрическо симулиране на инерции,

M = маса на превозното средство на пътя,

I = еквивалентна инерция на динамометър с механично симулиране на инерции,

I_M = механична инерция на динамометър с електрическо симулиране на инерции,

F_s = резултантна сила при стабилизирана скорост,

C_1 = резултатен въртящ момент от електрически симулирани инерции,

F_1 = резултантна сила от електрически симулирани инерции,

ЗНАК = ъглово ускорение на задвижващите колела,

ЗНАК = ъглово ускорение на неподвижващите колела,

ЗНАК = ъглово ускорение на механичния динамометър,

ЗНАК = ъглово ускорение на електрическия динамометър,

γ = линейно ускорение,

r_1 = радиус под товар на задвижващите колела,

r_2 = радиус под товар на неподвижващите колела,

R_m = радиус на барабаните на механичния динамометър,

R_e = радиус на барабаните на електрическия динамометър,

k_1 = коефициент, зависещ от предавателното отношение и различните инерции на трансмисията и „коефициента на полезно действие”,

k_2 = предавателно число на трансмисията $\times r_1/r_2 \times$ „коефициента на полезно действие”,

k_3 = предавателно отношение на трансмисията \times „коефициента на полезно действие”.

Допускайки, че двата типа динамометри (5.2 и 5.3) са направени еднакви и опростявайки се получава:

$$k_3(I_M \cdot \gamma + F_1)r_1 = k_3 \cdot I \cdot \gamma \cdot r_1$$

следователно,

$$I = I_M + F_1/\gamma$$

Допълнение 5

ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ВЗИМАНЕ НА ПРОБИ ОТ ЕМИСИИТЕ ОТ АУСПУХА

1. ВЪВЕДЕНИЕ

1.1. Има няколко вида устройства за взимане на проби, които позволяват да бъдат изпълнени условията, установени в точка 4.2 от приложение III.

Устройствата, описани в точка 3.1, точка 3.2 и точка 3.3 ще се считат за приемливи, ако удовлетворяват главния критерий, отнасящ се до принципа на вариращо разтваряне.

1.2. Лабораторията трябва да упомене в своите съобщения използваната система за взимане на проби, когато се провежда изпитването.

2. КРИТЕРИИ ОТНОСНО СИСТЕМАТА ЗА ВАРИРАЩО РАЗТВАРЯНЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ОТРАБОТЕНИ ГАЗОВЕ

2.1 Област на приложение

Определяне на работните характеристики на системата за вземане на проби от отработени газове, предвидена да бъде използвана за измерване на действителната маса на емисиите на отработени газове от превозно средство в съответствие с разпоредбите на настоящата директива. Принципът на взимане на проби с вариращо разтваряне за измерване масата на емисии изисква да бъдат изпълнени три условия:

2.1.1. отработените газове от превозното средство трябва да бъдат непрекъснато разтваряни с околния въздух при определени условия;

2.1.2. общият обем на сместа отработени газове и разтворен въздух трябва да бъде измерен точно;

2.1.3. трябва да се събира за анализ проба с постоянно съотношение между разтворени отработени газове и разтварящ въздух.

Изпуснатото количество газовизамърсители се определя въз основа на концентрациите на пропорционалната проба и общия обем, измерени по време на изпитването. Концентрациите на пробата се коригират, за да се вземе под внимание съдържанието на замърсители от околния въздух. Освен това, за превозни средства, оборудвани с двигатели със запалване на горивото от

сгъстяване се определят техните емисии на механични замърсители се изобразяват графично.

2.2. Техническо обобщение

Фигура III.5.2.2 представя схема на системата за взимане на проби.

2.2.1. Отработените газове от превозното средство трябва да бъдат разтворени с достатъчно количество околнен въздух, за да се предотврати всякаква кондензация на вода в пробата и в системата за измерване.

2.2.2. Системата за вземане на проби от отработени газове трябва да бъде така проектирана, че да е възможно да се измерва средният обем концентрации на CO₂, CO, HC и NO_x и в допълнение, в случай на превозни средства оборудвани с двигатели със запалване на горивото от сгъстяване, от емисиите на механични замърсители, съдържащи се в отработените газове, изпускани по време на цикъла на изпитване на превозното средство.

2.2.3. Сместа от въздух и отработени газове трябва да бъде хомогенна в мястото където е разположена сондата за взимане на проби (виж точка 2.3.1.2).

2.2.4. Сондата трябва да извлича представителна проба от разтворените газове.

2.2.5. Системата трябва да дава възможност да се измерва общия обем разтворени отработени газове от изпитваното превозно средство.

Фигура III.5.2.2

Схема на система с вариращо разтваряне за измерване на емисиите на отработен газ

ТЕКСТОВЕ КЪМ ФИГУРАТА: 1-въздух; 2-смесителна камера; 3- отработени газове от превозно средство; 4. място за взимане на проби предварително загрети за двигатели със запалване на горивото от сгъстяване; 5-торбичка за взимане на проби от околния въздух (проба взета по време на изпитване); 6-филтър; -7- вентил за регулиране на потока; 8-помпа; 9-кондициониране на сместа (ако е необходимо); 10-разходомер; 11-измерване на налягането и температурата на сместа; 12 торбичка за проби от разтворени отработени газове(проби взети по време на изпитване); 13 филтър; 14- вентил за регулиране на потока; 15-разходомер; 16-помпа; 17-устройство за засмукване/устройство за измерване на обем; 18 към атмосферата

2.2.6. Системата за вземане на проби трябва да бъде газонепропусклива. Конструкцията на системата за вземане на проби с вариращо разтваряне и материалите за изработването ѝ трябва да бъдат такива, че да не влияят на концентрацията на замърсителите в разтворените отработени газове. Ако някой елемент на системата (топлообменник, циклонен сепаратор, вентилатор и др.) променя концентрацията на някой от замърсителите в разтворените отработени газове и неизправността не може да се отстрани, тогава взимането на проба от този замърсител трябва да се проведе преди този елемент.

2.2.7. Ако изпитваното превозно средство е оборудвано с изпускателна уредба, включваща повече от една изпускателна тръба, съединителните тръби трябва да бъдат свързани заедно посредством колектор, монтиран колкото е възможно по-близо до превозното средство.

2.2.8. Газовите проби трябва да се събират в торбички за проби с достатъчен капацитет, така че да не се пречи на изтичането на газ в периода на вземане на проби. Тези торбички трябва да са направени от материали, които да не влияят на концентрацията от замърсяващи газове (виж точка 2.3.4.4).

2.2.9. Системата за вариращо разтваряне трябва да бъде така проектирана, че да позволява да се взимат проби от отработените газове без осезаема промяна на противоналягането при изхода на тръбата за отработени газове (виж точка 2.3.1.1).

2.3. Специфични изисквания

2.3.1. Събиране на отработени газове и устройство за разтваряне

2.3.1.1. Съединителната тръба между ауспуха на превозното средство и смесителната камера трябва да бъде възможно най-къса; в никакъв случай тя не трябва:

- да причинява статичното налягане, при ауспуха(сите) на изпитваното превозно средство, да се различава с повече от $\pm 0,75$ kPa при 50 km/h или повече от $\pm 1,25$ kPa, за цялото времетраене на изпитването, от статичното налягане, записано когато нищо не е свързано към ауспусите на превозното средство. Налягането трябва да бъде измерено при аспуха за отработени газове или на удължение със същия диаметър и възможно най-близо до края на тръбата,

- промяна на естеството на отработения газ.

2.3.1.2. Трябва да има смесителна камера в която отработените газове на превозното средство и разтварящия въздух да се смесват така, че да се получи хомогенна смес при изхода на камерата.

Хомогенността на сместа във всяко напречно сечение на нивото на сондата за взимане на проби не трябва да се отклонява с повече от $\pm 2\%$ от средните стойности, получени най-малко на пет точки, разположени на равни интервали по диаметъра на струята газ. За да се сведе до минимум въздействието върху условията при ауспуха и да се ограничи падането на налягане вътре в устройството за кондициониране на въздуха за разтваряне, ако има такъв, налягането вътре в смесителната камера не трябва да се различава с повече от 0,25 кРа от атмосферното налягане.

2.3.2. Смукателно устройство/устройство за измерване на обем

Това устройство би трябвало да има обхват от фиксирани скорости, така че да се осигури достатъчен поток, за да се предотврати кондензацията на водата. По принцип, този резултат се получава чрез запазване на концентрацията от CO_2 в торбичката за взимане на проба от отработени газове по-ниска от 3% по обем.

2.3.3. Измерване на обем

2.3.3.1. Устройството за измерване на обем трябва да запази калибрираната си точност в границите на $\pm 2\%$ при всички работни условия. Ако устройството не може да компенсира измененията в температурата на сместа от отработени газове и разтворен въздух в мястото на измерване, трябва да се използва топлообменник за поддържане на температурата в рамките на $\pm 6\text{K}$ от определената работна температура.

Ако е необходимо, може да се използва циклонен сепаратор, за да предпази измерителното устройство за обем.

2.3.3.2. Трябва да бъде монтиран температурен датчик непосредствено преди устройството за измерване на обем. Този температурен датчик трябва да има точност и прецизност от $\pm 1\text{K}$ и време на реакция 0,1 секунда, при 62% от дадена температурно отклонение (стойност, измерена в силиконово масло).

2.3.3.3. Измерванията на налягане трябва да имат точност и прецизност от $\pm 0,4\text{кРа}$ по време на изпитването.

2.3.3.4. Измерването на налягането по отношение на атмосферното налягане се извършва преди и, ако е необходимо, след устройството за измерване на обем

2.3.4. Взимане на проба на газ

2.3.4.1. Разтворени отработени газове

2.3.4.1.1. Пробата на разтворени отработени газове се взима преди всмукателното устройство, но след кондициониращите устройства (ако има такива).

2.3.4.1.2. Скоростта на потока не трябва да се отклонява с повече от $\pm 2\%$ от средната стойност.

2.3.4.1.3. Скоростта на взиманата проба не трябва да пада под 5 литра за минута и трябва да не превишава $0,2\%$ от скоростта на потока на разтворените отработени газове.

2.3.4.1.4. При системите за взимане на проба с постоянна маса се прилага еквивалентна граница.

2.3.4.2. Въздух за разтваряне

2.3.4.2.1. Взима се проба от въздуха за разтваряне при постоянна скоростна потока на околния въздух близо до входа (след филтъра, ако е монтиран такъв).

2.3.4.2.2. Въздухът не трябва да е замърсен с отработени газове от мястото на смесване.

2.3.4.2.3. Скоростта на взимане на проба на разтварящия въздух трябва да бъде сравнима с тази, използвана в случая с разтворени отработени газове.

2.3.4.3. Операции по взимане на проба

2.3.4.3.1. Материалите, използвани при операциите за взимане на проба, трябва да бъдат такива, че да не променят концентрацията на замърсители.

2.3.4.3.2. Могат да се използват филтри, за да се извлекат твърдите механични замърсители от пробата.

2.3.4.3.3. Необходими са помпи, чрез които пробата се отвежда до торбичката(те) за проби.

2.3.4.3.4. Необходими са вентили за регулиране на потока и разходомери, за да се получат изискваните скорости на потока при взимане на проби.

2.3.4.3.5. Могат да се използват бързосвързващи газонепропускливи връзки между трипътните вентили и торбичките за взимане на проби, като връзките се херметизират сами автоматично откъм страната на торбичката. Могат да се използват други системи за отвеждане на пробите до анализатора (напр. трипътни спирателни вентили).

2.3.4.3.6. Различните клапани, използвани за насочване на газовете за анализ трябва да бъдат бързо регулиращи се и бързо действащи .

2.3.4.4. Съхранение на пробата

Газовите пробисе събират в торбички за проби с достатъчен капацитет така, че да не намалява скоростта на взимане на проба. Торбичките трябва да бъдат изработени от материал, който да не променя концентрацията на синтетичните замърсяващи газове с повече от $\pm 2\%$ след 20 минути.

2.4. Допълнителни устройства за взимане на проби при изпитване на превозни средства, оборудвани с двигател със запалване на горивото от сгъстяване.

2.4.1. За разлика от взимането на газови проби от превозни средства, оборудвани с двигатели с искрово запалване, точките за взимане на проби на въглеродород и механични замърсители са разположени в тунел за разтваряне.

2.4.2. За да се намалят топлинните загуби в отработените газове между ауспуха и входа на тунела за разтваряне, тръбата не трябва да е по-дълга от 3,6 m или 6,1 m, ако е топлоизолирана. Вътрешният диаметър не трябва да е по-голям от 105 mm.

Фигура Ш.5.2.4.4

Конфигурация на сондата за взимане на проби от механични замърсители

Текст към фигурата: напречно сечение; поток; (*) минимален вътрешен диаметър; дебелина на стената; ~ 1 mm - материал: неръждаема стомана

2.4.3. В тунела за разтваряне трябва да се прилагат турбулентни условия на потока (число на Рейнолдс $\geq 4\ 000$), като тунелът се състои от права тръба от електропроводим материал, за да се гарантира, че разтвореният отработен газ е хомогенен в точките за взимане на проби и че пробите се състоят от представителни газове и механични замърсители. Тунелът за разтваряне трябва да бъде с най-малко 200 mm диаметър и системата да бъде заземена.

2.4.4. Системата за взимане проби от механични замърсители се състои от сонда за взимане на проби в тунела за разтваряне и две серии монтирани филтри. Бързо действащи клапани са разположени срещу и по течението на потока на двата филтъра по посока на потока.

Конфигурацията на сондата за взимане на проби трябва да бъде, както е показана на фигура Ш.5.2.4.4.

2.4.5. Сондата за взимане на проби от механични замърсители трябва да бъде разположена както следва:

Тя трябва да бъде монтирана в близост до осовата линия на тунела, приблизително на разстояние 10 пъти диаметъра на тунела по течение на потока от входа за газ и да има вътрешен диаметър най-малко 12 mm.

Разстоянието от върха на сондата за взимане на проби до стойката на филтъра трябва да бъде равно на най-малко пет пъти диаметъра на сондата, но трябва да не е по-голямо от 1 020 mm.

2.4.6. Устройството за измерване на потока газ за анализ се състои от помпи, регулатори на потока газ и разходомери.

2.4.7. Системата за взимане на проби от въглеродород се състои от нагрят сонда за проби, тръбопровод, филтър и помпа. Сондата за взимане на проби трябва да бъде монтирана така, че да е на същото разстояние от входа за отработени газове, на каквото е сондата за вземане на проби от механични замърсители, така че да се избегне взаимно влияние при взимането на проби. Тя трябва да има минимален вътрешен диаметър 4 mm.

2.4.8. Всички нагрят части трябва да бъдат подържани при температура 463 K (190° C) от нагревателната система..

2.4.9. Ако не е възможно да се компенсират отклоненията в скоростта на потока, трябва да има топлообменник и устройство за контрол на температура както е посочено в точка 2.3.3.1, така че да се обезпечи постоянна скорост на потока в системата и съответно скоростта на взимане на проби е пропорционална.

3. ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТА

3.1. Устройство с променливо разтваряне с нагнетателна помпа (НП - ППО) (фигура Ш.5.3.1.)

3.1.1. Устройство за взимане на проби с постоянен обем с нагнетателна помпа (НП - ППО) (НП - ППО) удовлетворява изискванията на настоящото приложение, чрез измерване при постоянна температура и налягане по време на нагнетяването. Общият обем се измерва посредством отчитане на направените обороти от калибрирана нагнетателна помпа. Пропорционалната проба се постига чрез вземане на проби с помпа, разходомер и вентил за регулиране на потока при постоянна скорост на потока.

3.1.2. Фигура Ш.5.3.1 представя основната схема на такава система за взимане на проби. Тъй като различни конфигурации могат да дадат точни резултати, не е от значение точното съответствие със схемата. Могат да се използват различни елементи като прибори, клапи, соленоиди, и датчици, за да се осигури допълнителна информация и да се координират функциите на елементите на системата.

3.1.3. Оборудването за взимане се състои от:

3.1.3.1. филтър (D) за разтварящия въздух, който може да е предварително загреят, ако е необходимо. Този филтър трябва да съдържа активен въглен, поставен между два слоя хартия и се използва, за да се намали и стабилизира концентрацията на въглеродород на околните емисии в разтварящия въздух;

3.1.3.2. смесителна камера (M) в която отработеният газ и въздух се смесват хомогенно;

Фигура Ш.5.3.1

Устройство за взимане на проби с постоянен обем с нагнетателна помпа (НП - ППО)

Текст към фигурата: към вентилационния канал; НС -обхват на газ; изисква се само при изпитване на дизели; околнен въздух

ФИГУРА

3.1.3.3. топлообменник (H) с капацитет достатъчен да поддържа по време на изпитването, температурата на сместа въздух/отработен газ, измерена в точка, непосредствено срещу потока на нагнетателната помпа да е в рамките на $\pm 6\text{K}$ от проектната работна температура. Това устройство не трябва да влияе на концентрацията на замърсители в разтворени газове, взети за анализ надолу по потока газ;

3.1.3.4. система за контрол на температура (KT) използвана да загрее предварително топлообменника преди изпитването и да контролира неговата температура по време на изпитването, така, че отклоненията от проектната работна температура да се ограничат до $\pm 6\text{K}$;

3.1.3.5. нагнетателната помпа (НП) използвана да отведе поток с постоянен обем от смес въздух/ отработени газове: скоростта на потока на помпата трябва да бъде достатъчно голяма за да предотврати кондензацията на вода в системата при всички работни условия, които могат да възникнат по време на изпитване; в общия случай, това може да бъде осигурено, като се използва нагнетателна помпа с капацитет на потока:

3.3.5.1. - два пъти максималния поток на отработени газове, получен при ускоренията по време на цикъла на управление или

3.1.3.5.2. - достатъчен да осигури, концентрацията на CO_2 в торбичката за проба от разтворени отработени газове да е по малка от 3% по обем;

3.1.3.6. температурен датчик (T_1) (с точност и прецизност от ± 1 К) , поставен в точка непосредствено срещу потока на принудително нагнетателна помпа; той трябва да бъде проектиран така, че да следи непрекъснато температурата на сместа от разтворени отработени газове по време на изпитването;

3.1.3.7. датчик за налягане (G_1) (с точност и прецизност $\pm 0,4$ кПа), поставен непосредствено срещу потока на разходомера и използван да регистрира градиента на налягане между газовата смес и околния въздух;

3.1.3.8. друг датчик за налягане (G_2) (с точност и прецизност $\pm 0,4$ кПа), поставен така, че да може да се регистрира разликата в налягане между входа и изхода на помпата;

3.1.3.9. два изпускателни отвора за взимане на проби (S_1 и S_2) за взимане на постоянни проби от разтварящ въздух и разтворена смес от отработени газове /въздух;

3.1.3.10. филтър (F) за извличане на твърди механични замърсители от потока газ, събиран за анализ;

3.1.3.11. помпа (P), за събиране на постоянен поток от въздух за разтваряне, както и от смес на разтворени отработени газове /въздух по време на изпитването;

3.1.3.12. регулатори на потока (N), за осигуряване на постоянен поток от газови проби, взети по време на изпитването от сондите за взимане на проба S_1 и S_2 ; и поток от газови проби, който трябва да бъде такъв, че в края на всяко изпитване, количеството на пробите да е достатъчно за анализ (~ 10 литра на минута);

3.1.3.13. разходомери (FL) за регулиране и контрол на постоянния поток от газови проби по време на изпитването;

3.1.3.14. бързо действащи клапани (V), за да насочат постоянния поток от газови проби към торбичките за проби или към атмосферата;

3.1.3.15. газонепропускливи, бързо затварящи се свързващи елементи (Q) между бързо действащите клапани и торбичките за проби; връзката (съединението) трябва да се затваря автоматично от страната на торбичката за проби; като алтернатива, може да се използват други начини за отвеждане на пробите към анализатора (напр. трипътен спирателен клапан);

3.1.3.16. торбички (B) за събиране на проби от разтворени отработени газове и въздух за разтваряне по време на изпитването; те трябва да бъдат с достатъчен капацитет, за да не пречат на потока проби; материалът на торбичките трябва да бъде такъв, че да не влияе нито върху самите измервания, нито на химическата смес

на газовите проби (напр. ламинирани полиетилен/полиамидни покрития или флуорирани полихидровъглероди);

3.1.17. дигитален брояч (С), за да се регистрира броя на оборотите, направени от нагнетателната помпа по време на изпитването;

3.1.4. *Необходимо допълнително оборудване, когато се изпитват превозни средства с двигател със запалване на горивото от сгъстяване*

За да съответстват на изискванията на точка 4.3.1.1 и точка 4.3.2 от приложение III, трябва да се използват допълнителните компоненти с пунктирани линии на фигура III. 5.3.1, когато се изпитват превозни средства с двигател със запалване на горивото от сгъстяване :

F_h е нагриван филтър,

S₁ е точка за взимане на проби, близо до смесителната камера,

V_h е нагриван многопътен клапан

Q е бързо свързващ елемент, който позволява пробата ВА от околния въздух да бъде анализирана на ЗПЙД

ЗПЙД - загрят пламъков- йонизационен анализатор

R и I са средства за интегриране и регистриране на моментните концентрации на въглеродород,

L_h е нагриван тръбопровод за проби.

Всички нагривани елементи трябва да бъдат поддържани при 463 К (190° С) ± 10К.

Система за взимане на проби от механични замърсители

S₄ сонда за взимане на проби в тунела за разтваряне,

F_p филтърен блок, състоящ се от два последователно монтирани филтъра; превключващи устройства за последователно монтирани двойки филтри,

тръбопровод за проби,

помпи, регулатори на потока, измервателни устройства за поток.

3.2. Тръба на Вентури за разтваряне на критичен поток (ТВКП - ППО) (фигура III.5.3.2.)

3.2.1. Използване на тръба на Вентури с критичен поток във връзка с процедура за взимане на проби ППО се основава на принципите на механиката за поток при критичен поток. Променливата скорост на потока на смес от разтворен и отработен газ се поддържа като скорост на звука, която е право пропорционална на квадратния корен на температурата на газа. Потокът се следи непрекъснато, пресмята и интегрира по време на изпитването.

Ако се използва допълнителна тръба на Вентури за взимането на проби от критичен поток, се осигурява пропорционалността на взетите газови проби. Тъй като температурата и налягането са равни при двата входа на тръбата на Вентури, обемът на газовия поток, който се отвежда за взимане на проби, е пропорционален на общия обем на получената смес от разтворени отработени газове, като така се изпълняват изискванията на настоящото приложение.

3.2.2. Фигура III.5.3.2 представлява схема на такава система за взимане на проби. Тъй като различни конфигурации могат да дадат точни резултати, не е задължително строгото съответствие с чертежа. Могат да се използват различни елементи като приспособления, клапани, соленоиди и превключватели, за да се даде допълнителна информация и координира действието на елементи от системата.

3.2.3. Оборудването за събиране се състои от:

3.2.3.1. филтър (D) за разтварящия въздух, който може да е предварително загрят, ако е необходимо: филтърът трябва да съдържа активен въглен, поставен между два слоя хартия и да се използва, за да се намалят и стабилизират фоновите емисии на въглеродород в разтварящия въздух;

3.2.3.2. смесителна камера (M), в която отработените газове и въздуха се смесват хомогенно;

3.2.3.3. циклонен сепаратор (ЦС), за извличане на механичните замърсители;

3.2.3.4. две пробовземащи сонди (S_1 и S_2) за взимане на проби от разтварящ въздух и разтворена смес от отработени газове /въздух;

3.2.3.5. тръба на Вентури за взимане на проби от критичен поток (ТВ) за да вземе пропорционални проби от разтворени отработени газове при пробовземашката сондата S_2 ;

3.3.6. филтър (F), за да извлече твърди механични замърсители от газовия поток, отведен за анализ;

3.2.3.7. помпа (P), за да събира част от въздушния поток и разтворен отработен газ в торбички по време на изпитването;

3.2.3.8. регулатор на потока (N), за да осигури постоянен поток от газови проби, взети в хода на изпитването от пробовзимашката сонда S_1 ; потокът от газови проби трябва да бъде такъв, че в края на изпитването, количеството проби да е достатъчно за анализ (10 литра на минута);

3.2.3.9. демфер (PS) в тръбопровода за взимане на проби;

Фигура III.5.3.2

Пробовземател при постоянен обем с тръба на Вентури с критичен поток (система ТВКП - ППО)

Текст към фигурата: към вентилационния канал; НС -обхват на газ; изисква се само при дизелови изпитване; околел въздух; нула въздух.

ФИГУРА

3.2.3.10. разходомери (FL) за регулиране и контрол на потока от газови проби по време на изпитванията;

3.2.3.11. бързодействащи клапани със соленоид (V), за да отвеждат постоянен поток от газови проби в торбичките за проби или към вентилационния канал;

3.2.3.12. газонепропускливи, бързо затварящи се съединяващи се елементи (Q) между бързо действащите клапани и торбичките за проби; съединението трябва да се затваря автоматично откъм страната на торбичките за проби; като алтернатива, може да се използват други начини за пренасяне на пробите към анализатора (напр. трипътен спирателен клапан);

3.2.13. торбички (B) за събиране на проби от разтворени отработени газове и въздух за разтваряне по време на изпитванията; те трябва да бъдат с достатъчен капацитет, за да не възпрепятстват потока проби; материалът на торбичките трябва да бъде такъв, че да не влияе нито на самите измервания, нито на химическия състав на газовите проби (напр. ламинирани полиетилен/полиамидни покрития или флуорирани полихидровъглероди);

3.2.3.14. датчик за налягане (G_1) с точност и прецизност $\pm 0,4$ кРа;

3.2.3.15. температурен датчик (T_1) с точност и прецизност от ± 1 К и с време на реакция 0,1 секунди при 62% промяна на температурата (измерено в силиконово масло);

3.2.3.16. тръба на Вентури за измерване на критичния поток ИВ (за измерване на обема на потока на разтворени отработени газове);

3.2.3.17. вентилатор (BL) с достатъчен капацитет да се аспирира общия обем разтворени отработени газове;

3.2.3.18 капацитетът на системата ТВКП - ППО трябва да бъде такъв, че при всички работни условия, които е възможно да настъпят по време на изпитване, няма да се получи кондензиране на вода. В общия случай това се постига с използването на вентилатор с капацитет:

3.2.3.18.1. два пъти максималния поток на отработени газове, получени при ускорявания при цикъла на управление или

3.2.3.18.2. достатъчен да обезпечи, че концентрацията на CO_2 в торбичката с проба с разтворен отработен газ е по-малка от 3% от обема.

3.2.4. Допълнително оборудване, което се изисква, когато се изпитват превозни средства с дизелови двигатели

За да отговарят на изискванията на точка 4.3.1.1 и точка 4.3.1.1 от приложение III трябва да се използват допълнителни елементи, показани с пунктирани линии на Фигура III.5.3.2, когато се изпитват превозни средства с дизелови двигатели:

F_h е нагриван филтър,

S_3 е точка за взимане на проби в близост до смесителната камера,

V_h е нагрива многопътен клапан,

Q е бързо свързващ елемент, който позволява пробата VA от околния въздух да бъде анализирана на ЗПЙД.

ЗПЙД е загрят пламъков- йонизационен анализатор,

R и I са средства за интегриране и регистриране на моментните концентрации на въглеродород.

L_h е нагриван тръбопровод за проби.

Всички нагривани елементи трябва да бъдат поддържани при $463K (190^0 C) \pm 10K$.

Ако не е възможно компенсиране на отклоненията на потока, тогава се изисква топлообменник (Н) и система за контрол на температура (КТ) описана в точка 2.2.3, за да се осигури постоянен поток през тръбата на Вентури (ИВ) (и по този начин пропорционален поток през S_3).

Система за взимане на проби от механични замърсители

S_4 сонда за взимане на проби в тунела за разтваряне,

F_p филтърен блок, състоящ се от два последователно монтирани филтъра; превключващи устройства за последващо монтирани двойки филтри,

тръбопровод за проби,

помпи, регулатори на потока, измервателни устройства за поток.

3.3. Устройство с променливо разтваряне при постоянен контрол на потока от дюза (ППД - ППО) (фигура Ш.5.3.3.) (само за превозни средства с двигатели с искрово запалване)

3.3.1. Оборудването за взимане се състои от:

3.3.1.1. тръба за взимане на проби, свързваща тръбата за отработени газове на превозното средство, към самото устройство;

3.3.1.2. устройство за вземане на проби, състоящо се от помпено устройство за изтегляне на разтворената смес от отработен газ и въздух;

3.3.1.3. смесителна камера (М), в която отработеният газ и въздух се смесват хомогенно;

3.3.1.4. топлообменник (Н) с капацитет достатъчен да осигури, по време на изпитването, температурата на сместа въздух/отработен газ, измерена в точка непосредствено преди нагнеталеното преместване на устройството за измерване на поток да е в рамките на $\pm 6\text{K}$ от проектираната работна температура. Това устройство не трябва да променя концентрацията на замърсители в разтворени газове, отведени за анализ.

Ако това условие не е изпълнено за определени замърсители, взимането на проби трябва да се извърши преди циклона за един или няколко разглеждани замърсители.

Ако е необходимо се използва устройство за контрол на температура (КТ) за да затопли предварително топлообменника преди изпитване и да поддържа температурата му по време на изпитването $\pm 6\text{K}$;

3.3.1.5. две сонди за взимане на проби (S_1 и S_2) посредством помпи (P), разходомери (FL) и ако е необходимо, филтри (F), позволяващи събирането на твърди механични замърсители от газовете, използвани за анализ;

3.3.1.6. една помпа за разтварящ въздух и друга за разтворена смес,

3.3.1.7. измерително устройство за обем с дюза;

3.3.1.8. температурен датчик (T) (с точност и прецизност от ± 1 K) е поставен в точка непосредствено преди измервателното устройство за обем; той трябва да бъде проектиран да следи непрекъснато температурата на сместа от разтворени отработени газове по време на изпитването;

3.1.3.9. датчик за налягане (G_1) (с точност и прецизност $\pm 0,4$ kPa), поставен непосредствено преди разходомера и използван да регистрира градиента на налягане между газовата смес и околния въздух;

3.3.1.10. друг датчик на налягане (G) (с точност и прецизност $\pm 0,4$ kPa), поставен така, че да може да се регистрира разликата в налягането между входа на помпата и изхода на помпата;

3.3.1.11. регулатори на потока (N), за да осигурят постоянен равномерен поток от газови проби, от сондите за взимане на проби S_1 и S_2 . Потокът от газови проби, трябва да бъде такъв, че в края на всяко изпитване, количеството на проби да е достатъчно за анализ (~10 литра на минута);

3.3.1.12. разходомери (FL) за регулиране и контрол на постоянния поток от газови проби по време на изпитването;

3.3.1.13. трипътни клапани (V), които отвеждат постоянния поток от газови проби в торбичките за проби или навън;

3.3.1.14. газонепропускливи, бързо свързващи се елементи (Q) между трипътните клапани и торбичките за проби; съединителят трябва да се затваря автоматично от страната на торбичките за проби. Може да се използват други начини за отвеждане на пробите към анализатора (напр. трипътни спирателни клапани);

Фигура III.5.3.3

Диаграма на устройство с променливо разтваряне с постоянен обем контролирано от дюза (ППД - ППО) (CFO-CVS)

Текст към фигурата: вход за разтварящ въздух; помпено устройство; дюза; вход за отработени газове от превозно средство

3.3.1.15. торбички (В) за събиране на проби от разтворен отработен газ и разтварящ въздух по време на изпитването. Те трябва да бъдат с достатъчен капацитет, за да не препятстват потока проби. Материалът на торбичката трябва да бъде такъв, че да не влияе нито на самите измервания, нито на химическия състав на газовите проби (напр. ламинирани полиетилен/полиамидни покрития или флуорирани полихидровъглероди);

Допълнение 6

МЕТОД ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО

1. УСТАНОВЯВАНЕ НА КАЛИБРОВЪЧНАТА КРИВА

1.1. Всеки нормално използван работен обхват се калибрира в съответствие с изискванията на точка 4.3.3 от приложение III по следната процедура:

1.2. Калибровъчната крива на анализатора се установява посредством най-малко пет калибровъчни точки, разположени на равни разстояния, колкото е възможно. Номиналната концентрация на калибриращ газ при най-висока концентрация трябва да бъде не по-малко от 80% от максималната стойност на скалата.

1.3. Калибровъчната крива се изчислена по метода на най-малките квадрати. Ако получената полиномна степен е по-голяма от три, броят на калибровъчните точки трябва да бъде най-малко равен на тази полиномна степен плюс две.

1.4. Калибровъчната крива не трябва да се различава с повече от 2% от номиналната стойност на всеки калибриращ газ.

1.5. Траектория на калибровъчната крива

От траекторията на калибровъчната крива и калибровъчните точки е възможно да се провери дали калибрирането е било извършено правилно. Различните характерни параметри на анализатора трябва да бъдат посочени, и по-конкретно:

- скала,
- чувствителност,
- нулева точка,
- дата на калибрирането.

1.6. Ако може да се покаже на техническата служба, като се удовлетворят нейните изисквания, че алтернативни технологии (напр. компютър, превключвател с електронно управляван обхват и др.), които дават резултати с еквивалентна точност, тогава тези алтернативни техники могат да се използват.

1.7. Проверка на калибрирането

1.7.1. Всеки нормално използван работен обхват трябва да бъде проверен преди всеки анализ в съответствие със следното:

1.7.2. Калибрирането се проверява, като се използва нулев газ и калибриращ газ, чиито номинална стойност е между 80 и 95% от предполагаемата стойност за анализ.

1.7.3. Ако за две разглеждани точки, получената стойност не се различава с повече от $\pm 5\%$ от максималната стойност на скалата спрямо теоретичната стойност, параметрите на настройка могат да бъдат променени. Ако не е такъв случая, трябва да се установи нова калибровъчна крива съгласно точка 1.

1.7.4. След изпитване, нулевият газ и същият калибриращ газ се използват за нова проверка. Анализът се счита за приемлив, ако разликата в резултатите между две измервания е по-малка от 2%.

2. ПРОВЕРКА С ПИД (РЕАКЦИЯ НА ВЪГЛЕВОДОРОД)

2.1. Оптимизация на реакция на детектора

ПИД трябва да бъде настроен, както е посочено от производителя на уреда. Трябва да се използва пропан във въздуха, за да се оптимизира реакцията, в най-честия работен обхват.

2.2. Калибриране на анализатора за въгледороди (НС)

Анализаторът трябва да бъде калибриран, като се използва пропан във въздуха и пречистен синтетичен въздух. Виж точка 4.5.2. от приложение III (калибриране и калибриращи газове)

Установява се калибровъчна крива, както е описано в точки 1.1 - 1.5 от настоящото допълнение.

2.3. Фактори на реакция за различни въгледороди и препоръчителни граници

Факторът на реакция (Фр.) за специфични въгледороди е съотношението между ПИД C_1 данни и концентрацията в газовия цилиндър, изразено в ppm C_1 .

Концентрацията на изпитвания газ трябва да бъде достатъчна, че да даде реакция, съответстваща на приблизително 80% от пълното отклонение за работния обхват. Трябва да бъде известна концентрацията с точност от $\pm 2\%$ по отношение на гравиметричната норма, изразена в обем. Освен това газовата бутилка трябва да

бъде предварително кондиционирана за 24 часа при температура между 293 и 303К (20 и 30⁰ С).

Факторите на реакция се определят, при въвеждането в експлоатация на анализатор и след това на по-големи интервали на работа. Изпитваните газове, които трябва да използват и препоръчителните фактори на реакция са:

- метан и пречистен въздух $1,00 < \Phi_r < 1.15$,
- пропилен и пречистен въздух $0,90 < \Phi_r < 1,00$,
- толуол и пречистен въздух $0,90 < \Phi_r < 1,00$.

Факторът за реакция (Φ_r) от 1,00, отнасящ се за пропан и пречистен въздух.

2.4. Проверка за интерференция на кислород и препоръчителни граници

Факторът на реакция трябва да бъде определен както е описано в точка 2.3. Газът, който трябва да се използва и препоръчителният обхват на фактора на реакция са:

- Пропан и азот $0,95 \leq \Phi_r (R_f \text{ англ.}) \leq 1,05$

3. ИЗПИТВАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА НА ПОЛЕЗНО ДЕЙСТВИЕ НА КОНВЕРТОРА NO_x

Коефициентът на полезно действие на конвертора, използван за преобразуване на NO_2 в NO се изпитва както следва:

Като се прилага изпитването установено, както е показано на фигура III.6.3 и процедурата, описана по-долу, коефициентът на полезно действие може да бъде изпитван с помощта на озонатор.

3.1. Калибрира се ХЛА в най-често използвания работен обхват, като се спазват спецификациите на производителя използвайки нулев и калибриращ газ (чието съдържание на NO трябва да възлиза на около 80% от работния обхват и концентрация на NO_2 в газовата смес - на по-малко от 5% от концентрацията на NO). Анализаторът NO_x трябва да бъде настроен на режим за анализ на NO , така че калибриращия газ да не преминава през конвертора. Отчита се показаната концентрация.

3.2. През T - образна муфа се добавя непрекъснато кислород или синтетичен въздух към газовия поток, докато показаната концентрация е около 10% по-малка от посочената калибрираща концентрация, съгласно точка в 3.1. Записва се отчетената концентрация (С). През този процес озонаторът не е включен.3.3. Сега озонаторът се включва, за да произведе достатъчно озон и да сведе концентрацията на NO под

20% (минимум 10%) от калибриращата концентрация, посочена в 3.1. Записва се отчетената концентрация (d).

3.4. След това се включва анализаторът на NO_x на режим за определяне на NO_x , което означава, че газовата смес (състояща се от NO , NO_2 , O_2 и N_2) сега минава през преобразувателя. Записва се отчетената концентрация (a).

3.5. След това озонаторът се изключва. Сместа от газове, описана в точка 3.2, минава през конвертора в детектора. Записва се отчетената концентрация (b).

3.6. Когато озонаторът е изключен, потокът от кислород или синтетичен въздух също е прекъснат. Тогава отчетените стойности на NO_x на анализатора не трябва да превишават с повече от 5% стойностите, посочени в точка 3.1.

3.7. Коефициентът на полезно действие на конвертора се изчислява както следва:

$$\text{Коефициент на полезно действие (\%)} = \text{ФОРМУЛА}$$

Фигура III.6.3

Диаграма на устройство за (измерване) на коефициента на полезно действие на конвертор за NO_x

Текст към диаграмата: вентил със соленоид за регулиране на потока; O_2 или подаване на въздух; озонатор; избирател; анализатор входна връзка; регел трансформатор; NO/N_2 подаване; вентил за регулиране на потока; разходомер

3.8. Коефициентът на полезно действие на конвертора не трябва да е по-нисък от 95%.

3.9. Коефициентът на полезно действие на конвертора трябва да се изпитва най-малко веднъж седмично.

4. КАЛИБРИРАНЕ НА ППО СИСТЕМАТА

4.1. Системата ППО трябва да се калибрира, като се използва точен разходомер и ограничаващо устройство. Потокът през системата трябва да бъде измерен при различни стойности на налягане и параметрите за регулиране на системата да бъдат измерени и отнесени към потока.

4.1.1. Могат да се използват различни типове разходомери, напр. калибрирана тръба на Вентури, ламинарен разходомер, калибриран турбинен измерител, при условие, че те са динамични измервателни системи и могат да отговорят на изискванията на точки 4.2.2 и 4.2.3 от приложение III.

4.1.2. Следните точки дават подробности за методите на калибриране на устройствата НП и ТВКП, като се използва ламиниран разходомер, който дава изискваната точност, заедно със статистическа проверка на валидността на калибрирането.

4.2. Калибриране на нагнетателната помпа НП

4.2.1. Следната процедура на калибриране определя оборудването, конфигурацията на изпитването и различните параметри, които се измерват, за да се установи дебита на потока на помпата с ППО. Всички параметри, свързани с помпата, се измерват едновременно с параметрите, отнасящи се до разходомера, който е свързан последователно с помпата. Изчисленият дебит на потока ((изразен в m^3/min при входа на помпата, при абсолютно налягане и температура) може тогава да бъде представен спрямо корелационна функция, която е стойността на специфична комбинация от параметрите на помпата. Тогава се определя от линейното уравнение, което свързва потока на помпата и корелационната функция. В случай, че ППО има много скорости за задвижване, трябва да се извърши калибриране за всеки използван обхват.

4.2.2. Тази процедура за калибриране се основава на измерването на абсолютните стойности на параметрите на помпата и разходомера, отнасящи се до дебита на потока при всяка точка. Трябва да се поддържат три условия, за да се обезпечи точността и интегритета на калибровъчната крива.

4.2.2.1. Наляганията на помпата трябва да се измерят при изпускателния отвор на помпата, а не при външния тръбопровод на входа и изхода на помпата. Датчици на налягането, монтирани на горния и долния център на челния капак за задвижването на помпата са изложени на действителното налягане от картера на помпата, и затова отразяват абсолютните разлики в налягането.

4.2.2.2. По време на калибрирането трябва да се поддържа температурна стабилност. Ламинарният разходомер е чувствителен на колебания на температурата при входа, което предизвиква разпръскване на измерените стойности. Постепенни промени в температурата от $\pm 1\text{K}$ са приемливи, при условие, че настъпват в период от няколко минути.

4.2.2.3. Всички свързки между разходомера и ППО трябва да са непроникливи.

4.2.3. По време на изпитване на емисия на отработени газове, измерването на същите тези параметри на помпата, позволява на потребителя да изчисли дебита на потока от калибриращото уравнение.

4.2.3.1. Фигура III.6.4.2.3.1 от настоящото допълнение показва една възможна установка за изпитване. Допустими са варианти, при условие, че те са одобрени от органа, даващ одобрението, като предлагащи сравнима точност. Ако се използва установката, показана на фигура III.5.3.2 от допълнение 5, трябва да се намерят следните параметри в границите на посочената точност:

барометрично налягане (коригирано) (PB)	$\pm 0,03$ kPa
околна температура (T)	$\pm 0,2$ K
температура на въздуха при LFE (ETI)	$\pm 0,15$ K
понижаване на налягането срещу течението от LFE (EPI)	$\pm 0,01$ kPa
падане на налягането през матрицата LFE (EDP)	$\pm 0,0015$ kPa
температура на въздуха при входа на помпа ППО (PTI)	$\pm 0,2$ K
температура на въздуха при ППО изход помпа ТИП	$\pm 0,2$ K
понижаване на налягане при ППО вход помпа (НВП)	$\pm 0,22$ kPa
хидростатично налягане при ППО изход помпа НИП	$\pm 0,22$ kPa
обороты на помпата по време на периода на изпитване (n)	± 1 об.
Изминало време за период (минимум 250 s) (t)	$\pm 0,1$ s.

4.2.3.2. След като системата е свързана както е показано на фигура III.6.4.2.3.1, променливият ограничител се установява в широко отворено положение и ППО помпата работи в продължение на 20 минути преди започване на калибрирането

4.2.3.3. Отново се затваря частично ограничителният вентил, така че да се постигне постепенно увеличаване на спада на налягането при входа на помпата (около 1 kPa), това ще даде минимум шест точки с данни за общото калибриране. Системата се оставя да се стабилизира за три минути и се повтаря измерването.

Фигура III.6.4.2.3.1

НП - ППО конфигурация за калибриране

Текст към фигурата: Филтър; ограничител на променлив поток; импулсен регулиращ вентил (демфер); температурен индикатор; обороти за изтекло време; манометър

4.2.4. Анализ на данните

4.2.4.1. Дебитът на потока (Q_s) при всяка точка за изпитване се изчислява в стандартни m^3/min от данните на расходомера, като се използва предписания от производителя метод.

4.2.4.2. Тогава дебитът на потока се преобразува към потока на помпата (V_0) в $m^3/об.$, при абсолютни температура и налягане при входа на помпата.

ФОРМУЛА

където:

V_0 = дебит на потока на помпата при T_p и P_p , изразени в $m^3/об.$

Q_s = въздушен поток при 101,33 кПа и 273,2 К, изразен в m^3/min ,

T = температура при входа на помпата (К),

P_p = абсолютно налягане при входа на помпата

n = скорост на помпата в обороти за минута.

За да компенсира отклоненията в налягането от взаимодействието между скоростта на помпата при помпата и скоростта на изтичане от помпата, се изчислява корелационна функция (X_0) между скоростта на помпата (n), разликата в налягането между входа на помпата до изхода на помпата и абсолютното налягане на изхода на помпата както следва:

ФОРМУЛА

където:

X_0 = корелационна функция,

ΔP_p = разлика в налягането между входа и изхода на помпата (кПа)

P_c = абсолютно налягане при изхода на помпата (НИП) + P_b (кПа).

Провежда се линейно нагаждане по метода на най-малките квадрати, за да се изведе уравнение, имащо формулите:

$$V_o = D_o - M(X_o)$$

$$n = A - B(\bullet P_p)$$

D_o , M , A и B са константи на прекъсвания на наклона, описващи контурите.

4.2.4.3. ППО системата, която има много скорости, трябва да бъде калибрирана за всяка скорост преди използване. Калибриращите криви, получени за скоростите, трябва да бъдат приблизително паралелни и стойностите на прекъсванията (D_o), трябва да се увеличават, когато стойността на потока на помпата намалява.

Ако калибрирането е изпълнено внимателно, изчислените стойности от уравнението, ще бъдат в рамките на $\pm 0,5\%$ от измерените стойности на V_o . Стойностите на M са различни за всяка помпа. Калибрирането се провежда при привеждане в действие и след основен ремонт.

4.3. Калибриране на тръбата на Вентури с критичен поток (ТВКП)

4.3.1. Калибрирането на ТВКП се основава на уравнението на потока за тръба на Вентури с критичен поток:

ФОРМУЛА

където:

Q_s = поток,

K_v = коефициент на калибриране,

P = абсолютно налягане (кРа),

T = абсолютна температура.

Газовият поток е функция на входящите налягане и температура.

Процедурата по калибриране, описана по-долу, установява стойностите на коефициента на калибриране при измерени стойности на налягане, температура и въздушен поток.

4.3.2. Препоръчаната от производителя процедура трябва да се изпълнява при калибриране на електронните части на ТВКП .4.3.3.Изискват се измервания за калибриране на тръбата на Вентури за критичен поток и трябва да бъдат намерени следните параметри в границите на посочената точност:

барометрично налягане (коригирано) (P_b)	$\pm 0,03$ kPa
LFE температура на въздуха, разходомер (ETI)	$\pm 0,15$ K
понижаване на налягане срещу потока на LFE (EPI)	$\pm 0,01$ kPa,
падане на налягането (EDP) през матрица LFE	$\pm 0,0015$ kPa
въздушен поток (Q_s)	$\pm 0,5\%$
ТВКП понижаване на налягането при вход (НВП.)	$\pm 0,02$ kPa
температура при входа на тръбата на Вентури (T_v)	$\pm 0,2$ K

4.3.4. Оборудването трябва да бъде разположено както е показано на фигура III.6.4.3.4 и проверено за херметичност. Всяко изпускане между устройството за измерване на потока и тръбата на Вентури за критичен поток сериозно се отразяват върху точността на калибрирането.

Фигура III.6.4.3.4

Калибриране на конфигурация ТВКП - ППО

Текст към фигурата: ограничител на променлив поток; импулсен регулиращ вентил; термометър; манометър; вакууметър

4.3.5. Ограничителят на променлив поток трябва да бъде регулиран в отворено положение, вентилаторът пуснат и системата стабилизирана. Трябва да бъдат регистрирани данните от всички уреди.

4.3.6. Ограничителят на потока трябва да бъде изменян и трябва да се отчетат най-малко осем показания напречно на обхвата на тръбата на Вентури за критичен поток.

4.3.7. Регистрираните данни по време на калибрирането трябва да се използват в последващите изчисления. Скоростта на потока въздух (Q_s) при всяка точка на изпитване се изчислява от данните на разходомера, като се използва предписания от производителя метод.

Изчисляват се стойностите на коефициента на калибриране за всяка точка на изпитване:

ФОРМУЛА

където:

Q_s = скоростта на потока в m/min при 273,2 К и 101,33 кРа,

T_v = температура при входа на тръбата на Вентури (К),

P_v = абсолютно налягане при входа на тръбата на Вентури (кРа).

Начертава се К, като функция на налягането при входа на тръбата на Вентури. За звуков поток К, ще има съответна постоянна стойност. Когато намалява налягането (увеличаване на вакуума), тръбата на Вентури става недроселирана и К намалява. Промени в получената K_v не са допустими.

Изчислява се средна стойност на К и стандартно отклонение за минимум осем точки и за критичната област.

Ако стандартното отклонение е по-голямо от 0,3% от средната стойност на К се предприема коригиращо действие.

Допълнение 7

ОБЩА ПРОВЕРКА НА СИСТЕМАТА

1. За да се постигне съответствие с изискванията на точка 4.7 от приложение III, трябва да се определи общата точност на системата за взимане на проби ППО и на аналитичната система чрез въвеждане на известна маса замърсяващ газ в системата, докато тя работи, както по време на нормално изпитване. След това се анализира и изчислява масата на замърсителите съгласно формулите в допълнение 8 от настоящото приложение, с изключение, на това, че плътността на пропана е приета за 1,967 грама на литър при стандартни условия. Известни са следните две техники, за да се получи достатъчна точност.

2. Измерване на постоянен поток от чист газ (СО или C_3H_8), като се използва устройство с дюза за критичен поток

2.1. Известно количество чист газ (СО или C_3H_8) се подава в ППО системата през калибрирана критична дюза. Ако входното налягане е достатъчно високо, скоростта на потока (q), който се регулира посредством дюзата за критичен поток е независим от дюзата за изходящо налягане (критичен поток). Ако се отклоненията са по-високи от 5%, трябва да се определи и отстрани причината за неправилното функциониране. Системата ППО се задейства като при изпитване на емисия на

отработени газове за 5 до 10 минути. Събраният газ в торбичката за проби се анализира с обичайното оборудване и се сравняват резултатите с концентрацията на газови проби, която е известна предварително.

3.Измерване на ограничено количество чист газ (СО или C_3H_8) посредством гравиметрична (тегловна) техника.

3.1. Може да се използва следната гравиметрична процедура, за да се провери системата ППО. Определя се теглото на малка бутилка, напълнена с въглероден окис или с пропан, с точност $\pm 0,01$ грама. Системата ППО работи около 5 - 10 минути като при нормално изпитване на емисия на отработени газове, докато СО или пропан се впръсне в системата. Определя се включеното количество чист газ посредством диференциално претегляне. След това се анализира събрания газ в торбичката посредством оборудване, което нормално се използва при анализ на отработени газове. След това се сравняват резултатите със стойностите на концентрация, изчислени преди това.

Допълнение 8

ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИ

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Емисиите на газови замърсители се изчисляват с помощта на следното уравнение:

ФОРМУЛА (1)

където:

M_i = маса на емисията на замърсител „i“ в грамове на километър,

V_{mix} = обем на разтворения отработен газ, изразен в литри на изпитване и коригиран към стандартни условия (273,2 К и 101,33 кПа),

Q_i = плътност на замърсителя „i“ в грамове на литър при нормална температура и налягане (273,2 К и 101,33 кПа),

K_H = коефициент за коригиране на влажността, използван при изчисление масата на емисии на азотни окиси (няма корекция за влажност за HC и CO),

C_i = концентрация на замърсителя „i“ в разтворения отработен газ, изразена в ppm и коригирана от количеството на замърсителя „i“, съдържащ се в разтварящия въздух

d = действително разстояние, съответстващо на работния цикъл в km.

1.2. Определяне на обем

1.2.1. Изчислението на обема, когато се използва устройство с променливо разтваряне с постоянно регулиране на потока посредством дюза или тръба на Вентури. Регистрират се непрекъснато параметрите, показващи волуметричния поток и се изчислява общия обем по време на изпитването.

1.2.2. Изчисление на обема, когато се използва нагнетателна помпа. Обемът на разтворения отработен газ в системи, съдържащи нагнетателна помпа, се изчислява посредством следната формула:

$$V = V_o \cdot N$$

където:

V = обем на разтворения отработен газ, изразен в литри за изпитване (преди корекция),

V_o = обем на газ, доставен от нагнетателната помпа при условия на изпитване, изразен в литри на оборот,

N = брой на оборотите на изпитване.

1.2.3. Коригиране на обема на разтворен отработен газ към стандартни условия. Обемът на разтворения отработен газ се коригира посредством следната формула:

ФОРМУЛА (2)

в която:

ФОРМУЛА (3)

където:

P_B = барометрично налягане в помещението за изпитване в кРа.

P_1 = вакуум при входа на нагнетателната помпа в кРа, отнасящ се до околното барометрично налягане,

T_p = средна температура на разтворения отработен газ, влизащ в нагнетателната помпа по време на изпитването (К).

1.3. Изчисление на коригираната концентрация от замърсители в торбичката за проби

ФОРМУЛА (4)

където:

C_i = концентрация на замърсителя в разтваряния отработен газ, изразена в ppm и коригирана от количеството на „i“, съдържащ се в разтварящия въздух,

C_c = измерена концентрация на замърсителя „i“ в разтворения отработен газ, изразена в ppm,

C_d = измерена концентрация на замърсителя „i“ в разтворения отработен газ, изразена в ppm,

DF = коефициент на разтваряне.

Коефициентът на разтваряне се изчислява както следва:

ФОРМУЛА (5)

в това уравнение:

C_{CO_2} = концентрация на CO_2 в разтворения отработен газ, намиращ се в торбичката за вземане на проби, изразена в % обем,

C_{HC} = концентрация на HC в разтворения отработен газ, намиращ се в торбичката за вземане на проби, изразена в ppm въглероден еквивалент,

C_{CO} = концентрация на CO в разтворения отработен газ намиращ се в торбичката за вземане на проби, изразена в ppm.

1.4. Определяне на корекционния коефициент за влажност на NO

За да се коригира влиянието на влажността върху резултатите на азотни окиси, се прилагат следните изчисления:

ФОРМУЛА (6)

в която:

ФОРМУЛА

където:

H = абсолютна влажност, изразена в грама вода на килограм сух въздух,

R_a = относителна влажност на околния въздух, изразена в проценти,

P_d = налягане на наситените пари при околна температура, изразено в kPa,

P_B = атмосферно налягане в помещението, изразено в kPa.

1.5. Пример

1.5.1. Данни

1.5.1.1. Околни условия:

околна температура: $23^{\circ} C = 296,2 K$,

барометрично налягане: $P_B = 101,33 kPa$,

относителна влажност: $R_a = 60\%$

налягане на наситените пари: $P_d = 3,20 \text{ kPa}$ на H_2O при 23°C .

1.5.1.2. Измерен обем и приведен до стандартни условия (параграф 1)

$$V = 51,961 \text{ m}^3,$$

1.5.1.3. Показания на анализатора:

	Разтворени отработени газове	Разтварящ въздух
HC ⁽¹⁾	92 ppm	3,0 ppm
CO	470 ppm	0 ppm
NO _x	70 ppm	0 ppm
CO ₂	1,6 % обемни	0,03 % обемни

⁽¹⁾ В ppm въглероден еквивалент

1.5.2. Изчисление

1.5.2.1. Коефициент на корекция на влажността (K_H) (виж формула (6))

ФОРМУЛИ

1.5.2.2. Коефициент на разтваряне (DF) (виж формула (5))

ФОРМУЛИ

1.5.2.3. Изчисление на коригираните концентрации на замърсители в торбичката за вземане на проба:

HC, маса на емисиите (виж формули (4) и (1))

ФОРМУЛИ

CO, маса на емисиите (виж формула (1))

ФОРМУЛИ

NO_x маса на емисиите (виж формула (1))

ФОРМУЛИ

2. СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА,ОБОРУДВАНИ С ДВИГАТЕЛИ СЪС ЗАПАЛВАНЕ НА ГОРИВОТО ОТ СГЪСТЯВАНЕ

2.1. Измерване на HC за двигатели със запалване на горивото от сгъстяване

Средната стойност на концентрацията HC, използвана при определянето на масата на емисиите на HC от двигатели със запалване на горивото от сгъстяване се изчислява с помощта на следната формула:

ФОРМУЛА

където:

ФОРМУЛА = интеграл от отчитането на загрят ПИД по време на изпитване ($t_2 - t_1$),

C_c = концентрация на HC, измерена в разтворения отработен газ в ppm на C_i ,

C_i = е заместено директно от C_{HC} във всички съответни уравнения.

2.2. Определяне на механични замърсители

Емисия на механични замърсители M_p (g/km) се изчислява чрез следното уравнение:

ФОРМУЛА

когато отработените газове се вентилират извън тунел,

ФОРМУЛА

когато отработените газове се връщат в тунела,

където:

V_{mix} : обем на разтворени отработени газове(виж 1.1), при стандартни условия,

V_{ep} : обем на отработения газ, протичащ през отделен филтър при стандартни условия,

P_c : маса на механични замърсители, събрана от филтри,

d : действително разстояние, съответстващо на работния цикъл в km,

M_p : емисия на механични замърсители в g/km.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

(Изпитване на емисии на въглероден окис при обороти на празен ход)

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящото приложение описва процедурата за изпитване от тип II, определено в точка 5.3.2 от приложение I.

2. УСЛОВИЯ НА ИЗМЕРВАНЕ

2.1. Горивото трябва да бъде еталонно гориво, за което са посочени спецификации в приложение III.

2.2. Изпитването от тип II трябва да се проведе непосредствено след четвъртия първоначален цикъл (Част едно) от тест тип I, при двигател при обороти на свободен ход, като не е използвано устройство за пускане в ход на студен двигател. Непосредствено преди всяко измерване на съдържанието на въглероден окис, трябва да се проведе първоначален градски цикъл (Част едно) както е описано в точка 2.1 от приложение III.

2.3. В случай на превозни средства с предавателни кутии с ръчно или полуавтоматично управление, изпитването трябва да се проведе с лост за превключване в 'нулево' положение и с включен съединител.

2.4. В случай на превозни средства с предавателни кутии с автоматично управление, изпитването се провежда с лост за превключване или в 'нулево' или в 'паркирано' положение.

2.5. Компоненти за регулиране на оборотите на празен ход

2.5.1 Определение

За целите на настоящата Директива „компоненти за регулиране на оборотите на празен ход” означават механизми позволяващи да се променят условията за работа надвигателя на празен ход, които могат лесно да бъдат управлявани от механик, като използва само инструменти описани в точка 2.5.1.1. По-специално устройства за калибриране потоците на гориво и въздух, не се считат за компоненти за регулиране, ако техните настройки изискват отстраняването на фиксатори, операция, която не може да бъде изпълнена нормално, освен от професионален механик

2.5.1.1. Инструменти, които могат да се използват за работа с компонентите за регулиране на оборотите на празен ход: отверки (обикновени или кръстати), гаечни

ключове (затворени, с отворен край или регулируеми), клещи, шестоъгълни ключове за шестоъгълно гнездо.

2.5.2. Определяне на точките за измерване

2.5.2.1. Измерване на регулирането, използвано за изпитване от тип I, се извършва първо.

2.5.2.2. За всеки компонент за регулиране, чиято позиция може непрекъснато да се променя, се определят достатъчен брой характерни позиции.

2.5.2.3. Измерването на съдържанието на въглероден окис на отработените газове трябва да се проведе за всички възможни позиции на компонентите за регулиране, но за компоненти с непрекъснато изменение се приема само позицията определена в точка 2.5.2.2.

2.5.2.4. Изпитването от тип II се счита за задоволително, ако най-малко едно от следните две условия е изпълнено:

2.5.2.4.1. никоя от стойностите, измерени съгласно точка 2.5.2.3 не превишава граничните стойности;

2.5.2.4.2. максималното съдържание, получено при непрекъснато изменение на един от компоненти за регулиране, докато другите компоненти се поддържат стабилни, не превишава граничната стойност, на това условие отговарят различни комбинации на компонентите за регулиране, освен онзи чиято позиция е изменяна непрекъснато.

2.5.2.5. Възможните позиции на компонентите за регулиране са ограничени:

2.5.2.5.1. от една страна, от по-голямата от следните две стойности: най-ниските обороти на празен ход, които двигателят може да постигне; препоръчаната скорост от производителя, минус 100 оборота за минута;

2.5.2.5.2. от друга страна, от най-малката от следните три стойности; най-високата скорост, която двигателят може да достигне чрез активиране на компонентите за регулиране на оборотите на празен ход; скоростта, препоръчана от производителя, плюс 250 оборота за минута; скоростта на включване на автоматични съединители.

2.5.2.6. В допълнение, позиции на регулиране, несъвместими с правилното функциониране на двигателя, не трябва да се приемат като точки за измерване. По специално, когато двигателят е оборудван с няколко карбуратора, всички карбуратори трябва да имат същото регулиране.

3. ВЗИМАНЕ НА ПРОБИ ОТ ГАЗОВЕ

3.1. Сондата за взимане на проби е поставена в тръбата, съединяваща отработените газове с торбичката за взимане на проби, възможно най-близо до отработените газове.

3.2. Концентрацията на CO (C_{CO}) и CO₂ (C_{CO_2}) се определя от показанията на измервателната апаратура или регистрираните данни при използването на подходящи калибровъчни криви.

3.3. Коригираната концентрация за въглероден окис по отношение на четиритактови двигатели е:

ФОРМУЛА

3.4. Концентрацията на C_{CO} , измерена съгласно формулите в точка 3.3., не трябва да се коригира, ако общата измерена концентрация ($C_{CO} + C_{CO_2}$) е най-малко 15 за четиритактови двигатели.

ПРИЛОЖЕНИЕ V

ИЗПИТВАНЕ ОТ ТИП III

(Проверка на емисиите е на картерни газове)

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящото приложение описва процедурата за изпитване от тип III определена в точка 5.3.3 от приложение I.

2. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

2.1. Изпитване III се провежда на превозно средство с двигател, захранван с газолин, подложен на изпитване от тип I и тип II.

2.2. Изпитваните двигатели трябва да са непропускливи, различни от тези, които са така проектирани, че даже най-малката неплътност причинява неприемливи неизправности при работа (като хоризонтални - двуредни двигатели)

3 УСЛОВИЯ НА ИЗПИТВАНЕ

3.1. Работата на празен ход трябва да бъде регулирана в съответствие с препоръките на производителя.

3.2. Измерванията се провеждат при следните три условия за работа на двигателя:

Условие №	Скорост на превозно средство (km/h)
1	Празен ход
2	50 ± 2 (на трета предавка или 'задвижване)
3	50 ± 2 (на трета предавка или 'задвижване)

Условие №	Абсорбирана мощността спиралка
-----------	--------------------------------

1	Нула
2	Отговарящата на регулировките за изпитвания от тип I
3	Тази за условията № 2, умножена с коефициента 1,7

4. МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ

4.1. За работните условия ,изброени в точка 3.2, трябва да се провери надеждната работа на вентилационната система на картера.

5. МЕТОД ЗА ПРОВЕРКА ВЕНТИЛАЦИОННАТА СИСТЕМА НА КАРТЕРА

(Виж също фигура V.5.)

5.1. Отверстията на двигателя трябва да се оставят в същия вид.

5.2. Налягането в картера се измерва на подходящо място. Измерва се при отвора на маслоуказателя с манометър с наклонена тръба

5.3. Превозното средство се счита за задоволително, ако при всички условия на измерване, определени в точка 3.2, измереното налягане в картера не е по-голямо от атмосферното налягане, преобладаващо по време на измерването.

5.4. За изпитването по метода, описан по-горе, се измерва налягането във всмукателния колектор в рамките на ± 1 кРа.

5.5. Измерва се скоростта на превозното средство, както е отчетена на динамометъра в рамките на ± 2 km/h.

5.6. Измереното налягане в картера се измерва в рамките на $\pm 0,001$ кРа.

5.7. Ако при едно от условията за измерване, определени в точка 3.2, измереното налягане в картера е по-голямо от атмосферното налягане, провежда се допълнително изпитване както е определено в точка 6, ако това се поиска от производителя.

6. ДОПЪЛНИТЕЛЕН МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ

6.1. Отверстията на двигателя трябва да се оставят в същия вид.

6.2. Гъвкава торбичка, непроницаема за газовете от картера, с приблизителен капацитет от пет литри, се свързва към отвора на маслоуказателя. Торбичката трябва да бъде празна преди всяко измерване.

6.3. Торбичката трябва да бъде затворена преди всяко измерване. Тя трябва да се отвори при картера за пет минути при всяко измерване, предписано в точка 3.2.

6.4. Превозното средство се счита за задоволително, ако при всички условия на измерване, определени в точка 3.2, не се получава видимо надуване на торбичката.

6.5. Забележка

6.5.1. Ако структурната схема на двигателя е такава, че изпитването не може да се проведе по методите, описани в точка 6, измерванията трябва да се проведат по метод, изменен както следва:

6.5.2. преди изпитването всички отвори освен тези, необходими за рециклиране на газовете, се затварят;

6.5.3. торбичката се поставя на подходящ извод, който не причинява допълнителна загуба на налягане и е монтирано директно на рециркуляционната верига на устройството, при отворието за свързване към двигателя.

Фигура V.5

Изпитване от тип III

Текст към фигурата: виж детайл (i); (а) директно рециркулиране при слаб вакуум; извод; картер; торбичка; (б) индиректно рециркулиране при слаб вакуум; (i) връзка на извод и торбичка; вентилационен отвор; вентил за регулиране; (в) двойна верига за директно рециркулиране; (г) вентилиране на картера с вентил за регулиране (торбичката трябва да бъде свързана към вентилационния отвор)

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ИЗПИТВАНЕ ОТ ТИП IV

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ИЗПАРИЕНИЯ ОТ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ДВИГАТЕЛИ С ИСКРОВО ЗАПАЛВАНЕ

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящото приложение описва процедурите на изпитването от тип IV съгласно точка 5.3.4 от приложение I.

Настоящата процедура описва метод за определяне на загубите на въглеводороди чрез изпаряване от горивната система на превозни средства с двигатели с искрово запалване.

2. ОПИСАНИЕ НА ИЗПИТВАНЕТО

Изпитването на емисия от изпарения (фигура VI.2) се състои от четири фази:

- подготовка на изпитването,
- определяне на загуби от изпарения от резервоара,
- градски (част Едно) и извънградски (част Две) цикли на управление
- определяне загубите от горещо всмукване.

Масата на емисиите на въглеводороди от изпаренията от на резервоара и загубите от горещо всмукване се сумират, за да дадат общ резултат от изпитването.

3. ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И ГОРИВО

3.1. Превозно средство

3.1.1. Превозното средство трябва да бъде в добро механично състояние и да е било разработвано и в движение най-малко 3 000 km преди изпитването. Системата за контрол на емисии от изпарения трябва да бъде свързана и да функционира правилно по време на този период и абсорбаторът на изпаренията от карбуратора да е подложен на нормално използване, без ненормално продухване, нито натоварване.

3.2. Гориво

3.2.1. Трябва да се използва подходящо еталонно гориво, както е определено в приложение VIII към настоящата директива.

4. ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗПИТВАНЕ

4.1. Динамометричен стенд

Динамометричният стенд трябва да отговаря на изискванията на приложение III.


4.2. Ограждение при измерване емисия на изпарения

4.2.1. Ограждението за измерване на емисия на изпарения трябва да бъде газонепропусклива правоъгълна измерителна камера, която може да побере изпитваното превозно средство. Превозното средство трябва да бъде достъпно от всички страни и ограждението, когато е запечатано, трябва да бъде газонепропускливо в съответствие с приложение I. Вътрешната повърхност на ограждението трябва да бъде непроницаема за въглеродороди. Най-малко една от повърхностите трябва да е от гъвкав непроницаем материал, за да могат да се компенсират отклоненията в налягането в резултат на малки промени в температурата. Стените трябва да бъдат проектирани по такъв начин, че да улесняват доброто отвеждане на топлина. Температурата на стената не трябва да пада под 293 К (20° С) при нито една точка по време на изпитване.

Фигура VI.2

Определяне на емисия на изпарения

3 000 km период на разработване (без прекомерно продухване /натоварване)



резултат (гр.) + резултат горещо всмукване (гр.)

Забележка:

1. Контролни групи на емисии на изпарения - подробности изяснени.
2. Емисиите от ауспуха могат да се измерват по време на изпитване с динамометър, но те не се използват за законодателни цели. Изпитванията на емисия на отработени газове за законодателни цели са отделни.

4.3. Аналитични системи

4.3.1. Анализатор на въглеродород

4.3.1.1. Атмосферата в камерата се следи, като се използва въглеродороден детектор от вида напламъков-йонизационния детектор ПЙД. Пробата газ трябва да бъде взета от средната точка на странична стена или покрива на камерата и всеки заобикалящ поток трябва да се върне в ограждението, за предпочитане на мястото непосредствено по направление на потока на смесващия вентилатор.

4.3.1.2. Въглеродородният анализатор трябва да има време на реакция до 90% от максималната стойност на скалата на отчитане, при по-малко от 1,5 секунди. Неговата стабилност трябва да бъде по-добра от 2% от максималната стойност на скалата при нула и $80\% \pm 20\%$ от максималната стойност на скалата за период от 15 минути за всички работни обхвати.

4.3.1.3. Повторяемостта на анализатора, изразена като стандартно отклонение, трябва да бъде по-добра от 1% отклонение при нула от максималната стойност на скалата и при $80 \pm 20\%$ от максималната стойност на скалата при всички използвани обхвати.

4.3.1.4. Работните обхвати на анализатора трябва да бъдат избрани да дават най-добра разрешителна способност по време на процедурите, свързани с измерването, калибрирането и проверката за херметичност.

4.3.2. Система за регистриране на данни от въглеродороден анализатор

4.3.2.1. Въглеродородният анализатор трябва да бъде оборудван с устройство за регистриране на електрически изходящ сигнал от регистриращо устройство на лентова диаграма или от друга система за обработка на данни при честота най-малко един път на минута. Регистриращата система трябва да има работни характеристики най-малко еквивалентни на регистрирания сигнал и да осигурява постоянно регистриране на резултати. Регистрацията трябва да посочва ясно началото и края на периодите на нагряване на резервоара за гориво и горещо

всмукване заедно с изтеклото време между началото и приключването на всяко изпитване.

4.4. Нагриване на резервоара за гориво

4.4.1. Горивото в резервоара(ите) на превозното средство трябва да се нагрее от контролиран източник на топлина, например нагревателно покритие с мощност 2 000 W е подходящо . Нагревателната система трябва да предава равномерно топлина на стените на резервоара под нивото на горивото, така че да не причини прегряване на горивото. Не трябва да се нагряват парите в резервоара над горивото.

4.4.2. Устройството за нагриване на резервоара трябва да позволява равномерно нагриване на горивото в резервоара с 14 K от 289 K (16° C) за 60 минути, с местоположение на температурния датчик, както е посочено в точка 5.1.1. Нагревателната система трябва да може да контролира температурата на горивото до $\pm 1,5$ K от изискваната температура по време на процеса на нагриване на резервоара.

4.5. Отчитане на температурата

4.5.1. Температурата в камерата се регистрира в две точки от температурни датчици, съединени така, че да показват средна стойност. Точките за измерване са разположени приблизително на 0,1 m в ограждението от вертикалната средна линия на всяка странична стена на височина $0,9 \pm 0,2$ m.

4.5.2. Температурата на резервоара(ите) за гориво се регистрира посредством датчик, разположен в резервоара за гориво, както е посочено в точка 5.1.1.

4.5.3. По време на измерванията на емисии на изпарения, температурата трябва да се регистрира или въведе в система за обработка на данни, при честота най-малко един път на минута.

4.5.4. Точността на системата за регистриране на температурата трябва да бъде в границите на $\pm 1,0$ K и температурата трябва да може да бъде известна при 0,4 K.

4.5.5. Системата, регистриращата или обработваща данните, трябва да има време за решение ± 15 секунди.

4.6. Вентилатори

4.6.1. Чрез използване на един или повече вентилатори или нагнетателни вентилатори при отворена врата(и) на SHED трябва да е възможно да се намали концентрацията на въглеродороди в камерата до нивото на концентрация на въглеродорода.

4.6.2. Камерата трябва да има един или повече вентилатори или нагнетателни вентилатори с приблизителен капацитет от 0,1 до 0,5 m³s⁻¹, с които цялостно да се размесва атмосферата в ограждението. По време на измерването трябва да може да се постигне равномерна температура и концентрация на въглеродород в камерата. Превозното средство в ограждението не трябва да бъде подложено на директна струя въздух от вентилатори или нагнетателни вентилатори.

4.7. Газове

4.7.1. Трябва да са на разположение следните чисти газове за калибриране и работа:

- пречистен синтетичен въздух (чистота: < 1 ppm C₁ еквивалент ≤ 1 ppm CO, ≤ 400ppm NO); съдържание на кислород между 18 и 21 % на обем,
- газово гориво за анализатор на въглеродород (40 ± 2% водород и допълнен с хелий с гранична стойност по-малка от 1 ppm C 1 еквивалент на въглеродород, с гранична стойност по-малка от 400 ppm CO₂),
- пропан (C₃H₈) 99,5% минимална чистота.

4.7.2. Трябва да се разполага с калибриращи и измерващи газове, съдържащи смес от пропан (C₃H₈) и пречистен синтетичен въздух. Действителните концентрации на калибриращ газ трябва да бъдат в рамките на ± 2% от обявените стойности. Точността на разтворените газове получена, когато се използва газов разделител, трябва да бъде в рамките на ± 2% от действителната стойност. Концентрациите, определени в допълнение 1, могат също да се получат, като се използва газов разделител, използвайки синтетичен въздух като разтварящ газ.

4.8. Допълнително оборудване

4.8.1 Абсолютната влажност в зоната за изпитване трябва да може да се измери в рамките на ± 5%.

4.8.2. Налягането в зоната на изпитване трябва да може да се измери в рамките на ± 0,1 kPa.

5. Процедура на изпитване

5.1. Подготовка за изпитване

5.1.1. Преди изпитването превозното средство се подготвя механично както следва:

- системата за отработени газове не трябва да показва неплътности,
- превозното средство може да се почисти с пара преди изпитването,

- резервоарът за гориво на превозното средство трябва да бъде оборудван с температурен датчик, за да може да се измерва температурата в средната точка на горивото в резервоара за гориво, когато е напълнен до 40% от капацитета му,
- трябва да се монтират допълнителни фитинги, адаптори на устройства, за да се позволи пълно източване на резервоара за гориво.

5.1.2. Превозното средство се поставя в зоната за изпитване, където околната температура е между 293 и 303 К (20⁰ и 30⁰С).

5.1.3. Кутията (на филтъра) на превозното средство се пречиства за 30 минути, като автомобилът се движи с 60 km/h, при регулиран динамометър, както е предписано в приложение III - допълнение 2 или чрез прекарване на въздух (при стайна температура и влажност) през кутията (на филтъра) при скорост на потока, която е идентична на действителния въздушен поток през кутията (на филтъра), когато автомобилът се движи с 60 km/h. Кутията (на филтъра) впоследствие се натоварва с две изпитвания на 24-часови емисии.

5.1.4. Резервоарът(ите) за гориво на превозното средство се изпразва, като се използва предвиденото устройство за източване. Това трябва да се извърши така, че да не се пречистят неправилно, нито да се натоварят ненормално устройства за контрол на изпаренията, монтирани на превозното средство. За тази цел е достатъчно да се свали капачката за гориво.

5.1.5. Резервоарът(ите) за гориво се напълва(т) отново с определеното за изпитване гориво при температура между 283 и 287 К (10⁰ и 14⁰С) при 40% ± 2% от неговия/техния нормален капацитет за гориво. В този момент капачката(ките) за гориво на превозното средство не трябва да се поставят отново на място.

5.1.6. В случай на превозни средства, оборудвани с повече от един резервоар, всички резервоари трябва да бъдат загряти по същия начин, както е описано по-долу. Температурата на резервоарите трябва да бъде идентична в рамките на ± 1,5 К.

5.1.7. Горивото може да бъде изкуствено загрято отново до началната температура на измерване 289 К (16⁰ С) ± 1 К.

5.1.8. Веднага щом горивото достигне температура 287 К (14⁰ С) резервоарът(ите) трябва да бъде запечатан. Когато температурата на резервоара за гориво достигне 289 К (16⁰ С) ± 1 К, започва линейно увеличаване на температурата от 14 ± 0,5 К за период от 60 ± 2 минути. Температурата на горивото по време на загряването съответства на функцията по-долу в рамките на ± 1,5 К:

$$T_r = T_o + 0,2333.t$$

където:

T_r = изисквана температура (K),

T_o = първоначална температура на резервоара (K),

t = времето от началото на постепенното нагриване на резервоара в минути.

Регистрират се времето за постепенно загриване, както и повишаване на температурата.

5.1.9. След период не по-дълъг от един час, започват операции по източване и пълнене на гориво, съгласно точки 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6 и 5.1.7.

5.1.10. В рамките на два часа от периода на първото загриване на резервоара, започва втората операция по загриване на резервоара за гориво, както е определено в точка 5.1.8 и трябва да бъде завършена с регистриране повишаване на температурата и времето за постепенното нагриване.

5.1.11. В рамките на един час от второто постепенно загриване на резервоара, превозното средство се поставя на динамометричен стенд и изминава един цикъл на управление от Част едно и два последователни цикъла на управление от Част две. По време на тази операция не се вземат проби от емисии на отработени газове.

5.1.12. В рамките на пет минути от приключване на операцията по предварителното кондициониране, определено в точка 5.1.11, капакът на двигателят трябва да бъде напълно затворен и превозното средство, свалено от динамометричния стенд и паркирано в зоната за всмукване. Превозното средство се оставя там най-малко 10 часа и най-много 36 часа. Температурата на маслото на двигателя и охлаждащия агент трябва да достигне температурата на зоната в рамките на ± 2 K в края на периода.

5.2. Изпитване на емисии на изпарения, (от дишането на) изпускани от резервоара

5.2.1. Операцията по точка 5.2.4. може да започне не по-рано от девет часа и не по-късно от 35 часа след цикъла за предварително кондициониране на цикъла на управление.

5.2.2. Измерителната камера се прочиства за няколко минути непосредствено преди изпитването, докато се получи стабилна остатъчна концентрация на въглеродороди. Смесителният вентилатор(и) на камерата трябва също да бъде включен по това време.

5.2.3. Анализаторът за въглеродород трябва да бъде настроен на нула и калибриран непосредствено преди изпитването.

5.2.4. Резервоарът(ите) за гориво трябва да бъде изпразнен съгласно точка 5.1.4 и напълнен отново с изпитвателно гориво при температура между 283 и 287 К (10° С и 14° С) до $40 \pm 2\%$ от нормалния обемен капацитет на резервоара. Капачката(ите) за гориво на превозното средство не трябва да бъдат поставени в този момент .

5.2.5. В случай на превозни средства, оборудвани с повече от един резервоар за гориво, всички резервоари трябва да бъдат загреети по същия начин, както е описано по-долу. Температурите на резервоарите трябва да бъдат еднакви в рамките на $\pm 1,5$ К.

5.2.6. Изпитваното превозно средство се довежда в ограждението за изпитване с изключен двигател и отворени стъкла и багажник. Ако е необходимо, се свързват датчиците за гориво в резервоара и устройството за загряване на горивото. Незабавно започва регистриране на температурата на горивото и температурата на въздуха в ограждението. Ако пречистващият вентилатор работи, се изключва в този момент.

5.2.7. Горивото може да се загрее изкуствено до начална температура на измерване 289 К (16° С) ± 1 К.

5.2.8. Веднага щом температурата на горивото достигне 287 К (14° С), резервоарът(ите) за гориво трябва да бъде запечатан и камерата запечатана така, че да не пропуска газове.

5.2.9. Веднага щом температурата на горивото достигне 289 К (16° С) ± 1 К :

- се измерват концентрацията на въглеродород, барометричното налягане и температурата, за да се получат начални стойности на $C_{HC, i}$, P_i и T_i за изпитване на постепенното нагряване на резервоара,

- започва постепенно линейно загряване от $14 \pm 0,5$ К за период от $60 \pm 0,5$ минути. Температурата на горивото по време на нагряването отговаря на функцията по-долу в рамките на $\pm 1,5$ К:

$$T_r = T_o + 0,2333.t$$

където:

T_r = изискваната температура (К)

T_o = начална температура на резервоара (К)

t = време от начало на загряване на резервоара в минути.

5.2.10. Въгледородният анализатор е настроен на нула и е калибриран непосредствено преди края на изпитването.

5.2.11. Ако температурата се е повишила с $14\text{ K} \pm 0,5\text{ K}$ за период от 60 ± 2 минути на изпитването, се измерва крайната концентрация на въгледород ($C_{\text{HC.f}}$) в ограждението. Регистрира се времето или изтеклото време заедно с крайната температура и барометрично налягане T_f и P_f при горещото всмукване.

5.2.12. Източникът на топлина се изключва и вратата на ограждението се разпечатва и отваря. Устройството за загряване и температурният датчик се отделят от апаратурата на ограждението. Вратите на превозното средство и багажникът сега могат да бъдат затворени и превозното средство преместено от ограждението при изключен двигател.

5.2.13. Превозното средство е подготвено за следващите цикли на управление и изследване на емисии на изпарения от горещо всмукване. Изпитването за пускане в ход на студен двигател трябва да следва изпитването за изпускане на емисии от резервоара не по-късно от един час.

5.2.14. Регулаторният орган може да счете, че конструкцията на горивната система на превозното средство позволява загуби към външната атмосфера във всяка точка. В този случай трябва да се проведе инженерен анализ съгласно изискванията на регулаторния орган, за да се установи, че изпаренията се вентилират към кутията с въглен и че тези изпарения са достатъчно прочистени по време на работа на превозното средство.

5.3 Цикъл на управление

5.3.1. Определянето на емисиите на изпарения завършва с измерването на емисиите на въгледород в продължение на 60 минути на горещо всмукване след градски и извънградски цикъл на управление. След изпитването за загуби от изпускане на емисии от резервоара, превозното средство се избутва или се премества по друг начин на динамометричния стенд при изключен двигател. След това преминава градско и извънградско изпитване при пускане в ход на студен двигател, както е описано в приложение III. По време на тази операция могат да бъдат взети проби от емисии на отработени газове, но резултатите няма да се използват за получаване на типово одобрение съгласно емисиите на отработени газове.

5.4. Изпитване на емисии на изпарения след горещо всмукване

Преди завършване на изпитването, измерителната камера трябва да бъде прочистена в продължение на няколко минути, докато се получи стабилна

остатъчна концентрация на въгледороди. Смесителният вентилатор(и) трябва също да е включен в този момент.

5.4.2. Въгледородният анализатор трябва да бъде настроен на нула и калиброван непосредствено преди изпитването.

5.4.3. В края на цикъла на управление, капакът на двигателя трябва да бъде изцяло затворен и всички връзки между превозното средство и изпитвателния стенд прекъснати. Тогава превозното средство се закарва до измерителната камера, при минимално използване на педала за газта. Двигателят трябва да се изключи преди коя да е част от превозното средство да влезе в измервателната камера. Времето, когато двигателят се изключва, се регистрира на система за регистриране на данните от измерване на емисията на изпарения и започва регистриране на температурата. Прозорците и багажникът на превозното средства трябва да бъдат отворени на този етап, ако вече не са отворени.

5.4.4. Превозното средство трябва да бъде избутано или преместено по друг начин в измерителната камера при изключен двигател.

5.4.5. Вратите на ограждението се затварят, така че ограждението да е газо-непропускливо в рамките на две минути, след като двигателят е бил изключен и в рамките на седем минути от края на цикъла на управление.

5.4.6. Началото на $60 \pm 0,5$ минутен период на горещо всмукване започва, когато се запечата камерата. Измерват се концентрацията на въгледород, температура и барометрично налягане, за да се получат съответните първоначални стойности на C_{HC} , P_i и T_i за изпитването на горещо всмукване. Тези цифри се използват при изчисление на емисията на изпарения, точка 6. Околната SHED температура T не трябва да е по-малка от 296 K и не по-голяма от 304 K по време на 60-минутния период на горещо всмукване.

5.4.7. Въгледородният анализатор трябва да бъде настроен на нула и калибриран непосредствено преди края на $60 \pm 0,5$ -минутния изпитвателен период,

5.4.8 В края на $60 \pm 0,5$ - минутния изпитвателен период, се измерва концентрацията на въгледород в камерата. Измерват се също температурата и барометричното налягане. Това са крайните стойности на C_{HC} , P_f и T_f за изпитването за горещо всмукване, използвани за изчисление в точка 6. С това завършва процедурата по изпитване на емисиите на изпарения.

6. ИЗЧИСЛЕНИЕ

Изпитванията на емисии на изпарения, описани в точка 5, позволяват изчисляването на фазите на въгледородни емисии, изпуснати от резервоара и от горещо всмукване. Загубите от изпарения от всяка от тези фази се изчислява, като се

използват началната и крайна концентрация на въглеродород, температури и налягане в ограждението, заедно с нетния обем на ограждението.

Използва се формулата по-долу:

ФОРМУЛА

където:

M_{HC} – масата на въглеродород, изпусната по време на изпитвателната фаза (грамове),

C_{HC} = измерената концентрация на въглеродород в ограждението (ppm (обем) C_1 еквивалент),

V = нетен обем на ограждението в кубични метри, коригиран с обема на превозното средство, при отворени прозорци и багажник. Ако не е определен обема на превозното средство, се изважда обем от 1,42 m³,

T = околна температура на камерата, К,

P = барометрично налягане в kPa,

H/C = съотношение водород към въглерод,

$k = 1,2 (12 + H/C)$;

когато:

i е началната стойност,

f е крайната стойност,

H/C е прието да бъде 2,33 за загуби на резервоара при изпускане,

H/C е прието да бъде 2,20 за загуби от горещо всмукване.

6.2.Общи резултати от изпитване

Общата маса на емисия на въглеродород за превозното средство се приема да бъде:

$$M_{total} = M_{TH} + M_{HS}$$

където:

M_{total} = обща маса емисии от превозното средство (грамове),

M_{TH} = маса на емисия на въглеродороди при постепенно загряване на резервоара (грамове),

M_{HS} = маса на емисия на въглеродороди при горещо всмукване (грамове).

7. СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

7.1. За рутинно изпитване при излизане от производствената линия, притежателят на одобрението може да докаже съответствие чрез представителни превозни средства, които отговарят на следните изисквания:

7.2. Изпитване за херметичност

7.2.1. Трябва да бъдат изолирани изпускания в атмосферата на емисия от контролната система.

7.2.2. Към горивната система трябва да се приложи налягане от $370 \pm 10 \text{ mm H}_2\text{O}$.

7.2.3. Трябва да се стабилизира налягането, преди да се изолира горивната система от източника на налягане.

7.2.4. След изолиране на горивната система, налягането не трябва да падне с повече от $50 \text{ mm H}_2\text{O}$ за пет минути.

7.3. Изпитване за вентилиране

7.3.1. Изпусканията към атмосферата от системата за контрол на емисии трябва да бъдат изолирани.

7.3.2. Налягане от $370 \pm 10 \text{ mm H}_2\text{O}$ трябва да се приложи към горивната система.

7.3.3. Налягането трябва да се стабилизира, преди да се изолира горивната система от източника на налягане.

7.3.4. Изпускателните изходи на системите за контрол на емисии към атмосферата трябва да бъдат монтирани отново при производствени условия.

7.3.5. Налягането на горивната система трябва да падне под $100 \text{ mm H}_2\text{O}$ за не повече от 30 секунди, но в границите на две минути.

7.4. Изпитване за пречистване

7.4.1. Трябва да се монтира система към пречистващия отвор, която може да измери въздушен поток със скорост $1,0$ литра за минута както и да се свърже съд под налягане с достатъчен размер, за да има незначителен ефект върху пречистващата

система, посредством превключващ клапан към пречистващия отвор или алтернативно.

7.4.2. по собствен избор производителят може да използва разходомер, ако е приемлив за компетентния орган.

7.4.3. Превозното средство трябва да се експлоатира по такъв начин, че всяка конструктивна характеристика на пречиствателната система, която може да ограничи операцията по пречистване да се открие и обстоятелствата да се отбележат.

7.4.4. Докато двигателят работи в границите, посочени в точка 7.4.3, въздушният поток трябва да бъде определен посредством:

7.4.4.1. включено устройство, показано в точка 7.4. Трябва да се наблюдава в рамките на една минута спадане на налягане от атмосферното до ниво показващо, че е протекъл обем от 1,0 литра въздух в системата за контрол на изпаряването за една минута; или

7.4.4.2. ако се използва алтернативно измервателно устройство, скорост не по-малка от 1,0 литър за минута трябва да бъде откриваема.

7.5 Компетентният орган, който е издал типово одобрение, може по всяко време да провери методите за контрол на съответствието, приложими за всяка производствена единица.

7.5.1. Инспекторът трябва да вземе достатъчно голяма проба от серията.

7.5.2. Инспекторът може да изпитва тези превозни средства чрез прилагане или на точка 7.1.4 или на точка 7.1.5 от приложение I.

7.5.3. Ако при прилагане на точка 7.1.5 от приложение I, резултатите от изпитването на превозното средство са извън договорените граници на точка 5.3.4.2 от приложение I, производителят може да поиска да се приложи процедурата за одобрение, посочена в точка 7.1.4 от приложение I.

7.5.3.1. На производителя не се разрешава да регулира, поправя или изменя никое от превозните средства, освен ако те не съответстват на изискванията на точка 7.1.4 от приложение I и освен, ако тази дейност е документирана при сглобяване на превозното средство от производителя и в процедурите за проверка.

7.5.3.2. Производителят може да поиска само едно ново изпитване за превозно средство, чиито характеристики на емисии на изпарения вероятно са променени вследствие на неговите действия съгласно точка 7.5.3.1.

7.6. Ако изискванията на точка 7.5 не са изпълнени, компетентният орган трябва да се увери, че са предприети всички необходими стъпки за повторно установяване на съответствието на продукцията, колкото е възможно по-бързо.

Допълнение I

КАЛИБРИРАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ЕМИСИИ НА ИЗПАРЕНИЯ

1. ЧЕСТОТА И МЕТОДИ НА КАЛИБРИРАНЕ

1.1. Цялото оборудване трябва да се калибрира преди първоначалното му използване и след това да се калибрира толкова често, колкото е необходимо и във всеки случай в месеца преди изпитването за типово одобрение. Методите за калибриране, които следва да се използват, са описани в настоящото допълнение.

2. КАЛИБРИРАНЕ НА ОГРАЖДЕНИЕТО

2.1. Първоначално определяне на вътрешния обем на ограждението

2.1.1. Преди първоначалното му използване, трябва да се определи вътрешния обем на камерата както следва: измерват се внимателно вътрешните размери на камерата, като се отчитат всички грапавини, като такива от укрепващи елементи. От тези измервания се определя вътрешния обем на камерата.

2.1.12. Нетният вътрешен обем се определя, като се извади $1,42 \text{ m}^3$ от вътрешния обем на камерата. Алтернативно, обемът на превозното средство с отворен багажник и прозорци може да се използва вместо $1,42 \text{ m}^3$.

2.1.3. Камерата трябва да бъде проверена както в точка 2.3. Ако масата на пропана не е в съответствие с впръсканата маса в рамките на $\pm 2\%$, тогава е необходимо коригиращо действие.

2.2. Определяне на остатъчните емисии в камерата

Тази операция позволява да определи, дали камерата не съдържа материали, които могат да изпускат значителни количества въгледороди. Проверката трябва да се проведе при въвеждането в експлоатация на ограждението, след каквито и да са операции в ограждението, които могат да повлияят на остатъчните емисиите, и при честота най-малко един път годишно.

2.2.1. Калибрира се анализатора (ако е необходимо), след това се настройва на нула и се калибрира отново.

2.2.2. Пречиства се ограждението, докато се получи стабилна стойност на въгледорода. Включва се смесителен вентилатор, ако не е вече включен.

2.2.3. Запечатва се камерата и се измерва остатъчната концентрация на въгледород, температурата и барометричното налягане. Това са първоначалните

стойности $C_{HC,i}$, P_i и T_i , използвани при изчислението на остатъчната концентрация в ограждението.

2.2.4. Ограждението се остава в покой в продължение на четири часа, при включен смесителен вентилатор.

2.2.5 В края на този период се използва същият анализатор, за да се измери концентрацията на въглеродород в камерата. Измерват се също температурата и барометричното налягане. Това са крайните стойности на $C_{HC,f}$, P_f и T_f .

2.2.6. Изчислява се изменението в масата на въглеродороди в ограждението за времето на изпитване съгласно точка 2.4. Остатъчната емисия на ограждението не трябва да е по-голяма от 0,4 g.

2.3. Калибриране на камерата и изпитване за задържане на въглеродород

Калибрирането и изпитването на камерата за задържане на въглеродород в камерата е проверка на изчисления обем в точка 2.1 и също измерва скоростта на всяко пропускане.

2.3.1. Очиства се (пречиства се) ограждението, докато се получи стабилна концентрация на въглеродород. Включва се смесителния вентилатор, ако не е вече включен. Въглеродородният анализатор се настройва на нула, калибрира, ако се изисква, и се поставя в обхват.

2.3.2. Запечатва се ограждението и се измерва остатъчната концентрацията, температурата и барометричното налягане. Това са първоначалните стойности C_{CH} , P_i и T_i , използвани при калибриране на ограждението.

2.3.3. Впръсква се количество от приблизително 4 грама пропан в ограждението. Масата на пропана трябва да се измери с точност и прецизност от $\pm 0,5\%$ от измерената стойност.

2.3.4. Остава се съдържанието на камерата да се размеси за пет минути и след това се измерва концентрацията на въглеродород, температурата и барометричното налягане. Това са крайните стойности на $C_{HC,f}$, T_f и P_f за калибриране на ограждението.

2.3.5. Като се използват стойностите, получени в точка 2.3.2 и точка 2.3.4 и формулата в точка 2.4, се изчислява масата на пропана в ограждението. Това трябва да бъде в рамките на $\pm 2\%$ от масата на пропана, измерена в точка 2.3.3.

2.3.6. Остава се съдържанието в камерата да се размеси в продължение на най-малко четири часа. В края на този период се измерва и регистрира крайната концентрация на въглеродород, температура и барометрично налягане.

2.3.7. Изчислява се, като се използва формулата в точка 2.4, масата на въглеродород от показанията, получени в точка 2.3.6 и точка 2.3.2. Масата не трябва да се различава с повече от 4% от масата на въглеродорода, посочена в точка 2.3.5.

2.4. Изчисления

Изчислението на промяната на нетната маса на въглеродороди в ограждението се използва, за да се определи скоростта на остатъчен въглеродород в камерата и скоростта на пропускането. Първоначалните и крайни стойности на концентрацията на въглеродород, температурата и барометричното налягане се използват в следната формула, за да се изчисли изменението на масата.

ФОРМУЛА

където:

M_{HC} = маса на въглеродород в грамове,

C_{HC} = концентрация на въглеродород в ограждението (ppm въглерод(NB: ppm въглерод = ppm пропан x 3)),

V = обем на ограждението в кубически метри,

T = околна температура в ограждението, K,

P = барометрично налягане , kPa,

$K = 17,6$;

когато:

I е първоначална стойност,

f = е крайна стойност.

3. ПРОВЕРКА НА ПИД ВЪГЛЕВОДОРОДЕН АНАЛИЗАТОР

3.1. Оптимизация на реакцията на детектора

ПИД трябва да се настрои, както е определено от производителя на апарата. Трябва да се използва пропан във въздуха, за да се оптимизира реакцията в най-използвания работен обхват.

3.2. Калибриране на анализатора на въглеродороди

Анализаторът трябва да бъде калибриран, като се използва пропан във въздуха и пречистен синтетичен въздух. Виж точка 4.5.2 от приложение III (Калибриране и калибриращи газове).

Установява се калибровъчна крива, както е описано в точки 4.1 до 4.5 от настоящото допълнение.

3.3. Проверка за интерференция на кислород и препоръчвани граници

Факторът на реакция Φ_r за отделни видове въглеродород се определя от съотношението на концентрацията, отчетена от ПИД C_1 към концентрацията в газовата бутилка, изразено като $\rho_{ppm} C_1$.

Концентрацията на газа за изпитване трябва да бъде такава, че да даде реакция, съответстваща на приблизително 80% от пълната скала на отклонение в работния обхват. Трябва да бъде известна концентрацията с точност от $\pm 2\%$ по отношение на гравиметричен стандарт, изразен в обем. В допълнение газовата бутилка трябва да бъде предврително кондициониран за 24 часа при температура между 293 K и 303 K (20° C и 30° C).

Факторите на реакция трябва да бъдат определени при въвеждането на анализатора в действие и след това при основни ремонти. Еталонният газ, който следва да се използва, е разтворен пропан с пречистен въздух, за който е известно, че дава фактор на реакция от 1,0.

Изпитвателният газ, който следва да се използва за интерференция на кислород и препоръчания обхват на фактора на реакция, са посочени по-долу:

Пропан и азот $0,95 \leq \Phi_r \leq 1,05$.

4. КАЛИБРИРАНЕ НА АНАЛИЗАТОРА ЗА ВЪГЛЕВОДОРОД

Всеки от нормално използваните работни обхвати се калибрира съгласно следната процедура:

4.1. Установява се калибровъчната крива посредством най-малко пет калибровъчни точки, разположени на равни разстояния в работния обхват. Номиналната концентрация на калибриращия газ при най-висока концентрация следва да бъде най-малко 80% от максималната стойност на скалата.

4.2. Изчислява се калибровъчната крива по метода на най-малките квадрати. Ако получената степен на многочлена е по-голяма от 3, тогава броят на калибровъчните точки трябва да бъде най-малко числото на степента на многочлена плюс 2.

4.3. Калибровъчната крива не трябва да се различава с повече от 2% от номиналната стойност на всеки калибриращ газ.

4.4. Като се използват коефициентите от многочлена, получен от точка 3.2, трябва да се състави таблица на отчетените стойности, спрямо действителните стойности на концентрация, на равни интервали, не по-големи от 1% от максималната стойност на скалата. Това трябва да се изпълни за всеки обхват на калибрирания анализатор. Таблицата трябва също да съдържа други данни като:

дата на калибрирането,

отчетени стойности от потенциометъра на нула и когато е калиброван (когато има такива данни),

номинална скала,

данни за сравнение за всеки използван калибриращ газ,

действителната и отчетена стойност на всеки използван калибриращ газ, заедно с процентните разлики,

гориво за ПЙД и вид

налягане на въздуха на ПЙД

4.5. Ако може да бъде доказано, като се изпълнят изискванията на регулативните органи, че алтернативна технология (напр. компютър, реле с електронно управляван обхват) може да даде еквивалентна точност, тогава тези алтернативи могат да се използват.

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Описание на изпитването за стареене за проверка устойчивостта на устройствата против замърсяване

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящото приложение описва изпитването за проверка на устойчивостта на устройствата против замърсяване на превозни средства с двигатели с принудително запалване или двигатели със запалване на горивото от сгъстяване, по време на изпитването за стареене от 80 000 km.

2. ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ЗА ИЗПИТВАНЕ

2.1. Превозното средство трябва да бъде в добро механично състояние; двигателят и устройствата против замърсяване трябва да бъдат нови.

Превозното средство може да бъде същото както представеното за изпитване от тип I; това изпитване от тип I трябва да бъде проведено, след като превозното средство е изминало най-малко 3 000 km от цикъла за стареене по точка 5.1.

3. ГОРИВО

Изпитването за устойчивост се провежда с наличния в търговската мрежа безоловен бензин или дизелово гориво.

4. ПОДДРЪЖКА И РЕГУЛИРАНЕ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

Поддръжка, регулиране, както и използването на устройства за управление на изпитваното превозно средство трябва да бъдат съгласно препоръките на производителя.

5. РАБОТА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО НА ПИСТА, ПЪТ ИЛИ НА ДИНАМОМЕТРИЧЕН СТЕНД

5.1. Работен цикъл

По време на работа на писта, път или изпитвателен стенд с барабани, разстоянието трябва да бъде изминато съгласно графика за управление (фигура VII.5.1), посочен по-долу:

- разписанието за изпитване за устойчивост се състои от 11 цикли, като всеки включва по 6 километра,

- по време на първите девет цикъла, превозното средство се спира четири пъти по средата на цикъла, с двигател на празен ход всеки път по 15 секунди,

- нормално ускорение и забавяне,

- пет забавяния по средата на всеки цикъл, като скоростта пада от тази на цикъла на 32 km/h и превозното средство отново постепенно се ускорява до достигане на скоростта на цикъла,

- десетият цикъл се провежда при постоянна скорост от 89 km/h,

- единадесетият цикъл започва с максимално ускорение от място на спиране до 113 km/h. При половината път се прилага нормално задействане на спирачка, докато превозното средство спре. Това е последвано от период на празен ход от 15 секунди и второ максимално ускорение.

След това графикът се изпълнява от начало. Максималната скорост за всеки цикъл е посочена в следващата таблица.

Таблица VII.5.1.

Максимална скорост при всеки цикъл

Цикъл	Скорост на цикъла в km/h
1	64
2	48
3	64
4	64
5	56
6	48
7	56
8	72
9	56
10	89

Фигура VII.5.1

График на движение

			1,1	
		Стоп		
		след това се ускорява до скоростта на етапа		
0,6		Забавя се до 32 km/h, след това се ускорява до скоростта на етапа		
0 и 6 километр и		Старт-финиш Стоп след това се ускорява до скоростта на етапа	2,1	Забавя се до 32 km/h след това се ускорява до скоростта на етапа
5,3		Забавяне до 32 km/h след това се ускорява до скоростта на етапа		
4,7		Стоп след това се ускорява до скоростта на	3,1	Забавя се до 32 km/h след това се ускорява до скоростта на етапа

етапа

4,2 Забавя се до
32km/h след
това се
ускорява до
скоростта на
етапа

3,5 Стоп

след това се
ускорява до
скоростта на
етапа

5.1.1. По искане на производителя може да се използва алтернативен график за изпитване на пътя. Такива алтернативни графици за изпитване следва да бъдат одобрени от техническата служба преди изпитването и трябва да имат по същество същата средна скорост, разпределение на скорости, брой на спирания на километър и брой на ускорения на километър, както графика за управление, използван на писта или на изпитвателен стенд с барабани, както е посочено в точка 5.1 и фигура VII.5.1.

5.1.2. Изпитването за устойчивост или ако производителят е избрал изменено изпитване за устойчивост, ще се проведе след като превозното средство е изминало най-малко 80 000 km.

5.2. Оборудване за изпитване

5.2.1. Динамометричен стенд

5.2.1.1. Когато изпитването за устойчивост се провежда на динамометричен стенд, динамометърът трябва да позволява да се проведе цикъла, описан в точка 5.1. По-специално, той трябва да бъде оборудван със системи, симулиращи инерция и съпротивление при движение напред.

5.2.1.2. Спирачката трябва да бъде регулирана, за да абсорбира мощността, упражнявана на задвижващите колела при постоянна скорост от 80 km/h. Методите, които следва да се прилагат, за да се определи тази мощност и за регулиране на спирачката са същите, както онези описани в допълнение 3 към приложение III.

5.2.1.3. Охладителната система на превозното средство трябва да позволява превозното средство да работи при температури, подобни на тези, получени на път (масло, вода, система за отработени газове и др.)

5.2.1.4. Някои други настройки на стенда за изпитване и характеристики се считат, че са идентични, когато е необходимо, с онези, описани в приложение III от настоящата директива (инерция например, която може да бъде механична и електронна).

5.2.1.5. Превозното средство може да бъде преместено, когато е необходимо, на различен стенд, за да се проведат изпитвания за измерване на емисии.

5.2.2. Работа на писта или на път

Когато изпитването за устойчивост завърши на писта или на път, еталонната маса на превозното средство, ще бъде най-малко равна на тази, запазена за изпитване на динамометричен стенд.

6. ИЗМЕРВАНЕ НА ЕМИСИИ НА ЗАМЪРСИТЕЛИ

При започване на изпитването (0 km) и на всеки 10 000 km (± 400 km) или по-често, на постоянни интервали, докато се изминат 80 000 km, емисиите от ауспуха се измерват в съответствие с изпитване от тип I, както е определено в приложение I, точка 5.3.1. Граничните стойности, които трябва да се спазват, са установените в точка 5.3.1.4 от приложение I. От друга страна, емисиите от ауспуха могат също да бъдат измерени в съответствие с разпоредбите на приложение I, точка 8.2.

Трябва да се начертае диаграма на всички резултати от емисиите на отработени газове като функция на изминатото разстояние върху системата, закръглено до най-близкия километър и съответната права линия, изчислена по метода на най-малките квадрати, начертана през всички тези точки от данни. Това изчисление не взема под внимание резултатите от изпитването при 0 km.

Данните ще бъдат приемливи за използване при изчисление на коефициента на влошаване, само ако интерполираните точки на 6 400 km и 80 000 km са в рамките на гореспоменатите граници. Данните са все още приемливи, когато права линия пресича приложима граница с отрицателен наклон (интерполираната точка на 6 400 km е по-висока спрямо интерполираната точка на 80 000 km), но действителната точка от данни при 80 000 km е под границата.

Мультипликативният коефициент на влошаване за емисията на отработени газове се изчислява за всеки замърсител както следва:

ФОРМУЛА

където:

M_{i1} = маса на емисия на замърсител i в грамове на km, интерполирана към 6400 km,

M_{i2} = маса на емисия на замърсител i в грамове на km, интерполирана към 80000 km.

Тези интерполирани стойности трябва да са получени с точност четири знака след десетичната точка, преди да се делят една на друга, за да се определи коефициента на влошаване. Резултатът трябва да се закръгли до три знака след десетичната точка.

Ако коефициентът на влошаване е по-малък от единица, той се счита, че е равен на единица.

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

СПЕЦИФИКАЦИИ И ЕТАЛОННИ ГОРИВА

1. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ЕТАЛОННОТО ГОРИВО, КОЕТО СЛЕДВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНИ С ДВИГАТЕЛИ С ПРИНУДИТЕЛНО ЗАПАЛВАНЕ

СЕС - еталонно гориво RF - 08 - А - 85

Тип: първокласен бензин, безоловен (1)

	Граници и измервателна единица (2)		ASTM метод (3)
	минимум	максимум	
Изследвано октаново число	95,0		D 2699
Октаново число на двигател	85		D 2700
Плътност при 15 ⁰ С	0,748	0,762	D 1298
Reid налягане на пари	0,56 бара	0,64 бара	D 323
Дестилация: (4)			
- начална точка на кипене	24° С	40° С	D 86
- 10% обем. точка	42° С	58° С	
- 50% обем. точка	90° С	110° С	
- 90% обем. точка	155° С	180° С	
- крайна точка на кипене	190° С	215° С	
Утайка		2%	D 86
Анализ на въглеродород:			
- олефини		20% обем.	D 1319

- ароматни	(Включително max.) 5% обем. Бензен (*)	45% обем.	(*) D 3606/D2267
- наситени	претеглен		D 1319
Съотношение Въглерод/водород	съотношение	съотношение	
Оксидационна стабилност (5)	480 мин		D 525
Наличие на смола		4 mg/100 ml	D 381
Сярно съдържание		0,04% маса	D 1266/D 2622/D 2785
Медна корозия при 50 ⁰ C		1	D 130
Съдържание на олово		0,005 g/l	D 3237
Съдържание на фосфор		0,0013 g/l	D 3231

(*) Забранена е добавката на оксиданти.

Забележки:

(1) Смесването на това гориво трябва да включва използването само на конвенционални европейски рафинирани компоненти.

(2) Стойностите, цитирани в спецификацията, са „действителни стойности“. При установяване на техните гранични стойности са приложени условията на ASTM D 3244 „Определяне на базата за спорове относно качеството на производството на петрол“ и при определяне на минимална стойност, е взета под внимание минимална разлика от 2R над нулата; при определяне на максималната и минимална стойност, минималната разлика е 4R (R = възпроизвеждане).

Въпреки тази мярка, която е необходима по статистически причини, целта на производителя на гориво, въпреки това трябва да бъде постигане на нулева стойност, когато договорената максимална стойност е 2R и при средната стойност в случай на позовавания на максимални и минимални граници. Ако е необходимо да се изясни въпроса, дали горивото отговаря на изискванията на спецификацията, трябва да се прилагат изискванията на ASTM D 3244.

(3) Еквивалентни методи на ISO ще бъдат приети, когато се използват за всички свойства, изброени по-горе.

(4) Цитираните цифри показват изпарените количества (% възстановени + % загуби)

(5) Горивото може да съдържа инхибитори на оксидация и метални деактиватори, обикновено използвани за стабилизиране на рафинирани бензинови струи, но не трябва да се добавят детергенти/дисперганти и разтварящи масла.

2. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ЕТАЛОННОТО ГОРИВО, КОЕТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИ ИЗПИТВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНИ С ДВИГАТЕЛ СЪС ЗАПАЛВАНЕ НА ГОРИВОТО ОТ СГЪСТЯВАНЕ

СЕС еталонно гориво RF - 03 - А - 84 (1)

Тип: дизелово гориво

	Граници и измерителна единица (2)	ASTM метод (3)
Цетаново число (4)	мин. 49 макс. 53	D 613
Плътност при 15° C (kg/l)	мин. 0,835 макс. 0,845	D 1298
Дестилация (5)		D 86
- 50% точка	мин. 245° C	
-90% точка	мин 320° C макс. 340° C	
- крайна точка на кипене	макс. 370° C	
температура на възпламеняване	мин. 55° C	D 93
CFPP	мин. - макс. -5° C	EN 116 (CEN)
Вискозитет 40° C	мин. 2,5 mm ² /s	D 445

	макс. 3,5 mm ² /s	
Съдържание на сяра (6)	мин. да бъде съобщено макс. 0,3 % маса	D 1266/D 2622/D 2785
Корозия на медна пластина	макс. 1	D 130
Въглероден остатък по Conradson (10% DR)	макс. 0,2 % маса	D 189
Съдържание на пепел	макс. 0.01 % маса	D 482
Съдържание на вода	макс. 0,05 % маса	A 95/ D 1744
Неутрализиционно число (силна киселина)	макс. 0,20 mg KOH/g	
Оксидационна стабилност (7)	макс. 2,5 mg/100 ml	D 2274
Присадки (8)		

Забележки:

(1) Ако се изисква да се изчисли топлинния коефициент на полезно действие на двигател или превозно средство, калоричността на горивото може да бъде изчислена от:

Специфична енергия (калоричност) (нето) MJ/kg = 46,423 - 8,792d² + 3,170d(1 - (x + y + s)) + 9,420s - 2,499x.

където:

d е плътност при 288 K/15° C,

x е съотношението от масата на вода (%/100),

y е съотношението от масата на пепелта (%/100),

s е съотношението от масата на сяра (%/100).

(2) Стойностите, цитирани в спецификацията са „действителни стойности”. При установяване на техните гранични стойности са приложени условията на ASTM D 3244 „Определяне на базата за спорове относно качеството на производството на петрол” и при определяне на минимална стойност е взета под внимание минимална разлика от 2R над нулата; при определяне на максималната и минимална стойност, минималната разлика е 4R (R = възпроизвеждане).

Въпреки тази мярка, която е необходима по статистически причини, целта на производителя на гориво, въпреки това трябва да бъде постигане на нулева стойност, когато договорената максимална стойност е 2R и при средната стойност в случай на позовавания на максимални и минимални граници. Ако е необходимо да се изясни въпроса, дали горивото отговаря на изискванията на спецификацията, трябва да се прилагат изискванията на ASTM D 3244.

(3) Цитираните цифри показват изпарените количества (% възстановени + % загуби)

(4) Еквивалентни методи на ISO ще бъдат приети, когато се използват за всички свойства, изброени по-горе.

(6) По искане на производителя на превозното средство, може да се използва дизелово гориво с максимално съдържание на сяра 0,05% маса, за да се представи бъдещо качество на горивото на пазара, както за изпитване на типа, така и за изпитване за съответствие на продукцията.

(7) При все, че се контролира стабилността на окисляване, вероятно е срокът на годност да бъде ограничен. Трябва да се търси съвет от доставчика за условията на съхранение и срок на годност.

(8) Горивото трябва да съдържа само направо преминали и крекирани дестилирани въглеводородни компоненти; допуска се десулфориране. То не трябва да съдържа никакви метални присадки или присадки на цетана.

ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Образец

(максимален формат: А4 (210 x 297))

СЕРТИФИКАТ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕИО (превозно средство)

Наименование на административната служба
--

Информация относно:

- типово одобрение ¹
- разширяване на типовото одобрение ¹
- отказ за издаване на типово одобрение ¹

на тип превозно средство по отношение на Директива 70/220/ЕИО, последно изменена с Директива 91/441/ЕИО, относно мерките, които следва да се предприемат срещу замърсяването на въздуха от емисии от моторни превозни средства.

ЕИО типово одобрение №Разширение №

ЧАСТ I

- 0.1. Марка (наименование на предприятието).....
- 0.2. Тип и търговско описание (да се упоменат всички варианти):
- 0.3. Начини за идентификация на типа, ако са маркирани върху превозното средство
- 0.3.1. Местоположение на тези маркировки:
- 0.4. Категория на превозното средство:.....
- 0.5. Име и адрес на производителя:
- 0.6. Име и адрес на упълномощения представител на производителя (при необходимост):

¹ Ненужното се зачерква.

ЧАСТ II

1. Допълнителна информация

- 1.1. Маса на превозното средство в работно състояние:
- 1.2. Максимална маса:
- 1.3. Еталонна маса:
- 1.4. Брой места:
- 1.5. Приложими разпоредби на приложение I, точка 8.1: да/не ¹
- 1.6. Индентификация на двигателя:.....
- 1.7. Предавателна кутия:
- 1.7.1. Ръчна, брой на скорости ¹:
- 1.7.2. Автоматична, брой отношения ¹:
- 1.7.3. Постоянно променлива: да/не ¹:
- 1.7.4. Отношение на отделните предавки:
- 1.7.5. Отношение на последно задвижване:
.....
- 1.8. Диапазон на размерите на гумите:
.....
- 1.8.1. Обиколка на гумите при търкаляне, използвани за изпитване от Тип I:
- 1.9. Резултати от изпитване:

Тип I	CO (g/km)	HC + NO _x (g/km)	Механични замърсители ² (g/km)
измерено			

¹ Изтрийте ненужното

² За превозни средства с двигател със запалване на горивото от сгъстяване

с КВ

Тип II:%

Тип III:

Тип IV:g/изпитване

Тип V: - Тип устойчивост: 80 000km, неприложим ¹

- Коэффициенти на влошаване КВ: изчислен, фиксиран ¹

- Да се посочат стойностите

2. Техническа служба, отговаряща за провеждане на изпитванията:.....

3. Дата на протокола от изпитването:

4. Номер на протокола от изпитването:

5. Основание(я) за разширяване на типовото одобрение (където е подходящо):

.....

6. Забележки (ако има):

7. Място:

8. Дата:

9. Подпис:

¹ ОВ С 81, 30.3.1990 г. стр.1 и ОВ С281, 9.11. 1990 г., стр. 9.