

ДИРЕКТИВА 98/38/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 3 юни 1998 година

за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 74/151/ЕИО на Съвета относно определени конструкции и характеристики на колесните селскостопански или горски трактори

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 74/150/ЕИО на Съвета от 4 март 1974 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки за типовото одобрение на колесни селскостопански и горски трактори ⁽¹⁾, последно изменена от Директива 97/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ⁽²⁾, и по-специално член 13 от нея;

като взе предвид Директива 74/151/ЕИО на Съвета от 4 март 1974 г. на Съвета относно определени конструкции и характеристики на колесните селскостопански или горски трактори ⁽³⁾, последно изменена с Директива 97/54/ЕО, и по-специално член 4 от нея,

като има предвид, че с оглед на придобития опит и направения технически прогрес понастоящем е уместно да се приведат в съответствие изискванията, засягащи конструкциите и характеристиките, посочени в член 2 от Директива 74/151/ЕИО;

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Комитета за привеждане в съответствие с техническия прогрес, въведен с Директива 74/150/ЕИО,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложения I - VI към Директива 74/151/ЕИО се изменят в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

1. От 1 май 1999 г. държава-членка не може:

⁽¹⁾ ОВ L 84, 28.3.1974 г., стр. 10.

⁽²⁾ ОВ L 277, 10.10.1997 г., стр. 24.

⁽³⁾ ОВ L 84, 28.3.1974 г., стр. 25.

- да отказва, по отношение на тип трактор, да предостави типово одобрение на ЕО, да издаде документа, упоменат в член 10, параграф 1, последно тире от Директива 74/150/ЕИО, или да предостави типово национално одобрение, или
- да забранява влизането в действие на трактори,

ако тези трактори отговарят на изискванията на Директива 74/151/ЕИО, изменена от настоящата директива.

От 1 октомври 1999 г. държавите-членки:

- повече не могат да издават документа, упоменат в член 10, параграф 1, последно тире от Директива 74/150/ЕИО за тип трактор, който не отговаря на изискванията на Директива 74/151/ЕИО, изменена от настоящата директива.

- могат да откажат да предоставят национално типово одобрение по отношение на тип трактор, ако той не отговаря на изискванията на Директива 74/151/ЕИО, изменена от настоящата директива.

Член 3

1. Държавите-членки въвеждат в сила необходимите закони, подзаконови и административните разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива преди 1 май 1999 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условието и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2. Държавите-членки предоставят на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 4

Настоящата директива влиза сила на 20-ия ден след публикуването ѝ в *Официален вестник на Европейските общности*.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 3 юни 1998 година.

За Комисията:
Martin BANGEMANN
Член на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I - VI към Директива 74/151/ЕИО се изменят, както следва:

а) В приложение I, „тегло” се заменя с „маса”.

б) В приложение II

- двете тирета на позиция 1 се заменят със следното:

„-дължина: 255 или 520 мм,

- ширина: 165 или 120 мм.

Изборът се прави, като се вземат под внимание размерите в сила в държавите-членки на местоназначение.”

- точка 2.1. се изменя както следва:

„2.1. Странична позиция на табелата

Центърът на табелата не може да е отместен вдясно от равнината на симетрия на трактора.

Левият ръб не може да е отдалечен вляво от вертикалната равнина на симетрия успореден на равнината на симетрия на трактора и допирателната в точката, където напречното сечение на трактора е най-широко”

- текстът на точка 2.4. се заменя със следния текст:

„Височината на долния ръб на табелата над земята не може да бъде по-малка от 0.3 метра; височината на горния ръб на табелата над земята да не превишава 4,0 метра.”

в) В приложение III; към точка 2 се добавя следния текст:

„Горивоподаващите тръби и отвора за пълнене на резервоара трябва да се поставят извън кабината.”

г) Приложение IV се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

БАЛАСТНИ ТЕЖЕСТИ

Ако тракторът е снабден с баластни тежести с оглед изпълнение на други изисквания на одобрение на ЕО, тези баластни тежести трябва да се доставят от производителя на трактора, да са предвидени за монтаж, да носят марката на предприятието-производител и да е указана тяхната маса в килограми с точност от $\pm 5\%$. Предните баластни тежести, проектирани за честа смяна/при монтирането им трябва да оставят безопасно свободно пространство от най-малко 25 мм за ръкохватките. Методът за разположение на баластните тежести трябва да бъде такъв, че да предотвратява всяко нежелано разделяне (напр. в случай на преобръщане на трактора).”

В приложение V; позиция 2.1.4. се заменя със следното:

д) „2.1.4. Максималната стойност на нивото на налягане на шум трябва да е най-малко 93dB(A) и най-много 112 dB(A).”

е) В приложение VI, към позиция П.1 се добавя следният текст:

„Крайната тръба на ауспуха трябва да се разполага по такъв начин, че отходните газове да не проникват вътре в кабината.”