

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1241/2004 НА СЪВЕТА

от 5 юли 2004 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1255/96 относно временно суспендиране на автономни мита по Общата митническа тарифа за някои селскостопански, промишлени и рибни продукти

СЪВЕТАТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 26 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

- 1) В интерес на Общността е да суспендира, напълно или частично, автономните мита от Общата митническа тарифа за някои нови продукти, които не фигурират в приложението към Регламент (ЕО) № 1255/96¹.
- 2) От списъка, фигуриращ в приложението към Регламент (ЕО) № 1255/96, следва да бъдат заличени тези продукти, за които Общността няма интерес да продължи суспендирането на автономните мита от Общата митническа тарифа или тези, чието описание трябва да бъде изменено поради техническото развитие.
- 3) Продуктите, чието описание трябва да бъде изменено, следва да бъдат считани за нови продукти.
- 4) Следователно е уместно Регламент (ЕО) № 1255/96 да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 1255/96 се изменя както следва:

- 1) продуктите, изброени в приложение I към настоящия регламент се добавят към приложението към Регламент (ЕО) № 1255/96;
- 2) продуктите, чиито кодове са изброени в приложение II към настоящия регламент се заличават от приложението към Регламент (ЕО) № 1255/96.

Член 2

¹ ОВ L 158, 29.6.1996 г., стр. 16 Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2285/2003 (ОВ L 341, 30.12.2003 г., стр. 1).

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Прилага се от 1 юли 2004 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 юли 2004 година.

За Съвета:

Председател

G. ZALM

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Код по КН	TARIC	Описание на продуктите	Автономно мито %
ex 2812 90 00 20	20	Силициев тетрафлуорид	0
ex 2903 30 80 50	50	1,1,1,3,3-Пентафлуоропропан за употреба като течен, незаплаим, раздуващ агент в производството на изолационна пяна ^a	0
ex 2903 30 80 60	60	Октафлуоропропан	0
ex 2905 19 00 30	30	2,6-Диметилхептан-4-ол	0
ex 2909 19 00 30	30	Смес от изомери на нонафлуоробутил метил етер или нонафлуоробутил етил етер с чистота не по-малко от 99 % тегловно	0
ex 2912 42 00 10	10	Етилванилин (3-етокси-4-хидроксibenзалдехид)	0
ex 2914 70 00 40	40	Перфлуоро (2-метилпентан-3-он)	0
ex 2915 39 90 50	50	3- ацетилфенил – ацетат	0
ex 2920 90 10 30	30	4-Етил-1,3-диоксолан-2-он	0
ex 2921 29 00 40	40	N,N'-Ди-терт-бутилетилендиамин	0
ex 2922 19 80 50	50	2-(2-Метоксифенокс)етиламин	0
ex 2923 90 00 80	80	Диалилдиметиламониев хлорид под формата на воден разтвор с тегловно съдържание 63% или повече, но ненадвишаващо 67 % диалилдиметиламониев хлорид	0
ex 2925 19 95 20	20	N-(9-Флуоренилметоксикарбониликси)сукцинимид	0
ex 2928 00 90 80	80	Цифлуфенамид (ISO)	0
ex 2930 90 70 88	88	Метилен дитиоцианат	0
ex 2932 19 00 70	70	Фурфуриламин	0
ex 2932 19 00 75	75	Тетрахидро-2-метилфуран	0
ex 2932 19 00 80	80	Октафлуоротетрахидрофуран	0
ex 2932 99 70 60	60	Налциев бис [4-О-(β-D-галактопиранозил)-D-глюконат] дехидрат	0
ex 2933 99 30 20	20	5Н-Дибензол[b,f]азепин-5-карбонил хлорид	0
ex 2934 99 90 72	72	1-[3-(5-Нитро-2-фурил)алилиденеамино]имидазолидин-2,4-дион	0
ex 2934 99 90 73	73	N-(5-Меркапто-1,3,4-тиадазол-2-ил)ацетамид	0
ex 2935 00 90 15	15	Флупирсулфурон-мети-натрий (ISO)	0
ex 2935 00 90 25	25	Трифлусулфурон-метил (ISO)	0
ex 2935 00 90 35	35	Хлорсулфурон (ISO)	0
ex 2935 00 90 45	45	Римсулфурон (ISO)	0
ex 2935 00 90 55	55	Тифенсулфурон-метил (ISO)	0
ex 2935 00 90 65	65	Трибенурон-метил (ISO)	0
ex 2935 00 90 75	75	Метсулфурон-метил (ISO)	0
ex 2935 00 90 87	87	4'-Сулфоацетанилид	0
3206 50 00		Неорганични артикули, от видовете използвани като луминофори	0

Код по КН	TARIC	Описание на продуктите	Автоно мно мито %
ex 3207 40 80 30	30	Стъклени фрити за производство на катодни тръби ^a	0
ex 3215 11 00 10	10	Печатарско мастило, течно, съставено от дисперсия на винил акрилат кополимер и оцветяващи пигменти в изопарафини, с тегловно съдържание ненадвишаващо 13 % винил акрилат кополимер и оцветяващи пигменти	0
ex 3215 90 80 30	30	Заготовка за мастило, на прах, за употреба в производството на бутилки пълни с мастило от вида използван в цветните дигитални преси от № 8443 ^a	0
ex 3707 90 30 20	20	Мастило, на основата на смола от полиол, на прах	0
ex 3707 90 30 30	30	Мастило с две съставки, течно, състоящо се от съд, съдържащ дисперсия на винил акрилат кополимер и оцветяващи пигменти в изопарафини, с тегловно съдържание ненадвишаващо 13 % на винил акрилат кополимер и оцветяващи пигменти и съд, съдържащ изопарафините	0
ex 3801 20 90 10	10	Колоиден графит във водна суспензия, за употреба като вътрешен слой в цветните катодни тръби ^a	0
ex 3814 00 90 20	20	Смес с тегловно съдържание на: - 69 % или повече, но ненадвишаващо 71 % 1-метоксипропан-2-ол - 29 % или повече, но ненадвишаващо 31 % 2-метокси-1-метилетил ацетат	0
ex 3814 00 90 30	30	Азеотропна смес с тегловно съдържание 30 % или повече, но ненадвишаващо 50 % транс-дихлор-етилен и смес от изомери на нонафлуоробутил метил етер или нонафлуоробутил етил етер	0
ex 3815 19 90 35	35	Катализатор под формата на кръгли пръчици с дължина 5,5 mm или повече, но ненадвишаваща 6,5 mm, съставен от меден окис или цинков окис, закрепени на поставка от алуминиев окис с тегловно съдържание на: - 55 % или повече, но ненадвишаващо 60 % меден окис и - 30 % или повече, но ненадвишаващо 35 % цинков окис	0
ex 3824 90 99 92	92	Бис{4-[(5-хлоро-2-хидроксифенил)азо]-3-хидрокси-N-фенил-2-нафтален=карбоксиамидат}ферат със смес от амониеви, натриеви и водородни катйони	0

Код по КН	TARIC	Описание на продуктите	Автоно мно мито %
ex 3824 90 99 93	93	Изкуствена смола, на основата на диалил 2,2'оксидиетил дикарбонат и неговите олигомери, съдържащ тегловно 42 % или повече, но ненадвишаващо 52 % диалил 2,2'оксидиетил дикарбонат и 33 % или повече, но ненадвишаващо 43 % терефталична киселина, пропан-1,2-диол и алил алкохол	0
ex 3824 90 99 94	94	Изкуствена смола, на основата на диалил 2,2'оксидиетил дикарбонат и неговите олигомери, съдържащ тегловно 73 % или повече диалил 2,2'оксидиетил дикарбонат	0
ex 3824 90 99 95	95	Смес от фитостероли, под формата на флакони, съдържащи тегловно 80 % или повече стероли, но непревишаващ 4 % станоли	0
ex 3901 20 90 30	30	Полиетилен под някоя от формите, посочени в бележка 6, буква б) от глава 39, с плътност не по-малко от 0,940 но ненадвишаваща 0,943 и с индекс флуидност на топло (melt flow index) 27 g/10 min (± 5 g/10 min) (MFI 190°C / 2,16 kg според метода ISO 1133) предназначен за производство на нетъкан текстил, получен чрез изтегляне на два компонента ^a	0
ex 3904 61 00 30	30	Политетрафлуоретилен, на прах, със специфична повърхност не по-малко от 8 m ² /g, но не повече от 12 m ² /g, с разпределение на размера на частицата на 10 % непревишаващ 10 µm и на 90 % непревишаващ 35 µm и със среден размер на частицата от 20 µm	0
ex 3906 90 90 50	50	Полимери на естери на акрилна киселина с един или повече от следните мономери във веригата: - хлорметил винил етер - хлоретил винил етер - хлорметилстирен - винил хлорацетат - метакрилна киселина - монобутилов етер на бутендионова киселина съдържащи тегловно 5 % или повече от всяка от монометричните единици, в някоя от формите, посочени в бележка 6, буква б) от глава 39	0
ex 3907 20 99 45	45	Кополимер от етиленов окис и от пропиленов окис, с крайни групи аминопропил и метокси	0
ex 3907 20 99 50	50	Кополимер от етиленов окис и от пропиленов окис, с крайни групи 2-аминопропил	0
ex 3911 90 99 75	75	Микросфери на един кополимер на дивинилбензен и стирен със среден диаметър	0

Код по КН	TARIC	Описание на продуктите	Автоно мно мито %
		325 µm или повече, но непревишаващ 575 µm	
ex 3926 90 99 75	75		
ex 3911 90 99 80	80	Поли[(8-метил-8-метоксикарбонилтрихлоро[5.2.1.02,6]декан-3,5-диил)етилен]	0
ex 3916 90 90 10	10	Композитен профил, укрепен със стъклени влакна, произведен чрез пултрузия, предназначен за производство на рамки за прозорци ^a	0
ex 3920 10 26 40	40	Фолио от полиетилен, от вида използван за мастилени ленти за пишещи машини	0
ex 3920 43 10 96	96	Фолио с огледален блясък 70 или повече, измерен при ъгъл 60° с уред за измерване на блясъка (по метода ISO 2813:2000), състоящо се от един пласт поли(етилен терефталат) и един пласт поли(винил хлорид), оцветен, предназначен за покритие на повърхностите и вратите от вида, използван за производство на електроуреди ^a	0
ex 3920 62 19 01	01	Коекструдирано непрозрачно фолио от поли(етилен терефталат) с дебелина не по-малко от 50 µm, но не надвишаваща 350 µm, състоящо се най-вече от един пласт, съдържащ черен въглен	0
ex 3920 62 19 03	03		
ex 3920 62 19 04	04	Фолио от поли(етилен терефталат) с дебелина по-малко от 11 µm, предназначено за поризводство на аудио дигитални ленти за касети ^a	0
ex 3920 62 19 06	06		
ex 3920 62 19 07	07	Филм от поли(етилен терефталат), без адезивно покритие, с дебелина не надвишаваща 25 µm:	0
ex 3920 62 19 09	09	- само потопен в масата, или - потопен в масата и мателизиран от едната страна	
ex 3920 62 19 11	11	Фолио само от поли(етилен терефталат) с дебелина не надвишаваща 120 µm, състоящо се от един или два пласта, всеки от които съдържа в масата оцветител и/или UV абсорбиращ материал, непокрит с адезив или други материали	0
ex 3920 62 19 13	13		
ex 3920 62 19 14	14	Фолио от поли(етилен терефталат) с дебелина 20 µm или повече, но не надвишаваща 30 µm, покрито от едната страна със силикон, предназначено за производство на фолио за прозорци ^a	0
ex 3920 62 19 16	16		

Код по КН	TARIC	Описание на продуктите	Автоно мно мито %
ex 3920 62 19 17 ex 3920 62 19 19	17 19	Ламинирано фолио само от поли(етилен терефталат) с обща дебелина не надвишаваща 120 μm , състоящо се от един пласт само метализиран, и един или два пласта всеки от които съдържа в масата оцветител и/или UV абсорбиращ материал, непокрит с адезив или други материали	0
ex 3920 62 19 21 ex 3920 62 19 23	21 23	Фолио от поли(етилен терефталат), покрито от едната страна или от двете страни с пласт от модифициран полиестер, с обща дебелина 7 μm или повече, но непревишаваща 11 μm , предназначено за производство на видео ленти с магнитен пласт метални пигменти и с ширина 8 mm или 12,7 mm ^a	0
ex 3920 62 19 24 ex 3920 62 19 26	24 26	Фолио от един пласт само поли(етилен терефталат) с дебелина непревишаваща 120 μm , което само: - съдържа в масата оцветител и/или UV абсорбиращ материал, и - е метализирано от едната страна покрито или не от едната или от двете страни с винил акрилат полимер, но без друго покритие или адезив	0
ex 3920 62 19 27 ex 3920 62 19 29	27 29	Фолио само от поли(етилен терефталат) с дебелина непревишаваща 120 μm , с ширина 100 mm или повече, но непревишаваща 115 mm, покрито от двете страни с един или повече пластове съдържащи различни химически съставки, предназначено за производство на артикули от под-позиция 3701 20 00 ^a	0
ex 3920 62 19 31 ex 3920 62 19 33	31 33	Фолио от поли(етилен терефталат), от едната страна метализирано и покрито с бяло мастило и защитен слой, от другата страна покрито с топлочувствителен печатен слой, с ширина 100 mm или повече, но непревишаваща 150 mm, предназначено за производство на артикули от подпозиция 3701 20 00 ^a	0
ex 3920 62 19 34 ex 3920 62 19 36	34 36	Фолио от поли(етилен терефталат), покрито от едната страна с един пласт модифициран полиестер с дебелина 20 μm ($\pm 0,7 \mu\text{m}$) или 30 μm ($\pm 0,9 \mu\text{m}$), предназначено за производство на магнитни аудиоленти с обща дебелина 33 μm или повече ^a	0
ex 3920 62 19 37 ex 3920 62 19 39	37 39	Фолио от поли(етилен терефталат) с дебелина непревишаваща 12 μm , покрито от едната	0

Код по КН	TARIC	Описание на продуктите	Автоно мно мито %
		страна с един пласт алуминиев окис с дебелина непревишаваща 35 nm	
ex 3920 62 19 41	41	Фолио от поли(етилен терефталат) с дебелина 18 µm или повече, но непревишаваща 25 µm, имащо: - свиване от $(3,4 \pm 0,1)\%$ по посока на машината (по метода ASTM D 1204) и - свиване от $(0,3 \pm 0,2)\%$ в напречна посока (по метода ASTM D 1204)	0
ex 3920 62 19 43	43		
ex 3920 62 19 44	44	Фолио от поли(етилен терефталат) с дебелина непревишаваща 19 µm, или с тегло 20 g/m ² или повече, но непревишаващо 26,7 g/m ² , предназначено за производство на светлоустойчив филм ^a	0
ex 3920 62 19 46	46		
ex 3920 62 19 47	47	Фолио от поли(етилен терефталат), покрито от двете страни със слой епокси акрилна смола, с обща дебелина 37 µm ($\pm 3 \mu\text{m}$)	0
ex 3920 62 19 49	49		
ex 3920 62 19 51	51	Фолио от поли(етилен терефталат), покрито от едната страна с метал и/или метални окиси, съдържащо тегловно поне 0,1 % алуминий, с дебелина ненадвишаваща 300 µm и с повърхностна устойчивост ненадвишаваща 10 000 ohms (на квадрат) (по метода ASTM D 257-93)	0
ex 3920 62 19 53	53		
ex 3920 62 19 54	54	Матово фолио от поли(етилен терефталат), с огледален блясък 15 измерен при ъгъл 45° и 18 измерен при ъгъл от 60 °, с уред за измерване на блясъка (по метода ISO 2813:2000) и с ширина 1 600 mm или повече	0
ex 3920 62 19 56	56		
ex 3920 62 19 57	57	Фолио от бял поли(етилен терефталат), потопено в масата, с дебелина 185 µm или повече, но непревишаваща 253 µm, покрито от двете страни с антистатичен пласт	0
ex 3920 62 19 59	59		
ex 3920 62 19 61	61	Фолио с обща дебелина 4,5 µm ($\pm 0,16 \mu\text{m}$), съставено от лист от поли(етилен терефталат), разположен биаксиално, с ластичен модул (по посока на машината) с 12 kg/mm ² ($\pm 2 \text{ kg/mm}^2$) и с устойчивост на късане (по посока на машината) 28 kg/mm ² или повече и с антиадезионно покритие	0
ex 3920 62 19 63	63		
ex 3920 62 19 67	67	Фолио от поли(етилен терефталат), покрито между другото с пласт, устойчив на драскане, на основа на полиакрилат и с един термозалепващ се пласт, в номинална ширина 790 mm и с обща дебелина 23 µm или повече, но непревишаваща 26 µm	0
ex 3920 62 19 69	69		

Код по КН	TARIC	Описание на продуктите	Автоно мно мито %
ex 3920 62 19 74 ex 3920 62 19 76	74 76	Ламинирано фолио с дебелина ненадвишаваща 150 µm, състоящо се от един лист полиестер, покрито от едната страна с поликарбонатна смола, метализирано от другата страна с титан, покрит с поликарбонатна смола и други слоеве, съдържащи N,N'-дифенил-N,N'-ди-m-толибифенил-4,4'-иленедиамин	0
ex 3920 62 90 31 ex 3920 62 90 33	31 33	Фолио от поли(етилен терефталат) с дебелина 500 µm (± 0,25 µm)	0
ex 3921 90 60 93	93	Фолио с огледален блясък 30 или повече, но непревишаващ 60 измерен при ъгъл от 60 ° като се използва уред за измерване на блясъка (по метода ISO 2813:2000), съставено от един пласт от поли(етилен терефталат) и от един пласт поли(винил хлорид) оцветен, свързани с метализирано залепващо покритие, предназначено за покриване на плоскостите и вратите от вида, използван за производство на електрически уреди ^a	0
ex 3926 90 99 85	85	Неразширяеми микросфери от кополимер от акрилонитрил, метаакрилонитрил и изоборнил метакрилат, с диаметър не по-малко от 3 µm , но непревишаващ 3,3 µm	0
ex 5803 10 00 91	91	Плат, памучен, с ширина не по-малко от 1 500 mm	0
ex 6914 90 90 30	30	Керамични микросфери, прозрачни, получени от силициев диоксид и циркониев диоксид, с диаметър 125 µm или повече	0
ex 7019 90 99 20	20	Стъклено въже импрегнирано с каучук или пластмаса, получено от сплетени стъклени влакна, покрити с латекс, съдържащ поне една смола резорцинол-формалдехид-винилпиридин и един каучук акрилонитрил-бутаден (NBR)	0
ex 7606 11 10 20	20	Лента от несплавен алуминий, с отразяващ филм, с повърхностен прозрачен слой от полиуретан и мрежестта покривка от керамични частици срещу надиране	0
ex 8505 19 90 32	32	Магнит, предназначен за производство на отклоняващи системи	0
ex 8522 90 59 95	95	Печатна платка, снабдена с електронни вериги, работещи при напрежение от 12 V, предназначени за производство на телевизори комбинирани с видео ^a	0
ex 8522 90 98 45	45	Записващи/възпроизвеждащи видео блокове включващи поне един двигател и една печатна платка, съдържащи интегрални схеми със	0

Код по КН	TARIC	Описание на продуктите	Автономно мито %
		задвижващи или контролни функции, включващи или не трансформатор, предназначени за производство на артикулите от № 8521 ^a	
ex 8522 90 98 47 ex 8548 90 90 45	47 45	Блок на лазерно-оптично задвижващо устройство (т.н. механични единици) за записване или възпроизвеждане на цифров видео и/или аудио сигнал, включващи поне едно лазерно четящо/записващо устройство, един или повече постоянно токови двигатели и не включващи печатна платка, или включващи печатна платка, която не може да звукови и видео сигнали, предназначен за производство на артикули от номера 8519, 8520, 8521, 8526, 8527, 8528 или 8543 ^a	0
ex 8525 30 90 30	30	Телевизионна камера тип шаси, затворена верига (CCTV) с тегло непревишаващо 250 гр., в кожух, чиито размери не превишават 50 x 60 x 89,5 mm, с единичен сензор „уред със зарядно пренасяне“ (CCD), чийто брой на ефективните пиксели не превишава 440 000, предназначена за употреба в системите за наблюдение чрез CCTV	0
ex 8528 21 90 20	20	Цветен видеомонитор с течни кристали, с постоянно токово входно напрежение от 10 V или повече, но непревишаващо 30 V или постоянно токово входно напрежение от 12 V, с диагонал на екрана 33,2 cm или повече, подходящ за включване в артикулите от глави от 84 до 90 и 94.	0
ex 8529 90 81 40	40	Блок, включващ призми, дигитални микроогледални чипове (DMD) и електронни управляващи вериги, за производство на теле или видео прожекционни устройства ^a	0
ex 8540 11 11 93	93	Монитор с цветна катодна тръба, снабдена с прожектор с три тръби и диагонал на екрана 19 cm или повече, не непревишаващ 26 cm	0
ex 8544 60 10 10	10	Кабел на анодния цокъл, предназначен за производство на трансформатори за редова развивка (fly back) ^a	0
ex 8548 90 90 46	46	Оптична единица, състояща се поне от лазерен диод или фотодиод, работеща на дължина на вълната 654 nm или повече, но непревишаваща 787 nm	0
ex 9032 89 90 20	20	Електронно управление на електрозахранването (EPS controller)	0

Код по КН	TARIC	Описание на продуктите	Автоно мно мито %
^a Контролът върху употребата за това определено предназначение се извършва в приложение на разпоредбите на Общността в тази област			

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Код по КН	TARIC
ex 3215 90 80	30
ex 3904 30 00	20
ex 3906 90 90	50
ex 3920 43 10	96
ex 3920 62 19	05
ex 3920 62 19	10
ex 3920 62 19	15
ex 3920 62 19	25
ex 3920 62 19	30
ex 3920 62 19	35
ex 3920 62 19	40
ex 3920 62 19	45
ex 3920 62 19	50
ex 3920 62 19	55
ex 3920 62 19	60
ex 3920 62 19	62
ex 3920 62 19	64
ex 3920 62 19	65
ex 3920 62 19	70
ex 3920 62 19	75
ex 3920 62 19	80
ex 3920 62 19	81
ex 3920 62 19	85
ex 3920 62 19	87
ex 3920 62 19	89
ex 3920 62 90	30
ex 3921 90 60	93
ex 3923 10 00	10
ex 7006 00 90	40
ex 7616 99 90	40
ex 8419 89 98	20
ex 8424 89 95	10
ex 8424 89 95	20
ex 8460 21 90	10
ex 8460 40 10	10

ex 8460 90 90	10
ex 8460 90 90	20
ex 8463 90 00	10
ex 8464 20 19	10
ex 8479 89 98	10
ex 8479 89 98	20
ex 8479 89 98	30
ex 8522 90 59	95
ex 8522 90 98	45
ex 8522 90 98	47
ex 8528 21 90	20
ex 8529 90 81	40
ex 8540 11 11	93
ex 8543 89 95	58
ex 8548 90 90	45
ex 9031 80 34	10
ex 9031 80 39	30
ex 9031 80 99	10
ex 9031 90 80	20
ex 9031 90 80	40
ex 9031 90 80	50