

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 989/2005 НА СЪВЕТА

от 27 юни 2005 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1255/96 относно временно суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за някои промишлени, селскостопански и рибни продукти

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 26 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1) В интерес на Общността е да суспендира частично или напълно автономните мита по Общата митническа тарифа за редица нови продукти, неизброени в приложението към Регламент (ЕО) № 1255/96 на Съвета ⁽¹⁾.

(2) Редица продукти, които са упоменати в регламента, следва да бъдат извадени от списъка в приложението, тъй като вече не е в интерес на Общността да се поддържа суспендирането на автономните мита по Общата митническа тарифа или тъй като описанието е необходимо да бъде променено, за да бъдат отчетени техническите тенденции на развитие на продукта, както и икономическите тенденции на пазара.

(3) Съответно с това, продуктите, чието описание е необходимо да бъде променено, следва да бъдат разглеждани като нови продукти.

(4) Поради това е подходящо Регламент (ЕО) № 1255/96 да бъде съответно изменен.

(5) С оглед икономическата важност на настоящия регламент е необходимо да се разчита на основанията за спешност, както се предвижда в точка 1.3 от Протокола, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договорите за създаване на Европейските общности относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз.

(6) Тъй като настоящият регламент ще се прилага от 1 юли 2005 г., той следва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

⁽¹⁾ ОВ L 158, 29.6.1996 г., стр.1, Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2271/2004 (ОВ L 396, 31.12.2004 г., стр.13).

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 1255/96 се изменя както следва:

- 1) Добавят се продуктите, посочени в приложение I към настоящия регламент
- 2) Продуктите, чиито кодове са посочени в приложение II към настоящия регламент, се заличават.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Прилага се от 1 май 2005 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Люксембург на 27 юни 2005 година.

За Съвета:

Председател

I. LUX

ПРИЛОЖЕНИЕ I

код по КН	TARIC	Описание	Ставка на автономно мито (%)
ex 2903 43 00	10	1,1,1-Трихлоротрифлуоретан	0
ex 2903 49 10	10	Хлоро-1,1,1- трифлуоретан	0
ex 2904 20 00	50	2,2'-динитро-бибензил	0
ex 2906 29 00	20	I-хидроксиметил-4-метил-2,3,5,6-тетрафлуорбензин	0
ex 2909 60 00	10	Би(α,α-диметилбензил)пероксид	0
ex 2915 39 90	60	1-фенилетил ацетат	0
ex 2916 39 90	85	2,5,-дифлуор бензоена киселина	0
ex 2920 90 10	40	Диметил карбонат	0
ex 2920 90 85	50	Три изо октил фосфит	0
ex 2921 42 10	85	3,5,-дихлоранилин	0
ex 2921 51 19	20	Толуен диамин (TDA), с тегловно съдържание на 4-метил-м-фениленедиамин, надвишаващо 78 %, но не повече от 82 % и на 2-метил-м-фениленедиамин надвишаващо 18 %, но не повече от 22 % и тегловно съдържание на остатъчен катран ненадвишаващо 0.23 %	0
ex 2924 19 00	50	Акриламид	0
ex 2924 29 95	91	3-хидрокси-2'-метокси-2-нафтанилид	0
ex 2924 29 95	92	3-хидрокси-2-нафтанилид	0
ex 2924 29 95	93	3-хидрокси-2'-метил-2-нафтанилид	0
ex 2924 29 95	94	2-етокси-3-хидрокси-2-нафтанилид	0
ex 2924 29 95	96	4-хлоро-3-хидрокси-2',5'-диметокси-2-нафтанилид	0
ex 2926 90 95	25	Аминоацетонитрил хидрохлорид	0
ex 2926 90 95	35	2-бромо-2(бромометил) пентанединитрил	0
ex 2932 99 70	40	1,3:2,4-ди-0-(3,4-диметилбензилиден)-D-глюцитол	0

ex 2932 99 85	30	Карбофуран (ISO)	0
ex 2933 19 90	30	3-метил-1-р.-толил-5-пиразолон	0
ex 2933 39 99	40	2-хлорпиридин	0
Ex 2933 59 95	85	аденин	0
ex 2933 99 90	88	2,6-дихлорохиноксалин	0
ex 2935 00 90	88	N-(2-(4-амино-N-етил-м-толиудино)етил)метансулфонамид сескисулфат монохидрат	0
ex 3205 00 00	10	Алуминиеви лакове, приготвени от багрилни вещества, употребявани в производството на пигменти за фармацевтичната промишленост ¹	0
ex 3208 90 19	85	Смес с тегловно съдържание на: - 30-45 % полиамидна смола; - 2-10 % диазонафтохинон; - 50-65 % γ -Бутиролактон	0
ex 3402 11 90	10	Повърхностно активно вещество – смес от двунатриеви соли на додецил (сулфофенокси)бензосулфонова киселина и оксибис (додецилбензосулфонова киселина)	0
ex 3811 90 00	10	Сол на двупеларгоннафтилсулфонова киселина във формата на разтвор в минерално масло, използвана за добавка за дистилярани горива и смазващи масла ¹	0
ex 3814 00 90	40	Азеотропни смеси съдържащи изомери на нонафлорбутил метилов етер и нонафлорбутил етилов етер	0
ex 3815 90 90	88	Катализатор, състоящ се от титаниев тетрахлорид и магнезиев хлорид, с тегловно съдържание на безмаслена и безхексанова основа: 4 % или повече, но не над 10 % титан и 10 % или повече, но не повече от 20 % магнезий	0
ex 3815 90 90	89	Бактерии <i>Rhodococcus rhodocrous</i> J1, съдържащи ензими, суспендирани в полиакриламиден гел, използвани като катализатор в производството на акриламид чрез хидратиране на акрилонитрил ¹	0
ex 3824 90 99	54	2-Хидроксibenзонитрил, във формата на разтвор в N,N-диметилформаид с тегловно съдържание на 2-хидроксibenзонитрил 45 % или повече, но не повече от 55 %	0
ex 3824 90 99	70	Препарат във воден разтвор на тетраметиламониев хидроксид и повърхностно активно вещество, съдържащ:	0

		- тегловно 2,38 %(+/-0,01) тетраметиламониев хидроксид, и - повърхностно активно вещество 100 до 500 части на милион	
ex 3824 90 99	80	Препарат с тегловно съдържание на би(3,4-епокси-циклохексиметил)-адипат 81 % или повече, но не повече от 89 %	0
ex 3824 90 99	97	Препарат с тегловно съдържание или на литиев флуорофосфат 10 % или повече, но не повече от 20 %, или на литиев перхлорат в смеси на органични разтворители 5 % или повече, но не повече от 10 %	0
ex 3904 69 90	97	Кополимер на хлортрифлуоретилен и винилидин дифлуорид	0
ex 3906 90 90	55	Смеси, съдържащи кополимери на метил акрилат и етилен и полиестер-естерни кополимери, съдържащи терафталова киселина, във формата на гранули или пелети	0
ex 3906 90 90	85	Полимери от неводно дисперсионен тип на естери на акрилна киселина с хидролизуема силилна група в единия или двата края на полимера	0
ex 3908 90 00	40	Термопластична полиамидна смола с точка на горене над 750°C, използвана при производството на пречупващи пръстени на катодно лъчеви тръби ¹	0
ex 3911 90 99 ex 3926 90 99	75 75	Микросфери на кополимер на дивинилбензол и стирол, със среден диаметър 220µm или повече, но непревишаващ 575 µm	0
ex 3913 90 00	98	Натриев хиалуринат	0
ex 3919 10 69 ex 3919 90 69	95 98	Рефлекторен ламиниран лист, демонстриращ равномерна структура, състоящ се от филм от поли(метилметакрилат), следван от пласт акрилен полимер, съдържащ микропризми, филм от поли(метилметакрилат), залепващ пласт и освобождаващо фолио	0
ex 3919 90 31	70	Лист поли(етилен терафталат), покрит от едната страна с антистатичен пласт и пласт твърдо покритие а от другата страна със залепващ пласт с освобождаващо фолио, на рула, за производство на оптични филтри ¹	0
ex 3920 20 21	30	Биаксиално ориентиран полипропиленов филм, с коекструдирани пласт полиетилен от едната страна и обща дебелина от 11,5 µm или повече, но непревишаваща 13,5 µm	0
ex 3920	93	Филм поли(етилен терафталат), дори	0

91 00		метализиран от едната или и от двете страни, или ламиниран филм от филми поли(етилен терафталат), метализирани само от външната страна и имащ следните характеристики: - пропускане на видима светлина 50 % или повече, - покрит от едната или и от двете страни с пласт поли(винил бутирал), но не покрит с лепило или друг материал освен поли(винил бутирал) - обща дебелина, непревишаваща 0,2 мм без да се отчита присъствието на поли(винил бутирала) използван за производство на топлоотразяващо или декоративно ламинирано стъкло¹	
ex 3920 99 59	60	Филм от кополимер на винилов алкохол, разтворим в студена вода, с дебелина от 34 µm или повече, но непревишаваща 90 µm, якост на опън при скъсване 20 МРа или повече, но непревишаваща 45 Мра и удължение при скъсване 250 % или повече, но непревишаващо 900 %	0
ex 3921 90 60	94	Композитен лист, съдържащ акрилно покритие и ламиниран до полиетиленов пласт с висока гъстота, с обща дебелина 0,8 мм или повече, но непревишаваща 1,2 мм	0
ex 3926 90 99	15	Напречна листова пружина от армирана пластмаса със стъклени влакна, използвана в производството на системи за окачване на моторни превозни средства ¹	0
ex 3926 90 99	25	Неразширяеми микросфери от кополимер на акрилонитрил, метакрилонитрил и изоборнил метакрилат, с диаметър 3 µm или повече, но непревишаващ 4,6 µm	0
ex 6909 19 00	60	Опора за катализатори, състояща се от порьозни керамични части, от смес от силиконов карбид и силикон, с твърдост по-малка от 9 по скалата на Мос, с общ обем непревишаващ 65 литра, с един или повече затворени канала на cm ² . от площта на напречното сечение на задния край.	0
ex 7007 19 20	10	Стъклена плоча с диагонален размер 81,28 cm (+/- 1,5 cm) или повече, но непревишаващ 185,42 cm (+/- 1,5 cm), състояща се от закалено стъкло, или с мрежест филм и почти инфрачервен абсорбционен филм, или разпрашен проводящ пласт, с опционален допълнителен антирефлекторен пласт от едната или и от двете страни, използвана за производството на PDP видео монитори или телевизиори ¹	0

ex 8501 10 99	81	Постояннотоков стъпков електродвигател с ъгъл на стъпката 18° или повече, с въртящ момент от 0,5 mNm или повече, свързваща опора, външните размери на която не превишават 22 x 68 мм, двуфазна бобина и изходна мощност, непревишаваща 5W	0
ex 8501 10 99	82	Постояннотоков електродвигател, безчетков, с външен диаметър непревишаващ 29 мм, номинална скорост 1 500 (+/-15%) или 6 800 (+/-15%) об/мин, захранващо напрежение 2 или 8 V	0
Ex 8501 10 99	83	Многофазен електромотор с прав ток, без четка, с нормално задвижване 31 W (+/- 5W) изчислено при 600 об/мин, оборудван с електронна схема със сензори, използващи ефекта на Халл (електромотор за управление)	
ex 8505 11 00	33	Неодимиеви магнитни дискове с диаметър непревишаващ 90 мм, дори и с дупка в центъра	0
ex 07 80 94	30	Електрически литиево-йонен акумулатор, с: - дължина 35мм или повече, но непревишаваща 45 мм - ширина 35мм или повече, но непревишаваща 53 мм - дебелина 3,5мм или повече, но непревишаваща 7 мм - тегло 15,5 g или повече, но непревишаващо 35 g - Номинален капацитет 600 mAh или повече, но непревишаващ 780 mAh - Номинално напрежение 3,7 V Използван в производството на мобилни телефони ¹	0
ex 8516 90 00	33	Опорна рамка от неръждаема стомана със загряваща нишка, използвана в производството на ютии ¹	0
ex 8516 90 00	35	Парна ютия, неизползваема отделно, използвана в производството на системи за парно гладене ¹	0
ex 8522 90 98	44	Комплект за оптични дискове, състоящ се поне от оптично устройство и правотокови електродвигатели, способно или не да извършва двупластово записване	0
ex 8522 90 98	49	Магнитна глава за просвирване на аудио ленти, използвана за производството на продукти, попадащи в позиция 8 519 ¹	0
ex 8529 90 81	44	LCD модули, изцяло състоящи се от една или повече TFT стъклени или пласмасови клетки, не комбинирани с устройства за дисплей, управляван с допир, с или без устройство за просветляване отзад, с или без инвертори и една или повече печатни платки с контролна	0

		електроника само за адресиране на пикселите	
ex 8537 10 99	94	Устройство, състоящо се от два съединителни транзистора с полеви ефект, разположени в корпус с рамка с два проводника	0
ex 8543 89 95	66		
ex 8537 10 99	95	Устройство, състоящо се от два транзистора с полеви ефект с полупроводници от метален окис, разположени в корпус с рамка с два проводника	0
ex 8543 89 95	65		
ex 8540 91 00	32	Електронно оръдие на цветни катодно-лъчеви тръби с аноден волтаж от 27,5 kV или повече, но непревишаващ 36 kV	0
Ex8543 89 95	52	Опто-електронна схема, съдържаща един или повече свето диоди (LED), оборудвани или не с управляваща интегрална схема и един фотодиод с усилвателна схема, с или без интегрална схема с логична матрица с вентилни елементи или един или повече свето диоди и поне 2 фотодиода с усилвателна схема, с или без интегрална схема с логична матрица с вентилни елементи или други интегрални схеми, разположена в корпус	0
ex 8548 90 90	47	Устройство, състоящо се от два или повече светодиодни чипа, работещо на дължина на вълната от 450 nm или повече, но непревишаваща 660 nm, разположено в корпус с рамка с два проводника, имащ кръгъл отвор, чиито вътрешни размери без фитингите не превишават 4 x 4 mm	0
ex 8548 90 90	48	Оптично устройство, състоящо се най-малко от лазерен диод и фотодиод, работещо на дължина на вълната от 635 nm или повече, но непревишаваща 815 nm	0
ex 8548 90 90	49	LCD модули, изцяло състоящи се от една или повече TFT стъклени или пласмасови клетки, комбинирани с устройства за дисплей, управляван с допир, с или без устройство за просветляване отзад, с или без инвертори и една или повече печатни платки с контролна електроника само за адресиране на пикселите	0
ex 9405 40 35	10	Система за електрическа светлина от синтетичен материал, съдържаща 3 флуоресцентни лампи (RBG) с диаметър 3 mm(+/- 0,2mm), с дължина 420mm(+/- 1mm) или повече, но непревишаваща 600mm(+/- 1mm), за производството на стоки от позиция 8528 ¹	0

Позицията под този № е предмет на условията, установени в съответните разпоредби на Общността (вж. членове 291 до 300 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993

г, относно определяне на разпоредби за прилагането на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаването на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр.1).

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Код по КН	TARIC
ex 2932 11 00	10
ex 2933 69 80	10
ex 3824 90 99	54
ex 3907 20 99	25
ex 3911 90 99	75
ex 3926 90 99	75
ex 3920 91 00	93
ex 3920 99 59	60
ex 3926 90 99	85
ex 8522 90 98	44
ex 8529 90 81	31
ex 8540 91 00	32
ex 8543 89 95	52
ex 8548 90 90	39
ex 8548 90 90	46